University of Tehran

Faculty of Engineering

School of Civil Engineering

Thesis Title:

**3 Dimentional Modeling of Advection-Diffusion
Equation**

By:

Amin Ilia

Advisor:

Masoud Montazeri Namin, Ph.D.

Consultant:

Peyman Badiei, Ph.D.

**A thesis submitted to the Graduate studies office in partial fulfillment of the
requirement for the degree of master in Civil-Hydraulic engineering.**

Febraury 2008

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی عمران

مدلسازی عددی معادله انتقال - انتشار در محیط سه بعدی

نگارش:

امین ایلیا

استاد راهنما: دکتر مسعود منتظری نمین

استاد مشاور: دکتر پیمان بدیعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

مهندسی عمران-آب

بهمن ماه 1386

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی عمران

عنوان:

مدلسازی عددی معادله انتقال انتشار در محیط سه بعدی

نگارش

امین ایلیا

از این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب در تاریخ
1386/11/23 در مقابل هیأت داوران دفاع به عمل آمد و مورد تصویب قرار گرفت.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی: دکتر جواد فیض

رئیس دانشکده: دکتر معرفت

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران: دکتر بابازاده

استاد راهنما: دکتر مسعود منتظری نمین

استاد مشاور: دکتر پیمان بدیعی

داور مدعو: دکتر مرتضی کلاهدوزان

داور داخلی: دکتر محمدعلی بنی‌هاشمی

داور داخلی: دکتر سید تقی امید نائینی

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب امین ایلیا تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: امین ایلیا

امضای دانشجو

تقدیم بہ

پدر و مادر

و خانواده عزیزم

سپاسگزاری

پروردگار منان را شاکرم که در طی مسیر پژوهش مرا مورد عنایت الطاف بی پایان خود قرار داده است.

از جناب آقای دکتر متظری نمین استاد راهنما و آقای دکتر بدیعی استاد مشاور، بخاطر راهنمایی های ارزنده و پربار ایشان که همواره روشن کننده مسیر در این پژوهش بود صمیمانه سپاسگزارم.

از پدر، مادر و خواهران عزیزم که فداکاری، صبر و همراهی مشفقانه شان از ابتدای عمر همراه من بوده است، آنها که همیشه در مشکلات گوناگون در هر حالت و به هر شکل پشتیبان من بوده اند، سپاسگزارم.

بدین وسیله وظیفه خود می دانم از تمامی اساتید محترم گروه مهندسی عمران- آب که در تکوین دیدگاه من در دوره کارشناسی ارشد نقش اساسی داشته اند سپاسگزاری کنم.

همچنین از جناب آقای دکتر کلاهدوزان و جناب آقای دکتر بنی هاشمی و جناب آقای دکتر نائینی بخاطر اینکه زحمات بازخوانی و داوری این پایان نامه را پذیرا شدند سپاسگزاری می کنم.

Abstract

A coupled two-dimensional finite volume flow model and a three-dimensional sediment transport model were developed. In this model, the depth-averaged current velocities and the water level will be computed by the two-dimensional flow model, then these depth-averaged velocities are distributed in different depth levels using a logarithmic current distribution equation. After that, these distributed velocities and computed water levels are used for three-dimensional sediment transport model. A time-splitting technique is applied for time discretization. Applying time-splitting scheme for the numerical solution of the shallow water and transport equations has the advantage of reducing the multidimensional matrix inversion problem into an equivalent one-dimensional problem, therefore the solution becomes simple and attractive to apply. The horizontal diffusion coefficients have been computed by Smagorinsky (1963) sub-grid scale eddy viscosity and a parabolic-constant distribution formula has been used for calculating vertical eddy viscosity. The advection-diffusion concept is applied to calculate the distribution of suspended sediment concentration and the Van Rijn (1981) scheme is used for estimating bedload sediment transport.

The model validated with sediment transport experiments in trenches and other harbor navigation channels. When a current cross a trench, the sediment transport capacity will decreases. As a result, the bed-load particles and a certain amount of the suspended sediment particles will be deposited in the Trench. The settling process is dominant in the downsloping (deceleration) section of the Trench. In the upsloping (acceleration) section of the Trench, the dominant process is sediment pick-up resulting in the increase of the suspended sediment concentrations.

چکیده

در این رساله، یک مدل دو بعدی در افق جریان به همراه یک مدل سه بعدی انتقال رسوب توسعه داده شده است. مدل دو بعدی جریان، به وسیله حل معادلات آبهای کم عمق در یک شبکه مستطیلی دوبعدی در افق توسعه گردیده است. برای حل این معادلات از روش عددی حجم محدود و برای منقطع سازی معادله در زمان از روش شکاف زمانی¹ استفاده شده است. پس از حل معادلات آبهای کم عمق، نتایج آن یعنی تراز سطح آب و مولفه های سرعت متوسط در عمق استخراج می گردند و به عنوان ورودی، در مدل سه بعدی انتقال رسوب مورد استفاده قرار می گیرند. در این مرحله لازم است که سرعت های متوسط بدست آمده از مدل دو بعدی جریان، در ترازهای مختلف عمق توزیع گردند، که در این رساله، این عمل به وسیله روابط لگاریتمی توزیع سرعت در عمق انجام گرفته است. برای مدل سازی سه بعدی انتقال رسوب نیز از روش حل عددی حجم محدود و منقطع سازی شکاف زمانی در سیستم شبکه بندی مختصات سیگما² بکار گرفته شده است. پس از محاسبه غلظت های رسوبی در نقاط مختلف محیط، می توان مقدار بار رسوبی معلق را بوسیله این غلظتها محاسبه نمود. جهت محاسبه بار رسوبی بستر نیز از یکی از روابط تجربی ون راین استفاده شده است. در پایان، بوسیله فلاکس عبوری از شرط مرزی بستر، تغییرات تراز بستر محاسبه گشته است.

¹ Time Splitting

² σ - co-ordinate

فهرست مطالب

چکیده.....	یک
فهرست مطالب.....	دو
فهرست جدولها.....	شش
فهرست شکلها.....	هفت
فهرست علائم و اختصارات.....	ده
فصل اول: مقدمه، ضرورت مطالعه و مطالعات پیشین..... 1	
1-1- مقدمه.....	2
2-1- ضرورت مطالعه.....	2
3-1- مطالعات پیشین.....	4
فصل دوم: رسوب و روشهای عددی..... 12	
1-2- مقدمه.....	13
2-2- خصوصیات ذرات رسوبی.....	13
3-2- آستانه حرکت ذرات رسوبی.....	13
4-2- اثر شیب بستر بر آستانه حرکت ذرات.....	16
1-4-2- شیب طولی β	16
2-4-2- شیب عرضی $k\gamma$	16
5-2- حالت‌های انتقال رسوب.....	17
6-2- محاسبه ظرفیت انتقال رسوب.....	18
1-6-2- بار بستر.....	18
1-1-6-2- میر پیتر و مولر.....	18
2-1-6-2- فرای لینک.....	19
3-1-6-2- بگنولد.....	19
4-1-6-2- ون راین.....	20
2-6-2- اثر شیب کف بر بار بستر.....	21
1-2-6-2- شیب طولی.....	21

22.....	2-2-6-2- شیب عرضی.....
22.....	2-6-2- بار معلق.....
22.....	2-6-3-1- حل تجربی بار معلق.....
28.....	2-6-3-2- حل عددی بار معلق.....
30.....	2-7- روشهای حل عددی.....
31.....	2-7-1- روش عددی تفاضل محدود.....
32.....	2-7-2- روش عددی حجم محدود.....
34.....	2-7-3- روش عددی المان محدود.....
35.....	2-8- شبکه‌بندی.....
36.....	2-8-1- شبکه‌بندی منظم.....
36.....	2-8-2- شبکه‌بندی نامنظم.....
37.....	2-9- پایداری مدل.....
39.....	فصل سوم: مدل‌سازی عددی.....
40.....	3-1- مقدمه.....
40.....	3-2- معادلات آبهای کم‌عمق دو بعدی.....
45.....	3-2-1- شبکه‌بندی مدل.....
46.....	3-2-2- شرایط مرزی.....
47.....	3-2-3- حل مرحله به مرحله معادلات آبهای کم‌عمق.....
47.....	3-2-4- بررسی روشهای مناسب جهت حل قسمت انتقال.....
50.....	3-2-4-1- حل معادله انتقال به روش حجم محدود.....
56.....	3-2-4-2- حل معادله انتقال با مرتبه دقت دو:.....
61.....	3-2-5- حل قسمت انتقال در معادلات آبهای کم‌عمق.....
65.....	3-2-5-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته).....
67.....	3-2-5-2- شرط مرزی نوع دو (سطح آب معلوم).....
69.....	3-2-5-3- شرط مرزی نوع سوم (سرعت معلوم).....
70.....	3-2-6- حل قسمت پخش یا دیفیوژن.....

73.....	3-2-6-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته)
74.....	3-2-6-2- مرز نوع 2 (سطح آب معلوم)
75.....	3-2-6-3- مرز نوع 3 (شار سرعت معلوم)
76.....	3-2-6-4- تعیین ضریب ویسکوزیته ادی
77.....	3-2-6-5- اعمال اثر زبری کف و کوریولیس
79.....	3-2-7- حل قسمت ثقلی و معادله بقاء
82.....	3-2-7-1- مرز نوع 1 (مرز بسته)
83.....	3-2-7-2- مرز نوع 2 (سطح آب معلوم)
83.....	3-2-7-3- شرط مرزی نوع 3 (شار سرعت معلوم)
84.....	3-2-8- تست 1: جریان اطراف اپی
85.....	3-2-9- تست 2: شکست سد
86.....	3-2-9-1- حل تنوریک
90.....	3-2-9-2- حل عددی مسئله شکست سد
94.....	3-3- معادله انتقال انتشار رسوب سه بعدی
95.....	3-3-1- نحوه شبکه بندی مدل
96.....	3-3-2- توزیع سرعتهای متوسط در راستای عمق
97.....	3-3-3- شرایط مرزی (مرزهای کناری)
97.....	3-3-3-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته)
98.....	3-3-3-2- شرط مرزی نوع 2 (مرز خروجی)
98.....	3-3-3-3- شرط مرزی نوع 3 (غلظت پارامتر معلوم)
98.....	3-3-4- شرایط مرزی سطح آب و بستر
99.....	3-3-5- محاسبه ضرایب دیفیوژن
101.....	3-3-6- حل عددی معادله انتقال رسوب سه بعدی
102.....	3-3-6-1- حل قسمت انتقال در راستای افقی
106.....	3-3-6-2- حل معادله انتقال در راستای z
107.....	3-3-6-3- حل قسمت دیفیوژن در راستای x
109.....	3-3-6-4- حل معادله دیفیوژن در راستای z

110.....	3-7- محاسبه بار بستر.....
110.....	3-4- مدل مورفولوژی.....
111.....	فصل چهارم: اجرای مدل و نتایج.....
112.....	4-1- مقدمه.....
113.....	4-2- مدلسازی سه کانال با شیبهای جانبی مختلف.....
122.....	4-3- مدلسازی ایبی.....
127.....	4-4- مدلسازی یک محیط نامنظم.....
131.....	فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.....
132.....	5-1- جمع بندی.....
132.....	5-2- نتیجه گیری.....
133.....	5-3- پیشنهادات جهت ادامه کار.....
134.....	فهرست مراجع.....
a.....	Abstract.....

فهرست جدولها

جدول (1-2)..... 25

جدول (1-4)..... 116

فهرست شکلها

- شکل 1-2) نمودار آستانه حرکت ذرات شیلدز برای بستر صاف..... 15
- شکل 2-2) پروفیل انتقال بار معلق، غلظت و سرعت جریان 23
- شکل 3-2) نمایش روش مرکزیت سلول 33
- شکل 4-2) نحوه تعریف تابع ϕ_i 35
- شکل 5-2) نمونه ای از شبکه منظم 36
- شکل 6-2) نمونه ای از شبکه بندی نا منظم 37
- شکل 1-3) نمایش نحوه تعریف سه پارامتر ξ, h, D 41
- شکل 2-3) مقایسه شبکه بندی شطرنجی در روشهای عددی حجم محدود و تفاضل محدود 45
- شکل 3-3) نمایی از نحوه قرارگیری پارامترهای مجهول در مدل آبهای کم عمق 46
- شکل 4-3) نحوه تغییرات شار سرعت یا غلظت در معادله انتقال 48
- شکل 5-3) نحوه تغییرات پارامتر C در معادله انتقال با سرعت ثابت u 49
- شکل 6-3) نحوه حل بر مبنای روش خطوط مشخصه 50
- شکل 7-3) نحوه انتقال غلظت از یک سلول به سلول دیگر در روش حجم محدود 51
- شکل 8-3) تغییرات غلظت در طول کانال در اولین لحظه 52
- شکل 9-3) تغییرات غلظت در طول کانال پس از گذشت یک ساعت 53
- شکل 10-3) ناپایداری در حل عددی به روش مرکزی 54
- شکل 11-3) توزیع غلظت در سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه اول 54
- شکل 12-3) حل عددی به روش عقب گرد 55
- شکل 13-3) توزیع غلظت سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه دوم ($u > 0$) 57
- شکل 14-3) توزیع غلظت سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه دوم ($u < 0$) 57
- شکل 15-3) حل عددی به روش لکس وندروف 59
- شکل 16-3) حل عددی به روش فروم 60
- شکل 17-3) مقایسه روشهای عددی مختلف 60
- شکل 18-3) نمایش موقعیت شبکه بندی اصلی (خطوط مشکی رنگ)، شبکه بندی فرعی برای ممتم در راستای x (خطوط قرمز رنگ)، شبکه بندی فرعی برای ممتم در راستای y (خطوط آبی رنگ) 62
- شکل 19-3) شبکه بندی برای حل ممتم در راستای x 62
- شکل 20-3) شبکه بندی برای حل ممتم در راستای y 63
- شکل 21-3) مرز بسته در حالتی که فلاکس مرز چپ برابر با صفر باشد 66
- شکل 22-3) مرز بسته در حالتی که از یک $p' = 0$ استفاده شود 66
- شکل 23-3) مرز بسته برای p در راستای y 67
- شکل 24-3) مرز نوع دوم انتقال برای شار x در راستای y 68
- شکل 25-3) مرز نوع اول برای دیفیوژن شار x در راستای y 74

- شکل 3-26) نحوه قرارگیری پارامترها برای حل معادل بقاء..... 79
- شکل 3-27) تغییرات سطح آب اطراف اپی 85
- شکل 3-28) بردارهای سرعت اطراف اپی 85
- شکل 3-29) باز شدن دریچه و ایجاد موجهای مثبت و منفی..... 86
- شکل 3-30) باز شدن دریچه برای حالتی که جریان فوق بحرانی باشد..... 88
- شکل 3-31) باز شدن دریچه برای حالتی که جریان بحرانی باشد..... 89
- شکل 3-32) باز شدن دریچه برای حالتی که جریان زیر بحرانی باشد..... 89
- شکل 3-33) تفاوت شبکه بندی دو مدل تهیه شده برای آزمایش شکست سد..... 90
- شکل 3-34) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr > 1/0$ 91
- شکل 3-35) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr = 1/0$ 91
- شکل 3-36) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr < 1/0$ 92
- شکل 3-37) نمای سه بعدی تغییرات سطح آب در زمانهای $t = 0, 240, 480, 720, 960$ ثانیه و برای حالت $Fr > 1/0$ و مدل با شبکه موازی نسبت به امتداد موج..... 93
- شکل 3-38) نمای سه بعدی تغییرات سطح آب در زمانهای $t = 0, 240, 480, 720, 960$ ثانیه و برای حالت $Fr > 1/0$ و مدل با شبکه 45 درجه نسبت به امتداد موج..... 94
- شکل 3-39) شبکه بندی مدل سه بعدی انتقال رسوب 96
- شکل 3-40) فلاکسهای عبوری از مرزهای یک سلول برای حل در راستای x یا y 101
- شکل 3-41) موقعیت قرارگیری سرعتها در مرز سلولها..... 103
- شکل 3-42) درونیابی غلظتها برای محاسبه شیب خط تغییرات غلظت..... 103
- شکل 3-43) مرز نوع دو ($\partial c / \partial x$)..... 105
- شکل 3-44) درونیابی غلظتها برای محاسبه دیفیوژن..... 107
- شکل 3-45) درونیابی غلظتها برای محاسبه دیفیوژن..... 108
- شکل 3-46) فلاکس عبوری از مرز بالایی سلول..... 109
- شکل 4-1) تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:10..... 114
- شکل 4-2) تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:7..... 114
- شکل 4-3) تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:3..... 114
- شکل 4-4) نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:10 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت..... 115
- شکل 4-5) نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:7 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت..... 116
- شکل 4-6) نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:3 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت..... 117
- شکل 4-7) محل پروفیلها در کانال با شیب 1:3..... 119
- شکل 4-8) توزیع غلظت در عمق در مقطع 1 (کانال 1:3)..... 120
- شکل 4-9) توزیع غلظت در عمق در مقطع 2 (کانال 1:3)..... 121
- شکل 4-10) توزیع غلظت در عمق در مقطع 3 (کانال 1:3)..... 121

- شکل 4-11) توزیع غلظت در عمق در مقطع 4 (کانال 1:3)..... 122
- شکل 4-12) تغییرات تراز سطح آب در زمان $t = 24 \text{ hr}$ 123
- شکل 4-13) بردارهای سرعت در کانال در زمان $t = 24 \text{ hr}$ 123
- شکل 4-14) بردارهای سرعت در کانال در زمان $t = 36 \text{ hr}$ 123
- شکل 4-15) تغییرات تراز بستر در اطراف اپی در زمان $t = 6 \text{ hr}$ 124
- شکل 4-16) تغییرات تراز بستر در اطراف اپی در زمان $t = 12 \text{ hr}$ 124
- شکل 4-17) تغییرات تراز بستر در اطراف اپی در زمان $t = 18 \text{ hr}$ 125
- شکل 4-18) تغییرات تراز بستر در اطراف اپی در زمان $t = 24 \text{ hr}$ 125
- شکل 4-19) تغییرات تراز بستر در اطراف اپی در زمان $t = 36 \text{ hr}$ 126
- شکل 4-20) شمای کلی فرسایش مقطع کانال در نزدیکی یک اپی [26]..... 126
- شکل 4-21) مقطع مورد فرسایش در نزدیکی اپی $t = 36 \text{ hr}$ 127
- شکل 4-22) بتی متری مورد استفاده برای مدلسازی محیط نامنظم..... 128
- شکل 4-23) بردارهای سرعت در زمان 6 روز پس از شرایط اولیه..... 128
- شکل 4-24) تغییرات تراز بستر برای زمانهای 0، 2، 4، 6 روز پس از شرایط اولیه. (دو بعدی)..... 129
- شکل 4-25) تغییرات تراز بستر برای زمانهای 0، 2، 4، 6 روز پس از شرایط اولیه. (سه بعدی)..... 130

فهرست علائم و اختصارات

- a : تراز مبنا (m)
- c : غلظت حجمی رسوب (m^3/m^3)
- C : ضریب شری جریان ($m^{0.5}/s$)
- D : تراز بستر نسبت به خط مبنا، (m)
- h : عمق آب (m)
- I : شیب خط انرژی (-)
- k : ثابت ون کارمن
- p : شار سرعت در راستای x ، (m^2/s)
- P : ضریب تخلخل
- q : شار سرعت در راستای y ، (m^2/s)
- S : ترم چشمه و چاه.
- s : چگالی نسبی (-)
- T : پارامتری بعد برشی بستر (-)
- u : مولفه سرعت جریان در راستای x ، (m/s)
- v : مولفه سرعت جریان در راستای y ، (m/s)
- w : مولفه سرعت جریان در راستای z ، (m/s)
- Z : تراز مورد نظر از بستر (m)
- C' : ضریب شری دانه‌های رسوبی ($m^{0.5}/s$)
- c_a : غلظت مبنا در ارتفاع a بالاتر از تراز بستر. (m^3/m^3)
- c_1 : غلظت اولین سلول شبکه در روی بستر. (m^3/m^3)
- CN : عدد کورانت (-)
- d_{50}, d_{90} : قطر ذرات (m)
- d_m : میانگین قطر ذرات (m)
- D_x : ضریب دیفیوژن در راستای x
- D_y : ضریب دیفیوژن در راستای y
- D_* : پارامتری بعد ذره (-)
- e_b : ضریب راندمان
- F_i : فلاکس عبوری از مرز i .
- k_s : زبری بستر. (m)
- $k_{s,c}$: زبری مؤثر بستر (m)
- $q_{b,slope}$: نرخ بار رسوبی بستر روی یک بستر با شیب زیاد (m^2/s)
- $q_{b,0}$: نرخ بار رسوبی بستر روی یک بستر افقی (m^2/s)

$q_{b,n}$: نرخ بار رسوبی اضافی بستر در راستای شیب عرضی (m^2/s)

$q_{b,s}$: نرخ بار رسوبی بستر در راستای شیب طولی (m^2/s)

$q_{s,c}$: نرخ حجمی بار رسوبی بستر (m^2/s)

$q_{s,x}$: بار معلق در راستای x (m^2/s)

$q_{s,y}$: بار معلق در راستای y (m^2/s)

$\bar{u}$: سرعت متوسط (m/s)

u_* : سرعت برشی (m/s)

u_b : سرعت ذرات در لایه بار بستر (m/s)

$u_{*,c}$: سرعت برشی بستر مربوط به جریان (m/s)

w_s : سرعت سقوط ذرات (m/s)

Z_0 : تراز سرعت صفر (m)

Z_b : تراز بستر نسبت به یک مبنای افقی. (m)

β : شیب طولی.

$\emptyset$: زاویه اصطکاک داخلی.

γ : شیب عرضی.

ξ : تراز سطح آب نسبت به خط مبنا، (m)

Ω : پارامتر کوریولیس.

θ : پارامتر حرکت ذرات.

ϑ : ویسکوزیته (m^2/s)

α_s : ضریب شیب بگنولد.

$\tau_{b,c}$: تنش برشی بستر (N/m^2)

$\tau'_{b,c}$: تنش برشی موثر بستر (N/m^2)

τ_b : تنش برشی کل بستر (N/m^2)

θ_{cr} : پارامتر شیلدز بحرانی.

ϑ_t : ضریب ویسکوزیته ادی، (m^2/s)

فصل اول

مقدمه، ضرورت مطالعه و
مطالعات پیشین

1-1- مقدمه

هر تغییری که توسط بشر در طبیعت ایجاد شود، باعث عکس العمل طبیعت نسبت به آن می‌گردد، و گاهی این عکس العمل طبیعت برای ما خوشایند نمی‌باشد. در رودخانه‌ها و دریاها نیز این مسئله کاملاً مصداق دارد. هر پروژه آبی باعث ایجاد تغییراتی در طبیعت می‌گردد و پس از اجرا پروژه طبیعت نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر یک موج شکن عمود بر راستای ساحل احداث نماییم، پس از مدتی یک طرف ساحل شروع به فرسایش و طرف دیگر شروع به پیشروی به طرف دریا می‌نماید و یا اگر کانالی را در دریا احداث نماییم، پس از مدتی کانال در حین پر شدن به سمت جریان غالب دریا حرکت می‌کند. هر دو این پدیده‌ها به خاطر مسئله انتقال رسوب رخ می‌دهد.

مسئله انتقال رسوب در اثر جریان‌ات رودخانه‌ای و همچنین جریان‌ات حاصل از امواج بلند، از مهمترین مباحث پروژه‌های آبی می‌باشد. در این پروژه‌ها مهمترین دغدغه‌های مهندسين هیدرولیک تعیین میزان دقیق رسوب گذاری و فرسایش در اثر اجرا و بهره‌برداری از پروژه می‌باشد و گاهی در این پروژه‌ها، به دلیل عدم انجام تحقیقات لازم بر روی مسائل انتقال رسوب و مورفولوژی بستر، قبل از اجرای پروژه، در زمان بهره‌برداری از آن، هزینه و انرژی زیادی صرف لایروبی و احیای مناطق اطراف پروژه می‌گردد. به همین دلیل مطالعه و مباحثه بر روی مسائل انتقال رسوب و مورفولوژی بستر، قبل از اجرای پروژه و با استفاده از مدل‌های عددی کامپیوتری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

1-2- ضرورت مطالعه

یک روش پر هزینه برای پیش‌بینی پدیده‌های هیدرولیکی و انتقال رسوب، استفاده از مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی می‌باشد. این روش مستلزم دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز و مدرن، و همچنین صرف زمان بسیار زیادی جهت ساخت مدل می‌باشد. بنابراین استفاده از مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی برای پیش‌بینی پدیده‌های هیدرودینامیکی در اکثر پروژه‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد. از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و ورود کامپیوترهای قدرتمند و نسبتاً ارزان قیمت در سالهای اخیر، استفاده از مدل‌های کامپیوتری رشد روز افزونی یافته است و امروزه اکثر محققان به دنبال استفاده از این روش برای پیش‌بینی و بررسی پدیده‌های مختلف می‌باشند.

در این رساله به دنبال ایجاد یک مدل دو بعدی در افق جریان جهت پیش‌بینی پدیده‌های هیدرودینامیکی، به همراه ایجاد یک مدل سه بعدی انتقال رسوب برای پیش‌بینی پدیده انتقال رسوب می‌باشیم. برای حل یک معادله انتقال رسوب سه بعدی، نیاز به محاسبه مولفه‌های سرعت جریان به وسیله

یک مدل سه بعدی جریان می‌باشد. اما باید این نکته را نیز توجه داشت که مدل‌های سه بعدی نسبت به مدل‌های دو بعدی دارای سرعت اجرای به مراتب پایین‌تری می‌باشند. به همین دلیل در اینجا برای مدل‌سازی جریان از یک مدل دو بعدی در افق استفاده شده و مقادیر سرعت‌های متوسطی که از این مدل محاسبه می‌شوند، به وسیله روابط لگاریتمی، در عمق توزیع می‌گردند.

اما با وجود این مسئله که یک مدل دو بعدی انتقال رسوب نسبت به یک مدل سه بعدی انتقال رسوب احتیاج به زمان اجرای کمتری دارد، در اینجا از یک مدل سه بعدی برای مدل‌سازی انتقال رسوب استفاده شده است. در مدل‌های دو بعدی انتقال رسوب، میزان بار معلق به دو شکل می‌تواند محاسبه گردد. یکی آنکه بار معلق مستقیماً بوسیله روابط تجربی حل بار معلق، و با استفاده از سرعت‌های متوسط و عمق جریانی که از مدل دو بعدی جریان بدست آمده است محاسبه شود، و دیگری اینکه میزان غلظت متوسط بوسیله روابط تجربی تخمین زده شود و سپس بار معلق محاسبه گردد. در هر دوی این مدل‌ها، تغییرات مورفولوژی بستر به صورت تعادلی محاسبه می‌گردند. به عبارت دیگر، در این مدل‌ها میزان تغییرات تراز بستر در هر سلول برابر با تفاضل بار خالص ورودی (یا خروجی) در آن سلول قرار داده می‌شود و هر مقدار بار خالصی که به سلول وارد یا خارج می‌شود، صرفاً صرف تغییرات تراز بستر می‌گردد. در حالی که در مدل‌های سه بعدی انتقال رسوب ابتدا، مقادیر غلظت رسوب در همه نقاط شبکه (در هر سه بعد) محاسبه می‌گردند و سپس با استفاده از این غلظتها، پروفیل توزیع غلظت در عمق و همچنین میزان بار رسوبی معلق محاسبه می‌گردند. از همه مهمتر اینکه در مدل‌های انتقال رسوب سه بعدی تغییرات تراز بستر بوسیله فلاکس خالص عبوری از شرط مرزی بستر محاسبه می‌گردد، نه بوسیله تعادل بارهای رسوبی. تفاوت این روش با روش تعادلی این است که در اینجا اگر در یک ستون میزان بارهای ورودی از بارهای خروجی بیشتر باشد، در آن سلول لزوماً رسوبگذاری انجام نمی‌گردد، بلکه ممکن است این اضافه بار، تنها صرف افزایش غلظتها در آن ستون گردد. در حالی که در مدل‌های دو بعدی انتقال رسوب، همه بار خالص ورودی یا خروجی صرف تغییرات تراز بستر می‌شود. بنابراین در مدل‌های انتقال رسوب سه بعدی تغییرات تراز بستر به صورت واقعی‌تری محاسبه می‌گردد.

با توجه به دلایل ذکر شده در بالا، در این رساله تصمیم گرفته شد که معادله آب‌های کم‌عمق را به صورت دو بعدی در افق حل نماییم و سپس با صرف‌نظر کردن از مولفه قائم سرعت، سرعت‌های متوسط در عمق بدست آمده از مدل دو بعدی جریان را در ترازهای مختلف عمق توزیع کرده و در نهایت به عنوان ورودی مدل سه بعدی انتقال-انتشار رسوب در نظر بگیریم. در مدل سه بعدی نیز پس از محاسبه غلظتها در همه نقاط شبکه، مقادیر بار معلق و پروفیل توزیع غلظت محاسبه می‌گردند. تغییرات تراز بستر نیز با استفاده از فلاکس خالص عبوری از شرط مرزی بستر محاسبه می‌شود.

1-3- مطالعات پیشین

در گذشته تحقیقات زیادی بر روی روشهای عددی و ایجاد مدلهای جریان و رسوب انجام گرفته و در همین راستا مدلهای ریاضی زیادی ایجاد شده‌اند. برای اولین بار، بررسی مدل ریاضی انتقال رسوب در حالت دو بعدی بوسیله کالینسکه^۱ (1940) و دابینز^۲ (1943) آغاز گردید و بعد از آن یک روش عمومی تر توسط کنور^۳ (1971) ارائه شد.

اسمیت^۴ و کنور (1977) یک مدل دو بعدی در قائم معادلات ممتم و پیوستگی (به صورت خطی انتگرال گیری شده) برای سیال و انتقال رسوب و نیز معادله‌ای که تنشهای برشی سیال و ضرایب انتشار در حالت آشفته را نتیجه می‌داد، ارائه نمودند.

کرسنز^۵ (1979) یک مدل دو بعدی در قائم برای جریانهای با تغییرات تدریجی که در معادلات حاکم آنها از جملات انتقال و انتشار افقی صرف نظر شده، ارائه داده است. در تحقیقات وی پروفیل‌های سرعت به صورت لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ضرایب رسوب در قائم با یک توزیع سهمی شکل به کار گرفته شده‌اند و شرط مرزی بستر با فرض اینکه در نزدیکی بستر تعادل برقرار است، اعمال شده است.

در سالهای 1980، 1985، 1986 و 1987 ون راین، این مدل را با اعمال یک روش غیر تحلیلی برای پروفیل‌های سرعت غیر یکنواخت اصلاح نمود.

مدل معروف SED-2، یک مدل ریاضی دو بعدی می‌باشد که برای محاسبه انتقال رسوب در آبهای کم عمق استفاده می‌شود. این مدل معمولاً به همراه مدل هیدرودینامیک دو بعدی HYD-2 مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار ضریب پخش افقی در معادله انتقال برابر با $\varepsilon_s = \beta \phi \varepsilon_f$ قرار داده شده است که β اختلاف ضریب پخش در انتقال جرم رسوب و سیال، و ϕ ضریب اصطکاک ناشی از آشفته‌گی می‌باشد. در این مدل برای شرط مرزی بستر از شرایط مرزی پیشنهادی ون راین (1986) استفاده شده است. همچنین برای بررسی تغییرات تراز بستر نیز رابطه بقاء جرم پیشنهادی ون راین (1984) بکار برده شده است.

در سال 1987 ون راین^۶، یک مدل جریان شبه سه بعدی به همراه یک مدل انتقال رسوب سه بعدی ارائه کرد. در این مدل از فرض توزیع هیدروستاتیک فشار و تبعیت سرعت‌های افقی از پروفیل‌های

¹ Calinske

² Dobbins

³ Konor

⁴ Smith

⁵ Keressens

⁶ Van Rijn

لگاریتمی استفاده شده است. سرعتهای قائم نیز از معادله پیوستگی معادلات ناویر استوکس سه بعدی محاسبه شده‌اند. این مدل اثر انکسار جریان را به صورت انتگرال گیری شده در عمق در نظر می‌گیرد. مدل شبه سه بعدی بر این فرض استوار است که سرعتهای افقی در راستای عمق تک جهت هستند. از این رو تفاوت بین جهت امتداد تنش برش بستر و امتداد سرعت میانگین گیری شده در عمق در این نوع مدلها دیده نمی‌شوند.

در سال (1987)، مدلی به نام *Princeton* در دانشگاه پرنستون ایالت نیوجرسی آمریکا توسط بلومبرگ⁷ و ملر⁸ تهیه گردید. این مدل به روش عددی تفاضل محدود حل شده و شامل مدلهای آبهای کم عمق و موج می‌باشد. در مدل پرنستون برای حل معادلات از یک شبکه مختصات سیگما⁹ در دستگاه کارتزین استفاده شده است. یکی از مزیت‌های این مدل محاسبه ضرایب آشفتگی از طریق آنالیز $k - \varepsilon$ می‌باشد. همچنین در این مدل معادلات انتقال برای انتقال دما و شوری نیز محاسبه شده‌اند. [5]

در سال 1991، گود¹⁰، یک معادله آبهای کم عمق را بدون در نظر گرفتن ترم انتقال¹¹ بوسیله روش شکاف زمانی دو مرحله‌ای حل نمود. در این مدل از مقادیر دیفیوژن¹² در راستای افقی نیز صرف نظر شده است. پایداری این مدل براساس ترم دیفیوژن در راستای قائم و همچنین ترم ثقلی در معادله ممتنم (اصطلاحاً ترم موجهای سطحی نیز نامیده می‌شود) مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروژه ترمهای ضمنی¹³ در دو مرحله مورد حل قرار گرفته‌اند. در مرحله اول دیفیوژن در راستای قائم و در مرحله بعدی ترم ثقلی به صورت غیرصریح محاسبه شده‌اند. ترمهای تنش ناشی از باد و تنش برش بستر به صورت صریح¹⁴ و ترم شتاب کوریولیس به صورت نیمه صریح حل شده است. در مرحله اول باید تعداد زیادی دستگاه سه قطری مورد محاسبه قرار بگیرد. اما برای حل معادلات مرحله دوم از دستگاههای متقارن پنج قطری به روش ساده سازی جاکوبی استفاده شده است که باعث حذف محاسبات تکراری شده است. در پایان این تحقیق، محقق به این نکته اشاره کرده است که روش حلی که برای مرحله دوم (ساده سازی جاکوبی) مورد استفاده قرار گرفته است، تنها برای مدل‌های سه بعدی مناسب می‌باشد و استفاده از آن در مدل‌های دو بعدی باعث اتلاف زمان در اجرای مدل می‌شود. [12]

⁷ Alan F. Blumberg

⁸ George L. Mellor

⁹ σ -co-ordinate

¹⁰ Erik D. de Goede

¹¹ Advection

¹² Diffusion

¹³ Implicit

¹⁴ Explicit

در سال 1996، برمودز¹⁵ و همکاران بوسیله شیوه پیشروی¹⁶ معادلات آبهای کم عمق را در یک شبکه غیرمنظم¹⁷ حل نمودند. در این مدل از روش حل عددی حجم محدود استفاده شده است. مشکل اصلی مدلهایی که دارای شبکه بندی منظم می باشند، عدم امکان مدلسازی مرزهای غیرمنظم در آنها می باشد. بوسیله یک شبکه بندی غیرمنظم می توان این مشکل را حل نمود. در این مدل از ترمهای تنش برش ناشی از باد و اثر کریولیس صرف نظر شده است. همچنین، در این مدل برای حل معادله آبهای کم عمق از شیوه کاملاً ضمنی استفاده شده است که باعث می شود پایداری مدل در مقایسه با مدلهای صریح، به مقدار گام زمانی مورد استفاده محدود نباشد. [4]

در سال 1999، یان¹⁸ و فالکونر¹⁹، یک مدل سه بعدی برای پیش بینی رسوبات معلق در مصب رودخانه ها تهیه نمودند. در این مدل برای حل معادلات در فضای سه بعدی، معادلات انتقال به دو قسمت تقسیم بندی شده اند. یک قسمت مدل انتقال دو بعدی در افق و دیگری مدل انتقال یک بعدی در قائم. در این مدل شیوه کوئیکست²⁰ یک بعدی به مدل دو بعدی انتقال انتشار افقی ارتقاء داده شده است. [33]

در سال 2000، سامیجر²¹ و ون در هون²² به حل موازی یک مدل جریان و انتقال برای آبهای کم عمق پرداختند. آنها سعی نمودند، از یک تکنیک فاکتورگیری تقریبی برای حل یک مدل سه بعدی جریان و یک مدل سه بعدی انتقال در آبهای کم عمق به صورت موازی و غیرصریح استفاده نمایند. همچنین آنها امکان استفاده از چند پردازشگر برای حل موازی دو مدل را مورد بررسی قرار دادند. برای حل یک معادله انتقال نیاز به سرعتها و سطح آب در نقاط مختلف می باشد، که این پارامترها خروجی یک مدل جریان آبهای کم عمق می باشد. اجرای مدل آبهای کم عمق و ذخیره خروجی های آن در تمامی گام های زمانی و سپس خواندن آن خروجی های ذخیره شده بوسیله مدل انتقال باعث می شود که سرعت اجرای مدل به شکل قابل توجهی کاهش یابد. همچنین ذخیره داده های همه گام های زمانی، فضای زیادی را اشغال می نماید. برای حل این مشکلات باید اجازه داد که مدل جریان هم زمان با مدل انتقال اجرا شود. در این مدل خط ساحل به عنوان مرز بسته ای که سرعت عمود به راستای آن صفر است، در نظر گرفته شده است. در مدل جریان در مرزهای باز سطح آب معلوم فرض شده است و در مدل انتقال فرض شده است که غلظت در مرز باز محو می شود. آنها برای حل هر دو مدل از یک الگوریتم استفاده نموده اند. برای حل قسمت انتقال از روش درجه دقت مرتبه سه پیشروی و برای حل قسمت دیفیوژن از سه نقطه به

¹⁵ Alfredo Bermudez & et al

¹⁶ Upwind

¹⁷ Unstructured Grids

¹⁸ Yan

¹⁹ Roger A. Falconer

²⁰ Quickest Scheme

²¹ B.P. Sommeijer

²² P.J. van der Houwen

صورت مرکزی^{۲۳} استفاده شده است. در این پروژه از روش مرتبه دوم BDF^{24} برای حل معادلات به صورت ضمنی استفاده شده است. همچنین، در اینجا روابط غیر صریح بوسیله تکنیک فاکتورگیری (عامل بندی) تقریبی به صورت روش تکراری حل شده‌اند. در نتیجه، تنها یک سیستم خطی یک بعدی مورد محاسبه قرار گرفته است. این روش حل می‌تواند برای کامپیوترهای چند پردازشگر بسیار مؤثر باشد. [24]

در سال 2000، دراگو^{۲۵} و یوونیتی^{۲۶}، یک مدل عددی هیدرودینامیکی سه بعدی در مختصات سیگما تهیه نموده است. در این مدل از روش حل عددی تفاضل محدود استفاده شده است. در این مدل یک شیوه حل صریح و یک شبکه شطرنجی^{۲۷} بکار گرفته شده است. مزیت استفاده از سیستم مختصاتی سیگما، سادگی فرمولها در نواحی که دارای عمقهای متغیر و یا در نواحی که امواج جزر و مدی وجود دارند و سطح آب متغیر است، می‌باشد. [10]

در سال 2001، فردسو^{۲۸} و جن سن^{۲۹} به بررسی رسوبگذاری و رسوب برداری در کانالهای دسترسی برای جریانات نوسانی بوسیله مدل‌های ریاضی پرداختند. آنها برای مدل‌های جریان و انتقال رسوب خود از مختصات منحنی الخط استفاده نمودند. مدل جریان آنها شامل معادلات ناویراستوکس انتگرال گیری شده رینولدز به همراه یک مدل $k - \varepsilon$ استاندارد و معادله پیوستگی می‌باشد. مدل انتقال رسوب آنها مقدار رسوبگذاری و فرسایش را با توجه به مشخصات بستر و با در نظر گرفتن بار بستر و بار معلق محاسبه می‌کند. برای محاسبه بار معلق از معادله انتقال انتشار استفاده شده است. مقدار رسوب بار بستر بوسیله رابطه میرپتر و مولر محاسبه گردیده است. برای محاسبه ضرایب پخش در معادله ناویراستوکس و معادله انتقال انتشار از آنالیز $k - \varepsilon$ استفاده شده است. در مدل انتقال رسوب شرایط مرزی بستر با توجه به شیوه انگلند^{۳۰} و فردسو (1976) در نظر گرفته شده است. اثر جریان تناوبی و انتقال رسوب با استفاده از ضریبی که اثر دامنه نوسان جریان و عرض کانال را در نظر می‌گیرد، اعمال شده است. [17]

در سال 2001، لنزر^{۳۱} یک مدل شکاف زمانی آبهای کم عمق را، با یک مدل آبهای کم عمق که به روش عامل بندی ماتریسی تقریبی (AMF^{32}) حل شده بود، مقایسه نمودند. در این تحقیق، لنزر

²³ Central

²⁴ Backward Differentiation Formula

²⁵ M.Drago

²⁶ L. Iovenitti

²⁷ Staggered

²⁸ Fredsoe

²⁹ Jacob Hjelmager jensen

³⁰ England

³¹ D. Lanser

³² Approximately Matrix Factor

خطاهای عملیاتی روشها، روابط عددی قسمت پخش و دقت و کارایی آنها را مورد بررسی قرار داد. همچنین در این تحقیق به مقایسه دقت دو مدل در ابعاد جهانی^{۳۳} پرداخته شده است. لنز ابتدا خطاهای عملیاتی دو مدل را در هندسه کروی مورد بررسی قرار داد، در این مرحله مدل شکاف زمانی خطاهای بزرگی در نواحی قطبی نشان داد. سپس بر روی دو مدل آزمایش انتشار موج صورت گرفت که در این حالت مدل AMF نسبت به مدل شکاف زمانی امواج را بیشتر مستهلک می نمود. [19]

در سال 2002، بزتسان^{۳۴} و چرفی^{۳۵} برای حل معادله انتقال انتشار از یک روش بدون شبکه بر اساس توابع اساسی شعاعی صفحات نازک (RBF^{36})، استفاده نمودند. آنها مقدار کارایی این روش را در ترمهای پردازش محاسبات یعنی زمان، دقت و پایداری بررسی نمودند. در روش RBF ، در حقیقت از یک سری نقاط نیمه رندوم و یک شبکه محدود استفاده می شود. در این روش مقدار تغییرات غلظت در نقاط مختلف به صورت تابع شعاعی نوشته می شود. بنا به تحقیقات انجام شده توسط محقق و مقایسه مدل RBF با مدلهای تفاضل محدود معمولی، نشان می دهد که روش بدون شبکه RBF روش سریع تر و ساده تری نسبت به روشهای تفاضل محدود معمولی می باشد و پیچیدگیها و محدودیتهای مدلهای تفاضل محدود معمولی را ندارد. [7]

در سال 2004، وانگ^{۳۷} و همکاران انتقال رسوبات را در خروجی یک رودخانه با بستر دریایی ریزدانه مورد بررسی قرار دادند. مدل استفاده شده برای این تحقیق یک مدل سه بعدی انتقال رسوبات می باشد که قادر است مسائل دینامیکی ناشی از لایه ایجاد شده در اثر اختلاف چگالی رسوبات رودخانه ای معلق و آب دریا را در نظر بگیرد. در مدل مذکور برای محاسبه پارامترهای جریان از مدل $Princeton$ استفاده شده است. در مدل انتقال رسوب سه بعدی برای محاسبه دیفیوژن در راستای قائم، ضریب دیفیوژن قائم برابر با ضریب ادی ویسکوزیته قائم قرار داده شده و برای محاسبه دیفیوژن افقی از شیوه اسماکورنسکی^{۳۸} استفاده شده است. برای قسمت انتقال از روش مرتبه اول بالادستی^{۳۹} استفاده شده است. برای شبکه بندی نیز از سیستم مختصات سیگما استفاده شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داده است که در این مدل، رسوباتی که در ناحیه زیرین (BBL^{40}) قرار می گیرند، باعث کاهش ادی ویسکوزیته و تنش برشی می شوند، درحالی که در مدلهای معمولی این اتفاق رخ نمی دهد. [29]

³³ Global

³⁴ I. Boztosun

³⁵ A.Chorefi

³⁶ Radial Basis Functions

³⁷ Hx.Wang

³⁸ Smagorinsky

³⁹ Upstream

⁴⁰ Bottom Boundary Layer

در سال 2004، دهقان^{۴۱} معادله انتقال انتشار را در یک فضای منظم سه بعدی به روش عددی تفاضل محدود و روشهای مختلف جداسازی حل نمود. دهقان برای حل مدل خود، از تکنیکهای کاملاً صریح و کاملاً ضمنی استفاده نمود. دهقان ابتدا معادله انتقال-انتشار را به شیوه صریح زمان پیشروی مکان میانی $FTCS$ حل نمود و نتیجه گرفت که این روش برای حل معادله انتقال روش ناپایداری می باشد. او برای حل این مشکل قسمت انتقال معادله را به صورت مکان پسروی BS حل نمود و به روش حل $FTBSCS$ رسید. در مرحله بعدی قسمت انتقال معادله انتشار را به صورت کاملاً صریح و با استفاده از روش لکس وندروف حل نمود. سپس معادله را به صورت کاملاً ضمنی به روشهای $FTCS$ و $FTBSCS$ حل نمود. پس از آن معادله انتقال انتشار را به صورت کاملاً ضمنی و به روش کرانک نیلسون حل نمود. در پایان مقایسه ای بین همه روشهای حل عددی مذکور انجام داد. نتایج نشان داد که روشهای $FTCS$ برای حل معادله انتقال مناسب نیستند و باید روش $FTBSCS$ را در اینگونه موارد جایگزین نمود. همچنین برای حل عددی به صورت کاملاً صریح، روش لکس وندروف مناسب ترین روش و برای حل عددی به صورت کاملاً ضمنی، روش کرانک نیلسون مناسب ترین روش می باشد. [8]

در سال 2004، شکری^{۴۲}، از روش چند مرحله ای^{۴۳} برای حل معادلات آبهای کم عمق استفاده نمود. این روش باعث کاهش مراحل تکراری می شود و با توجه به سادگی روش، می تواند گزینه مناسبی برای حل بوسیله کامپیوترهای موازی باشد. حذف مراحل تکراری در محاسبات باعث افزایش سرعت اجرای محاسبات به شکل قابل توجهی می شود. این روش حل برای مواردی که نیاز به یک گام زمانی کوچک برای ارضای شرایط پایداری می باشد (مانند محلهای با شیب زیاد، سرعتهای بالا و ...)، بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد. [22]

در سال 2005، هاقس^{۴۴} و ولز^{۴۵} با استفاده از روش المان محدود گالرکین اصلاح شده به حل عددی معادله انتقال انتشار و معادله ناویر استوکس پرداختند. عیب روش عددی المان محدود گالرکین، عدم اعمال شرط بقاء به صورت کامل در حل معادلات می باشند. این مشکل مربوط به عدم امکان اختصاص دادن مقدار یک به تابع وزن می باشد. این عدم امکان باعث می شود که در بعضی از انواع مرزها شرایط بقایی ارضا نشود. هاقس و ولز با ارائه یک روش اصلاحی برای روش عددی المان محدود گالرکین مشکل عدم برقراری شرایط بقاء را برای این روش عددی اصلاح نمودند. [16]

⁴¹ Dehghan Mehdi

⁴² M.shoucri

⁴³ Fractional Steps Method

⁴⁴ Thomas J.R Hughes

⁴⁵ Garth N.Wells

در سال 2005، هاشمی، آبدینی و ملک زاده یک مدل عددی برای امواج بلند در آبهای کم عمق به روش مربعی دیفرانسیلی توسعه یافته⁴⁶ ($IDQM$) تهیه نمودند. روش $IDQM$ یک روش سریع و کارا برای مدلسازی غیرخطی امواج در آبهای کم عمق می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش $IDQM$ می تواند به خوبی به عنوان یک روش عددی ایده آل برای مدلسازی یک بعدی غیرخطی امواج بلند مورد استفاده قرار گیرد. روش DQM به گونه ای می باشد که نیازی به ریز کردن بیش از حد شبکه برای رسیدن به دقت مناسب نمی باشد، بنابراین در این مدل نیاز به انتخاب یک گام زمانی کوچک برای محاسبات نمی باشد و این عمل سرعت اجرای مدل را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. [14]

در سال 2005، دابویس⁴⁷ و همکاران، برای حل معادله آبهای کم عمق از تعدادی روش چند سطحی استفاده نمودند. در این مدلها، برای جداسازی روابط از روش طیف فوریه گالرکین و برای جداسازی زمانها از دو شیوه مختلف استفاده شده است، یکی براساس جداسازی مقیاس که در آن شیوه حل زمانی (صریح یا نیمه ضمنی) به عنوان تابعی از مقیاسهای ویژه انتخاب می شود و دیگری براساس یک اپراتور شکافنده⁴⁸ می باشد که در آن شیوه انتگرال گیری (جداسازی) زمانی به عنوان تابعی از اپراتور لحاظ شده (چند مرحله ای یا شیوه شکافندگی) انتخاب می شود. نتایج عددی بدست آمده از مدلها بالا با یک مدل نوشته شده با یک شیوه صریح (شیوه لیپ-فراگ)⁴⁹ و همچنین با یک شیوه نیمه ضمنی (شیوه لیپ-فراگ به همراه شیوه کرانک-نیلسون برای ترمهای ثقلی) مقایسه گردیده است. اشکال روشهای صریح در محدودیت آنها به گام زمانی و محدودیت روشهای نیمه ضمنی وجود خطاهای پراکندگی⁵⁰ می باشد. نتایج حاصله از این مدل به شیوه جدید نشان داد که استفاده از مدلها چند سطحی و چند مرحله ای مقدار خطاهای پراکندگی را کاهش و پایداری مدل را نیز افزایش می دهد. [11]

در سال 2006، کوباتکو⁵¹ و همکاران از یک شبکه غیر ساختاری⁵² برای محاسبه تغییرات بستر استفاده نمودند. این مدل دو بعدی شامل دو مدل آمیخته به هم می باشد: (1) مدل آبهای کم عمق به روش پوسته گالرکین (CG^{53}) المان محدود، (2) مدل انتقال رسوب و تغییرات بستر که از روش غیریوسته گالرکین (DG^{54}) برای حل معادله پیوستگی انتقال رسوب در آن استفاده شده است. روش DG یک روش المان محدود قوی می باشد که برای حل معادلات انتقال-انتشار بسیار مناسب است. این روش برای

⁴⁶ Incremental Differential Quadrature Method

⁴⁷ Dubois

⁴⁸ Splitting

⁴⁹ Leap-Frog scheme

⁵⁰ Dispersive Errors

⁵¹ Ethan j kubatko

⁵² Unstructured Grid

⁵³ Continuous Galerkin

⁵⁴ Discontinuous Galerkin

محاسبه معادلات به روش پیشروی و بدست آوردن جوابهای دقیق در محلهای با شیب بستر زیاد مناسب می باشد. [18]

در سال 2006 اندری⁵⁵ و لودمیلا بورچین⁵⁶ از یک روش شکاف زمانی اصلاح شده برای حل معادلات آبهای کم عمق استفاده نمودند. مدل مذکور در فضای دو بعدی می باشد. در این مدل سازی، برای حل معادلات، از یک روش نیمه گسسته به شیوه ADI^{57} استفاده شده است، که در آن از ترم دیفیوژن و اصطکاک کف صرف نظر شده است. در این مدل، برای اصلاح روش شکاف زمانی، قسمت انتقال معادلات ممتد در معادلات آبهای کم عمق به صورت نیمه لاگرانژی حل شده است و معادله نهایی در تکنیک ADI اصلاح شده است. نتایج حاصل از استفاده از روش حل نیمه لاگرانژی نشان می دهد که این روش اصلاح شده بسیار مناسب تر از روش سنتی شکاف زمانی می باشد و پایداری مدل را افزایش می دهد. مقایسه آزمایشات عددی نیز نشان می دهند که روش اصلاح شده شکاف زمانی کارایی مناسب تری نسبت به روشهای اصلاح نشده شکاف زمانی دارد. در ضمن زمان اجرای روش اصلاح شده حدود 37٪ تا 47٪ روش معمولی می باشد. [6]

⁵⁵ Andrei Bourchtein

⁵⁶ Ludmila Bourchtein

⁵⁷ Alternating-Direction Implicit Method

فصل دوم

رسوب و روشهای عددی

2-1- مقدمه

در این فصل در مرحله اول به بررسی فرآیند رسوبگذاری و فرسایش توسط جریان آب و عوامل مؤثر در بوجود آمدن این فرآیندها پرداخته می‌شود. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر در انتقال رسوب و سپس معادلات حاکم بر انتقال رسوب مورد بررسی قرار می‌گیرند. در دومین مرحله به طور مختصر به شرح روشهای حل عددی مختلف و همچنین انواع شبکه بندی مدلهای می‌پردازیم.

در فرآیند انتقال رسوب، دانه‌های رسوبی توسط نیروی بوجود آمده در اثر حرکت آب از بستر خود جدا شده و در آستانه حرکت قرار می‌گیرند و در صورتی که نیروی وارد شده از سوی آب از نیروی مقاوم بیشتر باشد، دانه‌های رسوبی همراه با جریان آب منتقل می‌شوند.

مواد رسوبی نزدیک بستر به سه صورت لغزش، چرخش و جهش منتقل می‌شوند و بار بستر را تشکیل می‌دهند. حالتی که در آن جهش به گونه‌ای است که دانه‌ها از بستر کاملاً جدا شوند و بدون تماس با بستر به همراه جریان حرکت می‌کنند را بار معلق می‌نامند. هر یک از دو شکل انتقال بار بستر و بار معلق روابط مخصوص به خود را دارند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. [26]

2-2- خصوصیات ذرات رسوبی

مشخصات و خصوصیات ذرات رسوبی یکی از عوامل تعیین کننده در میزان و نحوه انتقال رسوب می‌باشند. مهمترین و مؤثرترین خصوصیات ذرات در پدیده انتقال رسوب عبارتند از:

- قطر و شکل ذرات
- سرعت سقوط ذرات
- توزیع قطر ذرات
- نسبت وزن مخصوص آب و ذرات
- تخلخل ذرات

2-3- آستانه حرکت ذرات رسوبی

با توجه به این مسئله که آستانه حرکت ذرات رسوبی در طول یک بستر فرسایشی، یک فرآیند تصادفی می‌باشد، نمی‌توان به طور دقیق شرایطی را که ذرات رسوب تحت آن به حرکت درمی‌آیند، تعیین نمود. بر این اساس اکثر روابطی که برای پدیده انتقال رسوب موجود می‌باشند، به صورت تجربی و

آزمایشگاهی می‌باشند. مهمترین عواملی که در تعیین آستانه حرکت ذرات رسوبی مؤثر می‌باشند، عبارتند از:

- تنش برشی بستر
- سرعت جریان

در سالهای اخیر دانشمندان زیادی به مطالعه مسئله آستانه حرکت رسوبات بستر در اثر جریان پرداخته‌اند. فورتیر و اسکوبی^۱ (1926) و هالستروم^۲ (1953) و براهمز^۳ (1953) از اولین محققانی بودند که با توجه به سرعت جریان و وزن ذرات روابطی را برای تعیین آستانه حرکت ذرات ارائه نمودند. وایت^۴ (1940) با توجه به مقدار نیروی بالابری^۵ ذرات، حدی برای آستانه حرکت ذرات ارائه نمود. شیلدز^۶ (1936) بوسیله تنش برشی بستر و تعریف پارامتر شیلدز بحرانی، دیاگرامی برای آستانه حرکت ذرات بر اساس عدد رینولدز ارائه نمود. اخیراً تمام محققانی که به مطالعه آستانه حرکت ذرات رسوبی در اثر جریان می‌پردازند، از دیاگرام شیلدز برای تعیین شروع آستانه حرکت استفاده می‌کنند [26]. شیلدز بر این عقیده بود که توصیف تئوری نیروهای وارد بر یک ذره رسوبی بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد. از اینرو تحلیلی را بر مبنای آنالیز ابعادی به منظور آستانه حرکت ذرات به کار برد. پس از انجام آزمایشاتی آستانه حرکت ذرات کروی یکنواخت را به اندازه قطر ذره D ، لزجت مایع μ ، وزن مخصوص و تنش برشی جریان در آستانه حرکت ذره $\tau_{b,c}$ نسبت داد و با استفاده از آنالیز و تئوری باکینگهام روابطی بعدی را بدست آورد و دیاگرام خود را برای تعیین تنش برش بحرانی ترسیم نمود. (شکل 2-1).

¹ Fortier & Scobey

² Hjulstrom

³ Brahms

⁴ white

⁵ uplift

⁶ shields

شکل 1-2 نمودار آستانه حرکت ذرات شیلدز برای بستر صاف [26].

پارامتر بی بعد $\frac{\tau_{b,c}}{(\rho_s - \rho)gd_{50}}$ را با θ_{cr} نشان می‌دهند و آن را پارامتر شیلدز بحرانی و پارامتری بی بعد $\frac{u_* d}{\nu}$ را عدد رینولدز مرزی Re_* می‌نامند. اگر شرایط هیدرولیکی جریان مشخص باشد با استفاده از این نمودار می‌توان، تحرک یا سکون ذرات رسوبی را تشخیص داد.

چنانچه پارامتر ذره به صورت $D_* = D_{50} \left[\frac{(s-1)g}{\vartheta^2} \right]^{\frac{1}{3}}$ و پارامتر میزان حرکت شیلدز به صورت $\theta_{cr} = \frac{\tau_c}{(\rho_s - \rho)gd_{50}}$ تعریف شود، می‌توان منحنی شیلدز را به صورت یک سری معادلات به شرح ذیل تبدیل نمود، [32].

$$D_* = D_{50} \left[\frac{(s-1)g}{\vartheta^2} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \theta_{cr} &= 0.25 (D_*)^{-1} & D_* < 4 \\ \theta_{cr} &= 0.14 (D_*)^{-0.64} & 4 \leq D_* \leq 10 \\ \theta_{cr} &= 0.04 (D_*)^{-0.1} & 10 \leq D_* \leq 20 \\ \theta_{cr} &= 0.013 (D_*)^{-0.29} & 20 \leq D_* \leq 150 \\ \theta_{cr} &= 0.55 & D_* > 150 \end{aligned} \quad (2 - 2)$$

و $\tau_{b,c}$ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\tau_{b,c} = \theta_{cr} (\rho_s - \rho)gd_{50} \quad (3)$$

از این معادلات که همان منحنی شیلدز هستند، می توان در نوشتن برنامه های کامپیوتری برای تعیین آستانه حرکت ذرات استفاده کرد. در مدل تهیه شده در این تحقیق از این روش برای تعیین آستانه حرکت ذرات استفاده شده است.

2-4- اثر شیب بستر بر آستانه حرکت ذرات

2-4-1- شیب طولی β

تنش برشی آستانه حرکت یک ذره رسوبی در هنگامی که در روی یک شیب به سمت پایین قرار گرفته است، کاهش و در هنگامی که در روی یک شیب به سمت بالا قرار گرفته است افزایش می یابد. به عبارت دیگر یک ذره رسوبی در شیبهای رو به پایین در اثر سرعت جریان با سرعت پایین تری نسبت به حالت بدون شیب، به حرکت در می آید. در این حالت با تعریف ضریب k_β این اثر را در تنش برشی آستانه حرکت افقی اعمال می نماییم:

$$\tau_{b,cr} = k_\beta \tau_{b,cr,0} \quad (4)$$

رابطه (2-4) برای اولین بار توسط اسکوکلش⁷ (1914) ارائه گردید و بعدها وایت هویس⁸ و هاردیستی⁹ (1988) نشان دادند که این رابطه با نتایج تجربی و آزمایشگاهی همخوانی خوبی دارد، [31]. ضریب k_β در رابطه بالا را به صورت زیر محاسبه می نماییم:

$$k_\beta = \frac{\sin(\phi - \beta)}{\sin \phi} \quad \text{شیب رو به پایین} \quad k_\beta < 1 \quad (2-5 \text{ الف})$$

$$k_\beta = \frac{\sin(\phi + \beta)}{\sin \phi} \quad \text{شیب رو به بالا} \quad k_\beta > 1 \quad (2-5 \text{ ب})$$

که در آن:

β : شیب طولی.

ϕ : زاویه اصطکاک داخلی.

2-4-2- شیب عرضی k_γ

⁷ Schoklitsch

⁸ Whitehouse

⁹ Hardisty

شیب عرضی نیز به مانند شیب طولی باعث تغییر در آستانه حرکت ذرات می شود. با این تفاوت که شیب عرضی همواره باعث کاهش مقدار تنش برشی آستانه حرکت ذرات می گردد. در اینجا نیز این تغییرات را با یک ضریب k_γ اعمال می نماییم که این ضریب عبارتست از:

$$k_\gamma = \cos \gamma \left[1 - \frac{\tan^2 \gamma}{\tan^2 \phi} \right]^{0.5} \quad (6)$$

که در آن:

γ : شیب عرضی.

ضریب بالا برای اولین بار توسط لینر¹⁰ (1912) ارائه گردید.

پس به طور کلی برای در نظر گرفتن اثر شیب طولی و عرضی به طور همزمان باید از رابطه زیر استفاده نمود:

$$\tau_{b,cr} = k_\beta k_\gamma \tau_{b,cr,0} \quad (7)$$

2-5- حالت های انتقال رسوب

با توجه به عوامل مختلفی که در انتقال رسوب نقش دارند، تقسیم بندی های گوناگونی برای انتقال رسوب بوجود می آید. براساس اندازه رسوبات، انتقال بار رسوبی به دو دسته عمده تقسیم بندی می شود:

الف) بار آبرفتی یا شسته: بار آبرفتی محتوی ذرات بسیار ریز دانه است که در ترکیب مصالح بستر وجود ندارند. معمولاً این رسوبات از کناره ها یا حوزه آبخیز کننده می شوند و متشکل از رس و لای ریزدانه می باشند. این ذرات دارای چسبندگی بالایی می باشند و روابط انتقال رسوب آنها به کلی با روابط انتقال رسوب ذرات غیر چسبنده متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها به بررسی مسئله انتقال رسوب بار محلی و غیر چسبنده پرداخته شده است.

ب) بار محلی یا بار مصالح بستر: منظور بار رسوباتی است که اندازه آنها در مصالح بستر وجود دارد. بار مصالح بستر به دو صورت حرکت می کند، بصورت بار بستر و بصورت بار معلق. بار بستر رسوبات درشت دانه تری هستند که به صورت غیرشناور همراه جریان آب حرکت می کنند. حرکت بار بستر عموماً بصورت لغزش و چرخش است و رسوبات مورد نظر تقریباً به طور مداوم در ضمن حرکت، با بستر تماس دارند. البته بخشی دیگر از رسوبات بار بستر به صورت جهشی حرکت می کنند، یعنی به حالت شناور درآمده، طول کوتاهی حرکت کرده و مجدداً با بستر تماس پیدا می کنند. بار معلق رسوباتی

¹⁰ Leiner

هستند که به حالت شناور همراه با آب حرکت می کنند و مدت زمان های طولانی این رسوبات با بستر تماسی ندارند. در حقیقت بار معلق همان رسوباتی هستند که در اثر جهش بلند رسوبات بستر بوجود آمده اند. [26]

2-6- محاسبه ظرفیت انتقال رسوب

همانطور که ذکر شد به طور کلی رسوبات به دو شکل بار بستر و بار معلق منتقل می شوند و از آنجا که شرایط ایجاد هر یک از این دو نوع انتقال متفاوت است، روابطی که توسط افراد مختلف در اثر اندازه گیری ها ارائه شده است نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. در این تحقیق ما بار رسوبی بستر را از تجربی و بار معلق را به وسیله روش حل عددی و با حل معادله انتقال انتشار رسوب محاسبه می نماییم. در این بخش به معرفی نحوه محاسبه بارهای بستر و معلق به روشهای حل تجربی پرداخته می شود.

2-6-1- بار بستر

در ارتباط با بار بستر در بخش قبل توضیحاتی ارائه شد. فقط باید توجه داشت که برای مصالح بستر درشت دانه، میزان انتقال بار بستر بیشتر از بار معلق است و هر چه مصالح بستر ریزدانه تر شوند بار معلق بیشتر می شود، ولی به طور معمول نرخ انتقال بار بستر رودخانه ها در حدود 5 تا 25 درصد بار معلق است. در زیر تعدادی از روابط تجربی تعیین ظرفیت انتقال بار بستر که توسط افراد مختلف تهیه شده، آورده شده است.

2-6-1-1- میر پیتر و مولر¹¹

مایر پیتر و مولر (1948) برای محاسبه بار بستر از یک فلوم آزمایشگاهی با مقطع عرضی $2m^2 \times$ و طول $50m$ استفاده کردند. مصالح بستر به صورت یکنواخت و با قطر $d_{50} = 0.4 \sim 29mm$ و شیب $I = 0.0004 \sim 0.02$ و عمق $h = 0.1 \sim 1.2 m$ انتخاب شده اند. آنها با استفاده از نتایج آزمایشات روابطی برای محاسبه بار بستر ارائه داده اند که در زیر به این روابط اشاره شده است: [21]

$$\varphi_b = 8 (\mu\theta - 0.047)^{1.5} \quad (8)$$

- 2)

$$q_{b,c} = \varphi_b (s - 1)^{0.5} g^{0.5} d_m^{1.5} \quad (9)$$

- 2)

¹¹ Meyer-Perer Muller

$$\theta = \frac{\tau_{b,c}}{(\rho_s - \rho)gd_{50}} \quad (10)$$

- 2)

که در آنها:

$q_{b,c}$: نرخ انتقال بار بستر (m^2/s)

$\tau_{b,c}$: تنش برشی بستر (N/m^2)

d_m : میانگین قطر ذرات (m)

$$\tau_{b,c} = \rho gh l$$

$\mu = \left(\frac{C}{C'}\right)^{1.5}$ μ : ضریب شکل (-)

C : ضریب شزی جریان ($m^{0.5}/s$)

C' : ضریب شزی دانه‌های رسوبی ($m^{0.5}/s$)

h : عمق آب (m)

I : شیب خط انرژی (-)

$k_{s,c}$: زبری مؤثر بستر (m)

فرمول مایر پیتر و مولر معمولاً برای دانه‌های رسوبی درشت به کار می‌رود و معروفیت آن بیشتر برای محاسبه بار بستر ذرات درشت دانه است.

2-1-6-2- فرای‌لینک¹²

فرای‌لینک (1952) رابطه ساده‌ای برای محاسبه بار بستر ارائه نموده است. این رابطه تقریبی از رابطه میر پیتر مولر می‌باشد [26]

$$q_{b,c} = 5 \mu^{0.5} u_{*,c} d_{50} e^{-\frac{0.27}{\mu\theta}} \quad (11)$$

- 2)

پارامترهای رابطه بالا در قسمت معرفی رابطه میر پیتر مولر معرفی شدند.

2-1-6-3- بگنولد¹³

بگنولد بدون در نظر گرفتن اثر شکل بستر و همچنین قطر رسوبات ذرات بستر، رابطه‌ای را برای محاسبه بار بستر ارائه نمود که به صورت زیر می‌باشد: [3]

¹² Frijlink

¹³ Bagnold

$$q_{b,c} = \frac{e_b \tau_b \bar{u}}{(\rho_s - \rho) g \cos \beta (\tan \phi - \tan \beta) - 2} \quad (12)$$

که در آن:

 $q_{s,c}$: نرخ حجمی بار رسوبی بستر (m^2/s) τ_b : تنش برشی کل بستر (N/m^2) $\bar{u}$: سرعت متوسط (m/s) e_b : ضریب راندمان (0/1~0/2) $\tan \phi$: ضریب اصطکاک دینامیکی = 0/6 $\tan \beta$: شیب بستر2-4-1-6-2- ون راین^{۱۴}

ون راین (1984) روابط زیادی در رابطه با انتقال رسوب ارائه کرده است. در خصوص بار بستر نیز چند رابطه معرفی کرده که یکی از این روابط که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است، در زیر آورده شده است. رابطه ارائه شده در زیر از رابطه ساده و کلی $q_{b,c} = U_b \delta_b C_b$ استخراج شده است، که در این رابطه U_b سرعت ذره رسوب، δ_b ارتفاع پرش ذرات و C_b غلظت بار بستر است. [26]

$$q_{b,c} = 0.053 (s - 1)^{0.5} g^{0.5} d_{50}^{1.5} D_*^{-0.3} T^{2.1} \quad (13)$$

- 2)

رابطه فوق برای دانه بندی از قطر $200 \mu m$ تا $2000 \mu m$ است.

$$q_{b,c} = 0.1 (s - 1)^{0.5} g^{0.5} d_{50}^{1.5} D_*^{-0.3} T^{1.5} \quad T \geq 3 \quad (14 - 2)$$

رابطه (14 - 2) تنها برای $T \geq 3$ ارائه شده است.

پارامترهای دو رابطه اخیر در زیر توضیح داده شده است:

 $q_{s,c}$: نرخ حجمی بار رسوبی بستر (m^2/s) T : پارامتر بی بعد برشی بستر (-) $\tau'_{b,c}$: تنش برشی موثر بستر (N/m^2) $\tau_{b,c}$: تنش برشی بستر (N/m^2) C' : ضریب شزی دانه های رسوبی ($m^{0.5}/s$)

$$T = \frac{\tau'_{b,c} - \tau_{b,c}}{\tau_{b,c}}$$

$$\tau'_{b,c} = \rho g \left(\frac{\bar{u}}{C'} \right)^2$$

$$\tau_{b,c} = \theta_{cr} (\rho_s - \rho) g d_{50}$$

$$C' = 18 \log \left(\frac{12h}{d_{90}} \right)$$

¹⁴ Van Rijn

h : عمق آب (m) d_{50}, d_{90} : قطر ذرات (m) $\bar{u}$: قطر ذرات (m/s)

$$D_* = D_{50} \left[\frac{(s-1)g}{\rho^2} \right]^{\frac{1}{3}}$$

 D_* : پارامتر بی بعد ذره (-)

$$s = \frac{\rho_s}{\rho}$$

 s : چگالی نسبی (-)

با استفاده از پارامترهای اخیر می توان از روابط (2-13) و (2-14) مقدار بار بستر منتقل شده را بر حسب (m^2/s) بدست آورد.

در این تحقیق برای محاسبه بار رسوبی بستر از روابط ون راین استفاده شده است. این روابط نسبت به روابط دیگر به پارامترهای بیشتری وابسته می باشند و اصول و اساس منطقی تری دارند. در روابط ون راین اثر شیب بستر به طور مستقیم در نظر گرفته نشده است، به همین دلیل باید اثر شیب بستر به وسیله روابط زیر در مقدار بار بستر اثر داده شود.

2-6-2- اثر شیب کف بر بار بستر

2-6-2-1- شیب طولی

شیب بستر به سه طریق روی نرخ انتقال رسوب تاثیر می گذارد:

- تغییر در سرعت جریان محلی
- تغییر در آستانه حرکت ذرات رسوبی
- تغییر در نرخ انتقال بار رسوباتی که در حال حرکت هستند

اثر اولین مورد در مدل هیدرولیکی در نظر گرفته می شود. در رابطه با دومین مورد نیز در بخش 2-4 بحث شد و سومین مورد هم مربوط به بحث این بخش می باشد. این اثر اولین بار توسط بگنولد (1966) مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس این مطالعات رابطه بین انتقال بار رسوبی بستر در یک بستر با

شیب زیاد ($\tan \beta > 10^{-3}$) و یک بستر با شیب کم از رابطه زیر بدست می آید: [3]

$$q_{b,slope} = \alpha_s q_{b,0} \quad (15-2)$$

که در آن:

$q_{b,slope}$: نرخ بار رسوبی بستر روی یک بستر با شیب زیاد (m^2/s)

$q_{b,0}$: نرخ بار رسوبی بستر روی یک بستر افقی (m^2/s)

α_s : ضریب شیب بگنولد

$$\alpha_s = \frac{\tan \phi}{\cos \beta (\tan \phi \mp \tan \beta)} \quad (16)$$

- 2)

2-2-6-2- شیب عرضی

اثر شیب عرضی بر نرخ بار رسوبی بستر توسط انگلند¹⁵ (1974) و ایکدا¹⁶ (1982 و 1988) مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق از روش ایکدا برای اعمال این اثر استفاده شده است. در این روش اثر شیب عرضی با اضافه کردن بار رسوبی در جهت عرضی اعمال می گردد: [26]

$$q_{b,n} = \left[\tan \delta + \epsilon \left(\frac{\tau_{b,cr}}{\tau_b} \right)^{0.5} \tan \gamma \right] q_{b,s} \quad (17)$$

- 2)

که در آن:

 $q_{b,n}$: نرخ بار رسوبی اضافی بستر در راستای شیب عرضی (m^2/s) $q_{b,s}$: نرخ بار رسوبی بستر در راستای شیب طولی (m^2/s) $u_{b,n}/u_{b,s} : \tan \delta$ **2-3-6-2- بار معلق**

بار معلق را می توان به دو صورت محاسبه نمود. یکی به روشهای حل تجربی و دیگری بوسیله مدلسازی عددی. روش حل تجربی دارای تقریب زیادی می باشد و معمولاً از آن تنها در محیطهای منظم یا تنها برای بدست آوردن یک تخمین تقریبی استفاده می نمایند. روش عددی دارای شکل واقعی تری نسبت به روشهای حل تجربی دارد. در این روش ابتدا غلظت رسوب در نقاط مختلف مدل بوسیله حل معادلات انتقال محاسبه و سپس بار رسوبی معلق بوسیله این غلظتها محاسبه می شوند.

2-3-6-2-1- حل تجربی بار معلق

بار معلق به صورت شناور با جریان حمل می شود. اگر در یک مقطع از رودخانه یا کانال، غلظت رسوبی و سرعت جریان مشخص باشد. بار معلق به طور کلی به صورت زیر بدست می آید:

$$q_s = \int_a^h u \cdot c \, dz \quad (18)$$

- 2)

¹⁵ England¹⁶ Ikeda

در شکل (2-2) معادله (18-2) نمایش داده شده است. پروفیل تقریبی سرعت، غلظت و دبی رسوب در این نمودار مشخص شده‌اند. برای محاسبه q_s در رابطه (18-2) باید پارامترهای این رابطه را به صورت جداگانه بدست آورد. a ضخامت لایه‌ای از کف است که در محدوده آن بار بستر حرکت می‌کند و در بالای آن بار معلق در حال عبور است. برای تعیین پروفیل غلظت از تئوری زیر استفاده شده است. بر اساس معادله پیوستگی بار معلق در عمق، رابطه زیر برقرار است.

$$cw_s - \overline{c'w'} = 0 \quad (19)$$

- 2)

ترم cw_s حرکت رسوبات را به سمت پایین نشان می‌دهد که در اثر وزن ذره به پایین سقوط کرده است و ترم $\overline{c'w'}$ حرکت رسوبات به سمت بالا را در اثر آشفتگی جریان بیان می‌کند. بر اساس مدل انتشار (دیفیوژن) رابطه $\overline{c'w'} = -D_z \frac{dc}{dz}$ برقرار است که در آن D_z ضریب آشفتگی در راستای قائم و $\frac{dc}{dz}$ گرادیان غلظت در راستای قائم می‌باشد. بنابراین:

شکل 2-2) پروفیل انتقال بار معلق، غلظت و سرعت جریان

$$cw_s - D_z \frac{dc}{dz} = 0 \quad (20)$$

- 2)

که در رابطه بالا:

w_s : سرعت سقوط ذرات (m/s)

c : غلظت حجمی رسوب (m^3/m^3)

برای حل کردن معادله دیفرانسیل بالا، ابتدا باید ترم‌های آنرا بدست آورد. D_z تابعی از عمق آب و خصوصیات جریان می‌باشد و رابطه زیر یک برازش ثابت- سهموی را در عمق برای D_z نشان می‌دهد.

$$D_z = \beta k u_* h \frac{z}{h} \left(1 - \frac{z}{h}\right) \quad \frac{z}{h}$$

$$< 0.5 \quad (21-2 \text{ الف})$$

$$D_z = 0.25 \beta k u_* h \quad \frac{z}{h}$$

$$\geq 0.5 \quad (21-2 \text{ ب})$$

$$\beta = 1 + 2 \left(\frac{w_s}{u_*} \right)^2 \quad 0.1 < w_{s*}$$

$$< 1 \quad (22-2)$$

در رابطه بالا:

u_* : سرعت برشی (m/s)

h : ارتفاع آب (m)

w_s : سرعت سقوط (m/s)

z : تراز مورد نظر از بستر (m)

k : ثابت ون کارمن (0/04)

پارامتر سرعت برشی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$u_* = \frac{g^{0.5} \bar{u}}{C} \quad (23)$$

$$- 2)$$

که C ضریب شزی می باشد. اگر معادله (20-2) ساده شود، بصورت زیر در می آید:

$$\frac{dc}{c} + \frac{w_s dz}{D_z} = 0 \quad (24)$$

$$- 2)$$

اگر از معادله دیفرانسیل اخیر در بازه a تا z انتگرال گرفته شود روابط زیر بدست می آید:

$$\frac{c}{c_a} = \left(\frac{h-z}{z} \frac{a}{h-a} \right)^{\frac{w_s}{\beta k u_*}} \quad \frac{z}{h}$$

$$< 0.5 \quad (25-2 \text{ الف})$$

$$\frac{c}{c_a} = \left(\frac{a}{h-a} \right)^{\frac{w_s}{\beta k u_*}} e^{-4 \left(\frac{w_s}{\beta k u_*} \right) \left(\frac{z}{h} - 0.5 \right)} \quad \frac{z}{h}$$

$$\geq 0.5 \quad (25-2 \text{ ب})$$

در روابط اخیر پارامتر $\frac{w_s}{\beta k u_*}$ در هر دو معادله تکرار شده است و در شرایط یکسان مقدار ثابتی دارد. این پارامتر را با Z نشان داده و به آن عدد تعلیق گفته می شود. c_a نیز غلظت مبنای در سطح $z = a$ می باشد.

در غلظتهای کوچکتر از 10 kg/m^3 برای تعیین پروفیل سرعت از توزیع لگاریتمی استفاده می شود.

$$u = \frac{u_*}{k} \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) - 2 \quad (26)$$

که در این رابطه:

u_* : سرعت برشی (m/s).

z_0 : تراز سرعت صفر ($z_0 = 0.033 k_s$) (m)

k : ثابت ون کارمن (0/04)

در اینجا پارامترهای رابطه (2-18) بدست آمده اند و باید خود معادله (2-18) حل شود. برای حل انتگرال رابطه (2-18) افراد مختلفی روابط متفاوتی ارائه کرده اند که در زیر به معروفترین آنها یعنی ون راین اشاره شده است.

بعد از جاگذاری پارامترهای رابطه (2-18) معادله زیر حاصل می شود: [26]

$$q_s = c_a \bar{u} h F - 2 \quad (27)$$

که در این رابطه F به صورت زیر تعیین می شود.

$$F = \frac{u_*}{k \bar{u}} \left(\frac{a}{h-a} \right)^z \left(\int_{\frac{a}{h}}^{0.5} \left(\frac{h-z}{z} \right)^{z'} \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) d \left(\frac{z}{h} \right) + \int_{0.5}^1 e^{4z' \left(\frac{z}{h} - 0.5 \right)} \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) d \left(\frac{z}{h} \right) \right) - 2 \quad (28)$$

رابطه (2-28) به راحتی انتگرال گیری نمی شود. ون راین (1984) یک حل تقریبی با دقت

25٪ برای $0/3 \leq z' \leq 3$ و $0/1 \leq \frac{a}{h} \leq 0/01$ ارائه کرده است:

$$F = \frac{\left(\frac{a}{h} \right)^{z'} - \left(\frac{a}{h} \right)^{1.2}}{\left(1 - \frac{a}{h} \right)^{z'} (1.2 - z')} - 2 \quad (29)$$

پارامترهای رابطه اخیر را می توان طبق مراحل زیر بدست آورد.

1- ابتدا با استفاده از رابطه (23 - 2) پارامتر بی بعد ذره D_* محاسبه می شود. سپس با استفاده از مجموعه روابط آستانه حرکت پارامتر حرکت θ_{cr} محاسبه می شود. سرعت برش بحرانی بستر u_* نیز با استفاده از رابطه (23 - 2) بدست می آید و سپس تنش برشی بستر $\tau_{b,c}$ با استفاده از رابطه (2 - 3) محاسبه می گردد.

2- ضریب شزی متناسب با ذره C' و تنش برشی مؤثر بستر $\tau'_{b,c}$ از رابطه های مربوطه محاسبه می شوند و با استفاده از آنها پارامتر بی بعد حرکت T بدست می آید.

3- محاسبه ارتفاع شکل یا برآمدگی های بستر (Δ): بسته به شرایط رسوب و جریان اشکال بستر متفاوت هستند. با محاسبه D_* و T با استفاده از جدول (1-2) می توان تشخیص داد که کدام شکل بوجود می آید.

جدول (1-2): دسته بندی شکل بستر

رژیم انتقال		اندازه ذرات	
		$0 \leq D_* \leq 3$	$D_* > 10$
پایینی	$0 \leq T \leq 3$	مینی رپل ^{۱۸}	دیون ^{۱۷}
	$3 \leq T \leq 10$	مگا رپل و دیون	دیون
	$10 \leq T \leq 15$	دیون	دیون
میانی	$15 \leq T \leq 25$	دیون شسته شده و موج ماسه ای ^{۱۹}	
بالایی	$T \geq 25, Fr < 0.8$	موج ماسه ای (مقارن)	
	$T \geq 25, Fr \geq 0.8$	بستر صاف و / یا آنتی دیون	

• رپل

$$\Delta_r = (50 \text{ to } 200)d50 - 2 \quad (30)$$

• مگارپل

$$\Delta_r = 0.02h(1 - e^{-0.1T})(10 - T) - 2 \quad (31)$$

• دیون

¹⁷ Ripple

¹⁸ Dune

¹⁹ Sand Wave

$$\Delta_d = 0.11h \left(\frac{d_{50}}{h} \right)^{0.3} (1 - e^{-0.5T})(25 - T) - 2 \quad (32)$$

• دیون شسته شده و موج ماسه‌ای

$$\Delta_{s,w} = 0.15h(1 - e^{-0.5(T-15)})(1 - Fr^2) \quad T \geq 15 \quad (33 - 2)$$

• موج ماسه‌ای

محاسبه تراز مبناء a : تراز است که در آن بار معلق از بار بستر جدا می‌شود.

$$a = 0.5\Delta \text{ or } k_s - 2 \quad (34)$$

محاسبه غلظت مبناء c_a :

$$c_a = 0.015 \frac{d_{50}}{a} \frac{T^{1.5}}{D_*^{0.3}} - 2 \quad (35)$$

محاسبه اندازه رسوب معلق D_s :

$$D_s = d_{50}[1 + 0.11(\sigma_s - 1)(T - 25)] - 2 \quad (36)$$

که در آن σ_s انحراف استاندارد هندسی بوده و از رابطه زیر حساب می‌شود.

$$\sigma_s = 0.5 \left[\frac{d_{84}}{d_{50}} + \frac{d_{50}}{d_{16}} \right] - 2 \quad (37)$$

اگر مقدار T بزرگتر از 25 باشد، آنگاه D_s برابر d_{50} می‌شود.

محاسبه سرعت سقوط w_s :

$$w_s = \frac{(s - 1)gD_s^2}{18\nu} - 2 \quad (38)$$

محاسبه فاکتور ψ :

$$\psi = 2.5 \left[\frac{w_s}{u_*} \right]^{0.8} \left[\frac{c_a}{c_0} \right]^{0.4} - 2 \quad (39)$$

که در آن c_0 حداکثر غلظت کف و برابر 0/65 می باشد و سرعت برشی $u_* = \frac{\sqrt{g}}{c} \bar{u}$ و $C = 18 \log \left(\frac{12h}{k_s} \right)$ می باشند.

9- محاسبه پارامتر تعلیق (Z', Z) :

$$Z = \frac{w_s}{\beta k u_*} \quad (40)$$

– 2)

$$Z' = Z + \psi \quad (41)$$

– 2)

$$\beta = 1 + 2 \left(\frac{w_s}{u_*} \right)^2$$

در نهایت با استفاده از مراحل فوق و رابطه $(26 - 2)$ و $(27 - 2)$ می توان q_s را بدست آورد. ون راین یک رابطه ساده شده برای محاسبات رسوب نیز ارائه کرده است. این رابطه برای اعماق از 1 تا 20 متر و بازه سرعت 0/5 m/s تا 2/5 m/s و بازه ذرات 100 μm تا 2000 μm ارائه شده است.

$$q_s = 0.012 \bar{u} h \left(\frac{\bar{u} - \bar{u}_{cr}}{(s-1)gd_{50}} \right)^{2.4} \left(\frac{d_{50}}{h} \right) \left(\frac{1}{D_*} \right)^{0.6} \quad (42)$$

– 2)

که در این رابطه q_s دبی بار معلق بر حسب m^2/s و $\bar{u}$ سرعت متوسط در عمق بر حسب m/s می باشد. سرعت متوسط در عمق بحرانی $\bar{u}_{cr}$ نیز براساس روابط زیر تعیین می شود:

$$\bar{u}_{cr} = 0.19(d_{50})^{0.1} \log \left(\frac{12h}{3d_{90}} \right) \quad 0.0001 \leq d_{50} < 0.0005 \text{ (m)} \quad (2-43 \text{ الف})$$

$$\bar{u}_{cr} = 8.5(d_{50})^{0.6} \log \left(\frac{12h}{3d_{90}} \right) \quad 0.0005 \leq d_{50} \leq 0.002 \text{ (m)} \quad (2-43 \text{ ب})$$

2-3-6-2- حل عددی بار معلق

در روش عددی محاسبه بار معلق، ابتدا باید مشخصات جریان (عمق و سرعت آب) در نقاط مختلف به وسیله مدل هیدرودینامیکی محاسبه گردد و سپس بوسیله یک مدل انتقال- انتشار مقادیر غلظت

در نقاط مختلف محیط مورد بررسی، محاسبه گردد. پس از محاسبه مقادیر غلظت می‌توان مقدار بار رسوبی را از روابط زیر محاسبه نمود: [2]

$$q_{s,x} = \int_a^h \left(uc - D_x \frac{\partial c}{\partial x} \right) dz \quad (44)$$

- 2)

$$q_{s,y} = \int_a^h \left(vc - D_y \frac{\partial c}{\partial y} \right) dz \quad (45)$$

- 2)

که در روابط بالا:

$q_{s,x}$: بار معلق در راستای x

$q_{s,y}$: بار معلق در راستای y

v : سرعت جریان در راستای x

u : سرعت جریان در راستای y

D_x : ضریب دیفیوژن در راستای x

D_y : ضریب دیفیوژن در راستای y

h : عمق آب

a : تراز مبنا

برای محاسبه تراز مبنا روابط بسیار زیادی ارائه شده است، یکی از این روابط که توسط ون راین پیشنهاد شده است و در این تحقیق نیز از آن استفاده شده است به شکل زیر می‌باشد:

$$a = 0.3d_{50}D_*^{0.7}T^{0.5} \quad (46)$$

- 2)

که در رابطه بالا:

D_* : اندازه بی بعد ذرات (-)

$$T = \frac{\tau'_{b,c} - \tau_{b,c}}{\tau_{b,c}}$$

T : پارامتر بی بعد برشی بستر (-)

d_{50} : قطر ذرات

یکی دیگر از پارامترهای مهم در مدلسازی عددی مقدار غلظت مبنا می‌باشد. این مقدار را می‌توان به دو صورت محاسبه نمود. یک روش، استفاده از رابطه (2 - 35) و روش دیگر محاسبه بوسیله بار بستر و غلظت پایه می‌باشد. اگر مقدار تراز پایه با ارتفاع لایه بار بستر برابر باشد، مقدار غلظت پایه را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد.

$$c_a = \frac{q_b}{a u_b} \quad (47)$$

– 2)

که در رابطه بالا:

q_b : بار بستر (رابطه (2-13))

u_b : سرعت ذرات در لایه بار بستر

a : تراز پایه

مقدار u_b از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$u_b = u_* \left(9 + 2.6 \log D_* - 8 \left(\frac{\theta_{cr}}{\theta} \right)^{0.5} \right) \quad (48)$$

– 2)

که در رابطه بالا:

θ_{cr} : پارامتر شیلدز بحرانی

$$\theta = \frac{\tau_b}{(\rho_s - \rho) g d_{50}}$$

θ : پارامتر حرکت ذرات

در این تحقیق ابتدا سعی بر آن بود که مقدار غلظت پایه بوسیله بار بستر محاسبه گردد، اما نتایج حاصله نشان داد که مقدار غلظت پایه بدست آمده از رابطه (2-35) نتایج مناسب تری نسبت به رابطه (2-47) ارائه می دهد. لازم به ذکر است که رابطه (2-47) تنها برای بسترهای صاف²⁰ صحیح می باشد، در حالی که رابطه (2-35) برای همه شکلهای بستر²¹ صادق است.

2-7- روشهای حل عددی

جریان سیالات و پدیده های مختلف مربوط به آن را می توان با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی بررسی کرد، لیکن حل این معادلات بجز برای موارد خاص به کمک روشهای تحلیلی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین به منظور حل تخمینی این معادلات استفاده از روشهای منقطع سازی (نسبت به زمان و مکان) ضروری بوده و بدین ترتیب می توان آنها را پس از تبدیل به روابط جبری، توسط کامپیوتر حل

²⁰ Flat Bed

²¹ Bed Forms

نمود. این روشها به نام روشهای عددی موسومند و دقت بدست آمده از این طریق کاملاً به نحوه منقطع سازی میدان محاسباتی معادلات و شیوه حل آنها وابسته است.

هنگام استفاده از روشهای عددی باید به این نکته توجه نمود که همواره انتظار دریافت جوابهای کاملاً دقیق از مدل نباید داشت. از جمله مهمترین دلایل اختلاف بین نتایج حاصل از محاسبات عددی و مقادیر واقعی عبارتند از [1]:

- وجود برخی ساده سازیها در استخراج معادلات حاکم بر پدیده
 - تقریب ناشی از نحوه منقطع سازی معادلات
 - استفاده از روشهای تکراری جهت حل ترمهای منقطع شده (بعضاً با تعداد تکرار زیاد در مدت زمان طولانی جهت محاسبات)
- از میان موارد فوق الذکر نحوه منقطع سازی معادلات بدلیل امکان دخالت استفاده کننده در انتخاب روش مناسب بیشتر از سایرین مدنظر بوده و لازم است تا در ابتدای مراحل تهیه مدل ریاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

خطاهای ناشی از منقطع سازی را می توان با افزایش دقت در درونیایی مشتقات و یا کوچک کردن فضاها منقطع شده تقلیل داد، لیکن انجام این کار ممکن است به میزان قابل توجهی در زمان محاسبات مدل و نیز ظرفیت حافظه مورد نیاز دستگاه تأثیر گذاشته و متناسب با آن هزینه اجرای مدل را افزایش دهد. بنابراین جهت تهیه مدلی مناسب می بایست ساده ترین، کارآمدترین و در عین حال کم هزینه ترین روش را انتخاب نمود. روشهای گوناگونی جهت منقطع سازی معادلات ارائه گردیده است که معروفترین آنها عبارتند از: روش تفاضل محدود^{۲۲}، روش حجم محدود^{۲۳} و روش المانهای محدود^{۲۴}.

2-7-1- روش عددی تفاضل محدود

در روش تفاضل محدود باید مشتقهای متغیرهای وابسته ای که در معادلات ظاهر می شوند را تقریب زد. یکی از روشهای تقریب استفاده از بسط سری تیلور می باشد. در این روش اگر تابع تحلیلی $f(x)$ موجود باشد، بسط سری تیلور تابع $f(x + \Delta x)$ حول نقطه x برابر است با: [15]

²² Finite difference method

²³ Finite volume method

²⁴ Finite element method

$$\begin{aligned}
 f(x + \Delta x) &= f(x) + (\Delta x) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{(\Delta x)^3}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \\
 &= f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\Delta x)^n}{n!} \frac{\partial^n f}{\partial x^n} \\
 &\quad - 2)
 \end{aligned} \tag{49}$$

اگر این رابطه را بر حسب $\frac{\partial f}{\partial x}$ بنویسیم، خواهیم داشت:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + O(\Delta x) \tag{50}$$

- 2)

اگر از اندیس i برای نشان دادن موقعیت نقاط در راستای x استفاده شود، معادله (50 - 2) به صورت زیر نوشته می شود:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x} + O(\Delta x) \tag{51}$$

- 2)

رابطه (51 - 2) تفاضل پیشروی $\frac{\partial f}{\partial x}$ و از مرتبه x می باشد، به طور مشابه برای تفاضل پسروی و مرکزی $\frac{\partial f}{\partial x}$ و از مرتبه x می توان نوشت:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta x} + O(\Delta x) \tag{52}$$

- 2)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x)^2 \tag{53}$$

- 2)

برای بدست آوردن مشتق مرتبه دوم از دو برابر بسط تیلور $f(x + \Delta x)$ منهای بسط تیلور $f(x + 2\Delta x)$ استفاده نمود. در این صورت پس از ساده سازی خواهیم داشت:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x)^2 \tag{54}$$

- 2)

2-7-2- روش عددی حجم محدود

قانون بقای حرکت سیالات را می توان به یکی از شکلهای ریاضی دیفرانسیلی یا انتگرالی بیان کرد. برای حل معادلات دیفرانسیل به روش عددی، قلمرو حل را به مجموعه ای از نقاط تقسیم و معادلات تفاضل محدود را روی آن حل می کنیم. از طرف دیگر، هرگاه از شکل انتگرالی معادلات استفاده شود، قلمرو حل را به حجم یا سطحهای کوچک (در حالت دو بعدی) تقسیم می کنیم. سپس، قانونهای بقا را در شکل انتگرالی در این حجمهای اولیه به کار می بریم. [15]

روشهای حجم محدود را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود. گروه اول شامل روشهای مرکزیت سلول و گروه دوم روشهای نقطه های گره ها می باشد. در روش مرکزیت سلول متغیر وابسته به زمان در مرکز سلولها و در روش نقطه های گره متغیر وابسته در محل راس گره قرار می گیرد. در این تحقیق از روش حجم محدود و به صورت مرکزیت سلول برای حل معادلات استفاده شده است. برای تشریح این روش معادله زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \quad (55 - 2)$$

حال معادله (55 - 2) را روی المان چهار وجهی abcd انتگرال گیری می کنیم: (شکل 2-3)

$$\int_{abcd} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right) dx dy = - \int_{abcd} \left(\frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy \quad (56 - 2)$$

با استفاده از فرضیه گیرین و حل سمت راست معادله بالا معادله (56 - 2) به شکل زیر تبدیل

می شود:

$$\int_{abcd} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} \right) dx dy = - \oint_{abcd} (E dy - F dx) \quad (57 - 2)$$

شکل 2-3 نمایش روش مرکزیت سلول

حال انتگرال معادله (57 - 2) را بر روی المان شکل 2-3 تقریب می زنیم. متغیر وابسته Q را باید برای گره 5 که در مرکز المان قرار دارد حل کنیم، فرمول بندی به صورت صریح یا ضمنی است. در اینجا معادله (57 - 2) را به شکل زیر تقریب می زنیم:

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{Q_5^{n+1} - Q_5^n}{\Delta t} \right] A_{abcd} \\
& = -[E_i \Delta y_{ab} + E_j \Delta y_{bc} + E_m \Delta y_{cd} + E_n \Delta y_{da}] \\
& + [F_i \Delta y_{ab} + F_j \Delta y_{bc} + F_m \Delta y_{cd} \\
& + F_n \Delta y_{da}] \\
& - 2)
\end{aligned} \tag{58}$$

که $abcd$ سطح سلول است و نقطه‌های i, j, m و n نقاط وسط مرزهای ab, bc, cd و da است. نقطه‌های 1، 2، 3، 4 و 5 نقطه‌های کنترل پنج چهار وجهی هستند. اختلاف طولهای x و y هر وجه را از رابطه‌های زیر بدست می‌آوریم:

$$\Delta x_{ab} = x_b - x_a, \Delta x_{bc} = x_c - x_b, \Delta x_{cd} = x_d - x_c, \Delta x_{da} = x_a - x_d$$

$$\Delta y_{ab} = y_b - y_a, \Delta y_{bc} = y_c - y_b, \Delta y_{cd} = y_d - y_c, \Delta y_{da} = y_a - y_d$$

مقادیر تابعهای E و F در نقاط میانی وجه‌ها با استفاده از مقدار متوسط به دو نقطه کنترل دو طرف آن محاسبه می‌شود (روش مرکزی)، یعنی:

$$E_i = \frac{1}{2}(E_5^* + E_2^*), \quad E_j = \frac{1}{2}(E_5^* + E_3^*)$$

$$E_m = \frac{1}{2}(E_5^* + E_4^*), \quad E_n = \frac{1}{2}(E_5^* + E_1^*)$$

$$F_i = \frac{1}{2}(E_5^* + E_2^*), \quad F_j = \frac{1}{2}(E_5^* + E_3^*)$$

$$F_m = \frac{1}{2}(E_5^* + E_4^*), \quad F_n = \frac{1}{2}(E_5^* + E_1^*)$$

در معادلات بالا، اگر مقادیر تابعهایی که با ستاره مشخص شده‌اند در مرحله زمانی n محاسبه شوند، فرمول‌بندی را صریح و اگر مقادیر ستاره‌دار را در مقطع زمانی $n + 1$ بدست آوریم، فرمول‌بندی یک روش ضمنی را می‌دهد.

2-7-3- روش عددی المان محدود

این روش زیر مجموعه‌ای از روشهای باقیمانده وزنی می‌باشد. در این روش ضرایب وزنی بوسیله تعریف متغیرهای وابسته در همه نقاط غیر گره‌ای، به طور مستقیم در توابع درونیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین برای تعریف مشتق اول مکان در حالت درونیابی خطی از رابطه زیر استفاده می‌شود: [1]

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \hat{f}_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x} + \hat{f}_{i+1} \frac{\partial \phi_{i+1}}{\partial x} \quad (59)$$

- 2)

که در آن:

$\hat{f}_i$: مقدار متغیر وابسته در نقطه i .

ϕ_i : تابع درونیابی خطی برای گره i . (شکل 4-2)

شکل 4-2 نحوه تعریف تابع ϕ_i .

برای تقریب مشتق دوم مکانی از مشتق اول مکانی راست و چپ استفاده می‌گردد و در نهایت برای محاسبه مشتق اول زمانی از رابطه زیر استفاده می‌گردد:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \phi_1 \frac{\partial \hat{f}_i}{\partial t} + \phi_2 \frac{\partial \hat{f}_{i+1}}{\partial t} \quad (60)$$

- 2)

8-2- شبکه‌بندی

پس از منقطع سازی معادلات به کمک روش عددی، می‌بایست این معادلات بر روی محیط مورد نظر حل گردند. برای حل، لازم است محیط مزبور بصورتی مناسب شبکه‌بندی شده و بدین ترتیب مساحت محیط به تعدادی محدودی زیرسطح تقسیم‌بندی شود و متغیرها در این سطوح کوچکتر و در گره‌های ناشی از برخورد خطوط شبکه محاسبه گردند [30].

به منظور شبکه‌بندی محدود حل روشها گوناگونی وجود دارد که در ذیل به معرفی کلی آنها و نوع شبکه‌بندی به کار رفته در این مدل خواهیم پرداخت.

2-8-1- شبکه‌بندی منظم

یک شبکه‌بندی منظم شامل خطوط و یا نوار شبکه‌های هم نوعی است که بطور موازی در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند و در هیچ نقطه‌ای در طول امتداد در محدوده حل همدیگر را قطع نمی‌کنند. این خاصیت امکان شمارش پی در پی نوارهای شبکه‌بندی را فراهم می‌سازد. در شبکه‌بندی منظم می‌توان موقعیت یک گره و یا شبکه خاص را در میدان دو بعدی با دو مشخص (i, j) تعیین نمود. در مختصات دکارتی شبکه‌بندی منظم از ساده‌ترین انواع شبکه‌بندی بوده و قابلیت استفاده در اغلب روشهای حل عددی را داراست. این دو خصوصیت از نکات مثبت در استفاده از آن می‌باشد. از طرفی شبکه‌بندی منظم محدودیت‌هایی را به استفاده کننده تحمیل می‌نماید که از آن جمله میتوان به عدم کنترل و تغییر ابعاد شبکه‌ها به میزان دلخواه در نقاط مختلف محیط اشاره نمود. این نقطه ضعف در موارد بسیاری امکان افزایش دقت در نقاط حساس‌تر را کاهش داده و یا اجباراً باعث کوچک شدن ابعاد شبکه در نقاط غیر ضروری و صرف حافظه و زمان بیشتر جهت اجرای مدل می‌گردد. شکل (2-5) نمونه‌ای از شبکه‌بندی منظم برای محیط دو بعدی با شکل چهار ضلعی نامنظم برای شبکه‌ها را نمایش می‌دهد.

شکل (2-5) نمونه‌ای از شبکه منظم

2-8-2- شبکه‌بندی نامنظم

برای محیط‌های با هندسه پیچیده و نامنظم استفاده از شبکه‌بندی نامنظم امکان مناسبی را در اختیار استفاده کننده قرار می‌دهد. در این نوع شبکه‌بندی المانها و یا حجم کنترل‌ها می‌تواند به هر شکل انتخاب شود، لیکن بطور معمول در مسائل دو بعدی از اشکال چهار ضلعی نامنظم و یا مثلثی جهت شبکه‌بندی محیط استفاده می‌شود. در محیط با شبکه‌بندی غیر منظم افزایش دقت حل در نقاطی خاص از محدوده مورد نظر با کوچک کردن ابعاد گره‌ها امکان پذیر است. شکل (2-6) نمونه‌ای از شبکه‌بندی نامنظم برای یک محیط دو بعدی را نمایش می‌دهد.

شکل 2-6 نمونه ای از شبکه بندی نامنظم

2-9- پایداری مدل

پایداری یک مدل عددی را می توان بوسیله عدد کورانت^{۲۵} کنترل نمود. در مدل های هیدرولیک، معمولاً پایداری مدل را به وسیله سرعت موج بلند می سنجند. بر این اساس عدد کورانت از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد. [28]

$$CN = c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1.0 \quad (61)$$

- 2)

که در آن:

$$c = \sqrt{gh}$$

c : سرعت انتشار موج بلند

h : عمق آب

Δt : گام زمانی

Δx : فاصله ابعاد شبکه در امتداد انتشار موج

در رابطه (2-61) مقدار Δx را برابر با کوچکترین مقدار میان Δx و Δy قرار می دهیم. به هر صورت مقدار عدد کورانت در هیچ نقطه ای از شبکه نباید بزرگتر از یک باشد. اما باید دقت داشت که برای کاهش زمان اجرای مدل بهتر است که عدد کورانت نزدیک به عدد یک انتخاب شود. معادله بالا تنها شرط لازم برای پایداری مدل نمی باشد. برای پایداری مدل انتقال-انتشار در حالت کلی باید شرط زیر نیز برقرار باشد:

$$CN = u \frac{\Delta t}{\Delta x} + v \frac{\Delta t}{\Delta y} + D_x \frac{\Delta t}{\Delta x^2} + D_y \frac{\Delta t}{\Delta y^2} \leq 1.0 \quad (62 - 2)$$

که در آن:

u, v : مولفه های سرعت در امتداد x, y .

D_x, D_y : مولفه های ضرایب دیفیوژن در امتداد x, y .

²⁵ Courant Number

با توجه به توضیحات فصل سوم، در این تحقیق قسمت دیفیوژن به صورت ضمنی حل شده است، بنابراین در اینجا نیازی به وارد کردن ترمهای دیفیوژن در معادله عدد کورانت نمی باشد و باید از شرط زیر برای پایداری مدل استفاده نمود.

$$CN = u \frac{\Delta t}{\Delta x} + v \frac{\Delta t}{\Delta y} \leq 1.0 \quad (63 - 2)$$

فصل سوم

مدلسازی عددی

3-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به شرح چگونگی ایجاد یک مدل هیدرودینامیکی دو بعدی بوسیله حل معادلات آبهای کم عمق¹ می پردازیم و از این مدل عمق سیال و سرعت های متوسط گیری شده در عمق را در نقاط مختلف محیط بدست می آوریم. سپس به بررسی چگونگی ایجاد یک مدل سه بعدی انتقال-انتشار رسوب می پردازیم. سپس، سرعت های متوسط گیری شده در عمقی که از مدل دوبعدی جریان بدست می آیند را بوسیله روابط تحلیلی مانند رابطه لگاریتمی ونراین² در عمق توزیع کرده و در مدل سه بعدی انتقال رسوب بکار می گیریم.

در اینجا، برای حل عددی هر دو مدل جریان و انتقال رسوب از روش حل عددی حجم محدود³ استفاده شده است. در این روش معادلات را به صورت بقایی حل می نماییم. همچنین در این مدلها برای جداسازی معادلات در زمان، از روش شکاف زمانی⁴ استفاده می کنیم. در این روش در هر گام زمانی، هر قسمت از معادله، به صورت جداگانه در دو یا سه جهت (بر اساس تعداد بعدهای مدل) حل می گردند. در ادامه این فصل به شرح روشهای بکار گرفته شده در مدل سازی عددی و جزئیات روند حل معادلات آبهای کم عمق و همچنین معادلات انتقال رسوب و شرایط مرزی مختلفی که در این مدلها بکار گرفته شده اند، پرداخته می شود.

3-2- معادلات آبهای کم عمق دو بعدی

معادلات آبهای کم عمق یک شکل جزئی تری از معادلات کلی ناویر استوکس می باشند. جهت اطلاع از نحوه تبدیل معادلات ناویر استوکس به معادلات آبهای کم عمق به فصل اول مرجع [28] مراجعه نمایید. یکی از شکلهای این معادلات در سیستم دستگاه مختصات کارترین دو بعدی در افق به شکل زیر می باشد.

معادله پیوستگی:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (1-3)$$

معادله ممتنم در راستای x:

¹ Shallow Water Equations

² Van Rijn

³ Finite Volume

⁴ Time Splitting

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial up}{\partial x} + \frac{\partial vp}{\partial y} + gh \frac{\partial \xi}{\partial x} \\ = \frac{\partial}{\partial x} \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial y} \right) - \frac{gp\sqrt{p^2 + q^2}}{C^2 h^2} + q\Omega \end{aligned} \quad (2-3)$$

معادله ممتنم در راستای y:

$$\begin{aligned} \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial uq}{\partial x} + \frac{\partial vq}{\partial y} + gh \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ = \frac{\partial}{\partial x} \left(\vartheta_t \frac{\partial q}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\vartheta_t \frac{\partial q}{\partial y} \right) - \frac{gq\sqrt{p^2 + q^2}}{C^2 h^2} - p\Omega \end{aligned} \quad (3-3)$$

که در آن:

u : مولفه سرعت در راستای x (m/s)

v : مولفه سرعت در راستای y (m/s)

h : عمق آب، (m/s)

D : تراز بستر نسبت به خط مبنا، (m)

ξ : تراز سطح آب نسبت به خط مبنا، (m)

p : شار سرعت در راستای x (m^2/s)

q : شار سرعت در راستای y (m^2/s)

ϑ_t : ضریب ویسکوزیته ادی، (m^2/s)

C : ضریب شزی، ($m^{0.5}/s$)

Ω : پارامتر کوریولیس.

همچنین شکل 1-3 نحوه تعریف پارامترهای p و q ، و همچنین h ، D و ξ را نشان می دهد.

شکل 1-3 نمایش نحوه تعریف سه پارامتر ξ ، h ، D .

سه معادله بالا در مجموع معادلات آبهای کم عمق در فضای دو بعدی افقی می نامند. البته برخی از ترمهای آن از جمله ترم تنش ناشی از باد در سطح آب در اینجا حذف شده اند. معادله اول معادله بقاء پیوستگی نام دارد. این معادله بیانگر این واقعیت است که اگر در یک حجم مورد نظر، مقدار شار سرعت ورودی در مرزهای آن حجم از مقدار شار سرعت خروجی بیشتر باشد، در گام زمانی بعدی سطح آب بالاتر خواهد رفت و بالعکس.

دو معادله دیگر را معادلات ممتنم یا اندازه حرکت در راستای x و y می نامند. آخرین ترم در این معادلات ترم کوریولیس می باشد. این ترم اثر شتاب کوریولیس را در معادلات آبهای کم عمق اعمال می کند و تنها در مدل های دارای مقیاسهای بزرگ و جهانی⁵ و به خصوص در نقاط نزدیک به قطبین اثر گذار می باشد، و در مدل های منطقه ای و دور از قطبین، تاثیر عمده ای در پارامترهای جریان ندارد. پارامتر Ω را شتاب کوریولیس می نامند و بر اساس عرض جغرافیایی منطقه از رابطه زیر قابل محاسبه است: [28]

$$\Omega = 2 w. \sin \alpha \quad (4-3)$$

α : عرض جغرافیایی منطقه.

w : سرعت زاویه ای کره زمین.

ترم دوم از آخر در معادلات ممتنم، مولفه اصطکاک کف می باشد. این ترم در جریانات آشفته و با سرعت زیاد و همچنین در عمقهای کم اثر بسیار زیادی دارد. هر چه مقدار عمق جریان کمتر و سرعتها بیشتر باشند، اثر اصطکاک کف در تغییرات پارامترهای جریان بیشتر می باشد.

به طور کلی معادلات ممتنم در راستای x و y دارای پنج بخش مختلف می باشد. این بخش ها عبارتند از: ترم انتقال⁶، ترم پخش (دیفیوژن)⁷، ترم اصطکاک کف⁸، ترم ثقلی⁹ و ترم کوریولیس. اگر از وجود سه ترم آخر در معادلات ممتنم چشم پوشی کنیم، به دو معادله انتقال-انتشار ساده بر حسب پارامترهای شار سرعت در جهات x و y دست می یابیم.

در این تحقیق، برای جداسازی اجزاء مختلف معادلات بالا از روش شکاف زمانی استفاده شده است. در این روش هر گام زمانی را به چند گام زمانی مجازی یا چند مرحله تقسیم می نماییم. در حل معادلات بالا هر گام زمانی به دو نیم مرحله مجازی تقسیم شده است. در اینجا در اولین مرحله دو معادله انتقال-انتشار برای شارهای سرعت در راستای x و y حل می گردد و پس از اضافه شدن اثر اصطکاک کف و

⁵ Global

⁶ Advection

⁷ Diffusion

⁸ Bed resistance

⁹ Gravity

کورئولیس، در مرحله بعدی اثر ترم ثقل و معادله بقاء نیز در محاسبات وارد می گردند. مرحله اول محاسبات خود شامل چهار زیر مرحله می باشد. به عبارت دیگر برای حل معادله ممتنم در جهت x ، در اولین مرحله، ابتدا معادله انتقال شار p به تنهایی در راستای x حل می گردد، سپس نتایج بدست آمده از حل معادله انتقال در راستای x به عنوان زمان پایه معادله انتقال شار p در راستای y قرار می گیرند و به همین صورت، معادله دیفیوژن نیز جداگانه در راستای x و y حل می گردد و در نهایت از نتایج بدست آمده از قسمت انتقال و دیفیوژن در حل قسمت اصطکاک کف و کورئولیس استفاده می شود. بدین ترتیب مرحله اول محاسبات در یک گام زمانی به پایان می رسد. حل مرحله بعدی با استفاده از نتایج مرحله اول و اعمال ترم ثقلی و ترکیب با معادله بقاء به وسیله استفاده از تکنیک ADI' امکان پذیر می باشد.

مهمترین مزیت استفاده از روش حل شکاف زمانی این است که در این روش می توان برای حل هر قسمت معادلات، از یک روش خاصی استفاده نمود که برای حل آن قسمت مناسب باشد. به عنوان مثال برای حل قسمت انتقال از روشی می توان استفاده نمود که ممکن است برای حل قسمت دیفیوژن مناسب نباشد و معادله دیفیوژن را از روش دیگری حل نمود. در اینجا قسمت انتقال به صورت صریح و قسمت دیفیوژن به صورت نیمه ضمنی حل گردیده است. اگر این دو ترم را به صورت همزمان حل نماییم، دیگر نمی توانیم از مزایای خاص روش حجم محدود در حل به روش صریح که باعث کاهش قابل ملاحظه حجم محاسبات می شود، استفاده نمود. اما با بکارگیری روش شکاف زمانی می توان از مزایای همه روشها به صورت کامل استفاده نمود. همچنین دیگر مزیت این روش سادگی و فهم راحت آن می باشد، زیرا در همه قسمت ها معادلات به شکل تک مولفه ای یک بعدی حل می گردند. از دیگر مزایای آن اینست که در این روش برای حل معادله آبهای کم عمق، نیازی به حل یک دستگاه سه معادله و سه مجهول نمی باشد. حال با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا، برای حل اولین مرحله در یک گام زمانی معین، باید زیر مراحل ذکر شده در ذیل را به ترتیب سپری نمود.

برای حل مرحله اول ممتنم در راستای x :

$$\frac{p^{*1} - p^n}{\Delta t} = -\frac{\partial(up)}{\partial x} \quad \text{ترم انتقال } p \text{ در جهت } x$$

$$\frac{p^{*2} - p^{*1}}{\Delta t} = -\frac{\partial(vq)}{\partial y} \quad \text{ترم انتقال } p \text{ در جهت } y$$

$$\frac{p^{*3} - p^{*2}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial x} \right) \quad \text{ترم دیفیوژن } p \text{ در جهت } x$$

¹⁰ Alternating-Direction Implicit

$$\frac{p^{*4} - p^{*3}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial y} (\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial y}) \quad \text{ترم دیفیوژن } p \text{ در جهت } y$$

$$\frac{p^{**} - p^{*4}}{\Delta t} = q\Omega - \frac{gp\sqrt{p^2 + q^2}}{C^2 h^2} \quad \text{ترمهای اصطکاک و کوریولیس}$$

به همین ترتیب برای حل مرحله اول ممنتم در راستای y باید به شکل زیر عمل کنیم:

$$\frac{q^{*1} - q^n}{\Delta t} = -\frac{\partial(uq)}{\partial x} \quad \text{ترم انتقال } q \text{ در جهت } x$$

$$\frac{q^{*2} - q^{*1}}{\Delta t} = -\frac{\partial(vq)}{\partial y} \quad \text{ترم انتقال } q \text{ در جهت } y$$

$$\frac{q^{*3} - q^{*2}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial x} (\vartheta_t \frac{\partial q}{\partial x}) \quad \text{ترم دیفیوژن } q \text{ در جهت } x$$

$$\frac{q^{*4} - q^{*3}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial y} (\vartheta_t \frac{\partial q}{\partial y}) \quad \text{ترم دیفیوژن } q \text{ در جهت } y$$

$$\frac{q^{**} - q^{*4}}{\Delta t} = -p\Omega - \frac{gq\sqrt{p^2 + q^2}}{C^2 h^2} \quad \text{ترمهای اصطکاک و کوریولیس}$$

به این ترتیب مقادیر p^{**} و q^{**} به عنوان خروجی های مرحله اول محاسبات، بدست می آیند. این مرحله شامل حل معادلات انتقال انتشار برای p و q ، و اعمال اثر زبری کف و کوریولیس در یک گام زمانی اصلی می باشد. حال پس از طی مراحل بالا، معادلات آبهای کم عمق به شکل زیر تبدیل می شوند:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (5-3)$$

$$\frac{p^{n+1} - p^{**}}{\Delta t} + gh \frac{\partial \xi}{\partial x} = 0 \quad (6-3)$$

$$\frac{q^{n+1} - q^{**}}{\Delta t} + gh \frac{\partial \xi}{\partial y} = 0 \quad (7-3)$$

در این مرحله می توان جهت جلوگیری از حل یک دستگاه سه معادله و سه مجهول، ابتدا از دو معادله ممنتم در بالا مقادیر p^{n+1} و q^{n+1} (شارهای سرعت در گام زمانی بعدی) را بر حسب ξ بدست آورده و سپس در معادله بقاء قرار دهیم. بدین ترتیب معادله بقاء تبدیل به یک معادله بر حسب ξ^{n+1} می شود و در نتیجه می توان مقدار ξ^{n+1} را بدون استفاده از حل دستگاه سه معادله و سه مجهول محاسبه نمود. پس از محاسبه ξ^{n+1} مقادیر p^{n+1} و q^{n+1} ، از دو معادله (6-3) و (7-3) قابل محاسبه می باشند.

3-2-1- شبکه‌بندی مدل

بر اساس محل قرارگیری پارامترهای معادلات، شبکه‌بندی به دو نوع مختلف شطرنجی^{۱۱} و غیرشطرنجی^{۱۲} تقسیم‌بندی می‌گردد. در شبکه‌بندی شطرنجی مجهولات در نقاط مختلف یک سلول تعریف می‌شوند، ولی در شبکه‌بندی غیر شطرنجی همه مجهولات در هر سلول تنها در یک نقطه تعریف می‌گردند. برای حل معادلات جریان و همچنین معادله انتقال انتشار، باید از یک شبکه‌بندی شطرنجی استفاده نمود. در این حالت محل قرارگیری مجهولات در سلولها به نوع روش عددی مورد استفاده برای حل معادلات بستگی دارد. در حل عددی به روش تفاضل محدود، مجهولات اصلی را در محل برخورد خطوط شبکه قرار می‌دهند، در صورتیکه در حل عددی به روش حجم محدود مجهولات اصلی در وسط سلولها قرار می‌گیرند. در این حالت مجهولات فرعی در مرزهای مدل قرار خواهند گرفت. در معادله آبهای کم‌عمق مجهول اصلی سطح آب ξ و مجهولات فرعی p و q می‌باشند. شکل (3-2) نحوه قرارگیری مجهولات در شبکه‌بندی را برای حل عددی به روشهای تفاضل محدود و حجم محدود را نشان می‌دهد.

شکل (3-2) مقایسه شبکه‌بندی شطرنجی در روشهای عددی حجم محدود و تفاضل محدود.

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌شود، برای حل معادلات جریان به روش حل عددی حجم محدود از یک شبکه شطرنجی به گونه‌ای استفاده می‌شود که در آن پارامتر سطح آب در مرکز سلول و پارامترهای شار سرعت در مرز سلولها قرار بگیرند. شکل (3-3) نمایی از شبکه و فضایی که در این رساله جهت حل معادله آبهای کم‌عمق مورد استفاده قرار گرفته است را نشان می‌دهد.

¹¹ Staggered

¹² Nonstaggered

شکل 3-3) نمایی از نحوه قرارگیری پارامترهای مجهول در مدل آبهای کم عمق.

3-2-2- شرایط مرزی

در یک مدل آبهای کم عمق مرزها نقش غیر قابل انکاری در نتایج نهایی دارند. این امر بیشتر به خاطر وجود معادله بقا یا پیوستگی در آنها می باشد. این معادله باعث می شود که اگر در نقطه ای از فضای حل مدل، تغییرات ناهمگونی رخ دهد، این تغییرات به سرعت به سایر نقاط شبکه نیز انتقال داده شود. در اکثر مدلها در محل مرزها پارامترهای مجهول مسئله دارای مقادیر یا گرادیان معلوم و مشخصی می باشند. در مدلهای جریان سه پارامتر مجهول وجود دارد که عبارتند از: سطح آب، شار سرعت در راستای x و شار سرعت در راستای y (و یا عمق آب، سرعت در راستای x ، سرعت در راستای y).

برای یک مدل آبهای کم عمق بر اساس نیاز، شرایط مرزی مختلفی می توان تعریف نمود. در مدل این رساله، دو نوع شرط مرزی کلی در نظر گرفته شده است. یکی مرز بسته و دیگری مرز باز. مرز بسته مرزی است که جریان از آن عبور نمی کند (مانند دیوار، موج شکن و غیره). اما مرز باز مرزی است که در آن یک یا چند پارامتر مجهول مسئله دارای مقادیر معلومی باشند. در این مدل دو نوع مرز باز تعریف شده است، یکی مرزی که در آن تراز سطح آب به عنوان پارامتر معلوم باشد و دیگری مرزی که در آن سرعت پارامتر معلوم باشد. بنابراین می توان بیان نمود که این مدل سه نوع شرط مرزی را تحت پوشش قرار می دهد. این سه نوع شرط مرزی عبارتند از:

- 1- مرز بسته (نوع 1)
- 2- تراز سطح آب در مرز معلوم (نوع 2)
- 3- مولفه های سرعت یا شار سرعت در مرز معلوم (نوع 3)

تا اینجا با کلیات روش جداسازی و حل معادلات آشنا شدید، در ادامه به جزئیات جداسازی معادلات می پردازیم.

3-2-3- حل مرحله به مرحله معادلات آبهای کم عمق

همانطور که در بخشهای قبلی بیان گردید، برای حل معادلات آبهای کم عمق، ابتدا معادلات ممتم را به دو معادله انتقال انتشار جداگانه تبدیل نموده و سپس در هر گام زمانی هر قسمت معادله را به شکل جداگانه حل می نماییم. حال به اختصار به شرح هر قسمت می پردازیم:

3-2-4- بررسی روشهای مناسب جهت حل قسمت انتقال

همانطور که قبلا بیان شد، جهت حل معادلات آبهای کم عمق در فضای دو بعدی باید چهار معادله انتقال یک بعدی را حل نمود. این معادلات شامل معادله انتقال p در راستای x ، معادله انتقال p در راستای y ، معادله انتقال q در راستای x و معادله انتقال q در راستای y می باشند. همچنین لازم به ذکر است که معادله انتقال مهمترین نقش را در نتایج نهایی مدل های جریان ایفا می کند، بنابراین در این فصل به حل این معادله توجه ویژه ای گردیده است.

به طور کلی فرم یک معادله انتقال یک بعدی به صورت زیر می باشد:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial uc}{\partial x} = 0 \quad (8-3)$$

پارامتر c می تواند غلظت (در معادله انتقال انتشار) یا شار سرعت p یا q (در معادله آبهای کم عمق) باشد. برای درک بهتر از مفهوم فیزیکی این معادله، ابتدا به حل آن به روش خطوط مشخصه با ارائه یک مثال ساده می پردازیم.

چنانچه فرض شود، در یک جاده یک طرفه کلیه خودروها با سرعت ثابت (مثلا 45 km/hr) در حرکت باشند، کمیتی مانند c تعریف می کنیم که عبارت است از تعداد خودروها در واحد طول، در این حالت تغییرات این کمیت نسبت به زمان را می توان به وسیله رابطه یک بعدی انتقال تعریف نمود. در اینجا پارامتر u همان سرعت ثابت خودروها می باشد. به عبارت ساده تر، در اینجا معادله انتقال بیانگر این امر است که مثلا اگر هم اکنون در مبدا تعداد 10 خودرو در طول 50 متر وجود داشته باشد که همگی با سرعت ثابت 45 km/hr در حرکت باشند، در یک ساعت بعد همین 10 خودرو باید در یک طول 50 متری و به فاصله 45 کیلومتری از مبدا در حال حرکت باشند.

حال اگر فرض نماییم که توزیع غلظت یا شار سرعت در فاصله خیلی کوتاهی (مانند Δx) خطی باشد (به شکل 3-4 توجه شود)، شیب این خط برابر با $\frac{\partial c}{\partial x}$ خواهد بود. با عنایت به فیزیک مسئله ای که ارائه

گردید، این خط در فاصله زمانی کوتاه Δt در محل سلول به اندازه $u\Delta t$ به طرف پایین دست حرکت می کند. همانگونه که در شکل (3-4) دیده می شود، با این حرکت تغییری به اندازه سطح متوازی الاضلاع $ABCD$ در جرم داخل سلول ایجاد می گردد. به سادگی می توان دید که مقدار BC برابر است با $-u\Delta t \frac{\partial c}{\partial x}$ (علامت منفی به علت کاهش c می باشد) و در واقع این مقدار برابر است با تغییرات غلظت در طول زمان Δt .

شکل 3-4 نحوه تغییرات شار سرعت یا غلظت در معادله انتقال.

$$\Delta c = -u\Delta t \frac{\partial c}{\partial x}$$

با تقسیم طرفین معادله بالا بر Δt رابطه زیر به دست خواهد آمد:

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} + u \frac{\partial c}{\partial x} = 0$$

که با فرض مقدار خیلی کوچک برای Δt می توان رابطه اخیر را با رابطه زیر جایگزین نمود:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} = 0$$

در این صورت معادله بدست آمده همان معادله یک بعدی انتقال می باشد. حال اگر کانالی داشته

باشیم که با سرعت ثابت u ، آب در آن جریان داشته باشد و در یک زمان خاص یک توزیع غلظت از نوعی آلودگی یا غلظت رسوب در این کانال وجود داشته باشد، معادله مذکور، این پدیده را نیز به شکل ریاضی تبیین می نماید، به شرط آنکه ذرات آلودگی یا رسوب صرفاً با ذرات آب همراه بوده و حرکت آنها فقط ناشی از سرعت جریان باشد. در مثال جاده و خودرو می دانیم که کمیت c هم در مکان و هم در زمان متغیر است اما چنانچه این کمیت از چشم ناظری که به سرعت u حرکت می کند (مثلاً یکی از سرنشینان خودروها) دیده شود تغییراتی محسوس نخواهد بود. به عبارت دیگر، سرنشینان هیچکدام از خودروها هیچ

تغییری در کمیت c احساس نمی کنند در صورتی که ناظر ایستاده در کنار جاده، این کمیت را کاملاً متغیر می بیند.

بنابراین می توان به ازای هر کدام از سرنشینان در فضای x و t خطی رسم کرد که موقعیت مکانی و زمان او را مشخص نماید، حال با توجه توضیحی که ارائه شد روی این خط کمیت c ثابت خواهد، که این مبنای روش خطوط مشخصه می باشد و به هر کدام از این خطوط، خط مشخصه گویند. (شکل 3-5)

شکل 3-5 نحوه تغییرات پارامتر c در معادله انتقال با سرعت ثابت u .

بنابراین برای حل معادله یک بعدی انتقال، می توان فضای حل را انتخاب نموده (مثلاً طول مشخصی از جاده) سپس آنرا به قطعات کوچکی بطول Δx تقسیم نمود. پس از آن، محور عمود بر آن را به عنوان محور زمان انتخاب نموده و آن را به گامهای زمانی کوچک Δt تقسیم می نماییم. بدین ترتیب کل فضای $x-t$ به شبکه های به ابعاد $\Delta x \times \Delta t$ تقسیم می گردد. حال گره های محاسباتی دو گام زمانی متوالی n و $n+1$ را در نظر گرفته، فرض می کنیم کلیه مقادیر در زمان n معلوم هستند، (شکل 3-6). برای بدست آوردن مقدار c_i^{n+1} ، یعنی مقدار نقطه B می توان خط مشخصه ای که از نقطه B می گذرد را رسم نمود. این خط با توجه به توضیحات ارائه شده دارای شیب $1:u$ (در افق و 1 در قائم) خواهد بود. این خط گام زمانی n را در نقطه L قطع می کند. همانگونه که گفته شد مقادیر c در این گام زمانی هم معلومند، بنابراین c_i^n و c_{i+1}^n معلومند و مقدار c در نقطه L از یک درونیابی خطی بین دو مقدار معلوم محاسبه می گردد. با توجه به شیب خط مشخصه و ابعاد گره طول LA برابر خواهد بود با $u\Delta t$. پس میانبری به این صورت محاسبه می گردد.

شکل 3-6 نحوه حل بر مبنای روش خطوط مشخصه.

$$c_i = c_i^{n+1} = \frac{u\Delta t}{\Delta x} c_{i-1}^n + \left(1 - \frac{u\Delta t}{\Delta x}\right) c_i^n$$

حال اگر کمیت بی بعد $\frac{u\Delta t}{\Delta x}$ را که عدد کورانت^{۱۳} نام دارد با CN عوض کنیم:

$$c_i^{n+1} = CN c_{i-1}^n + (1 - CN) c_i^n$$

از طرف دیگر می دانیم مقادیر c بر روی خط مشخصه ثابت هستند، پس c_i^{n+1} همان مقدار c_i را خواهد داشت. بی شک اگر جهت جریان عوض شود و از راست به طرف چپ باشد خط مشخصه ای که از نقطه B عبور می کند، خط گام زمانی n را بین نقاط i و $i+1$ قطع می کند و باید میانمایی بین این دو انجام شود. این روش نشان می دهد که حل گام زمانی $n+1$ فقط تابعی از حل در زمان n می باشد، یعنی این نکته که معادله انتقال یک معادله وابسته به مقادیر اولیه^{۱۴} است را تاکید می کند.

3-2-4-1- حل معادله انتقال به روش حجم محدود

در روش حل عددی حجم محدود^{۱۵} نیازمند به داشتن روابط حاکم به شکل بقایی^{۱۶} آن می باشد. حال چنانچه به جای یک گره محاسباتی یک سلول محاسباتی (حجم کنترل) فرض شود، تغییرات غلظت داخل حجم کنترل برابر خواهد بود با میزان فلاکسی که از مرز بالا دست وارد می شود منهای فلاکسی که از مرز پایین دست خارج می گردد. این مسئله را به صورت زیر می توان نوشت:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} = - \frac{(uc)_{i+\frac{1}{2}} - (uc)_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$

¹³ Courant Number

¹⁴ Initial Value Problem

¹⁵ Finite Volume

¹⁶ Conservation Form

مقادیر $(uc)_{i+\frac{1}{2}}$ و $(uc)_{i-\frac{1}{2}}$ فلاکس های عبوری از مرزهای بالادست و پایین دست می باشند. اگر بخواهیم این رابطه را به صورت فیزیکی تر بیان کنیم، می توان نوشت که تغییر جرم داخل یک سلول در یک گام زمانی برابر است با تفاضل جرم ورودی و جرم خروجی در آن گام زمانی مذکور. بنابراین:

$$c_i^{n+1}\Delta x - c_i^n\Delta x = \Delta t(uc)_{i-\frac{1}{2}} - \Delta t(uc)_{i+\frac{1}{2}}$$

دو ترم سمت چپ مقدار جرم موجود در سلول (حجم کنترل) در دو گام زمانی متوالی و دو ترم سمت راست جرمهای ورودی و خروجی از مرز سمت چپ و راست می باشد. معادله بالا را می توان در قالب روش احجام محدود به شکل زیر نوشت:

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}} \right) \quad (9-3)$$

که در آن $F_{i\pm\frac{1}{2}}$ جرم های عبوری از مرزهای پایین دست و بالا دست در واحد زمان می باشند که به آنها فلاکس در واحد زمان نیز گفته می شود. در روش حجم محدود با تعریف این فلاکس ها به شکل های مختلف روش های عددی مختلفی حاصل می گردد. درجه دقت روش عددی نیز بر همین مبنا مشخص می گردد. بنابراین در روش احجام محدود عمده توجه به سمت نحوه تعریف و محاسبه فلاکسها می باشد. یکی از مزایای این روش این است که به جای حل جداگانه معادله (3-8) برای هر سلول، ابتدا فلاکسها در مرزها محاسبه می شوند و سپس به جرم موجود در سلول پایین دستی اضافه و از جرم سلول بالادستی کسر می شوند. این مورد نه تنها محاسبات را کم هزینه تر می سازد، بلکه بقاء جرم را نیز تضمین می نماید. به عبارت دیگر در این حالت، هیچ جرمی از یک سلول کم نمی شود مگر اینکه به سلول بعدی اضافه گردد، که این مسئله بارزترین مزیت این روش می باشد.

بنابراین جرم عبوری از هر مرز عبارت خواهد بود از قسمتی از جرم سلول بالادست آن مرز که در طول $u\Delta t$ مجاور آن مرز در آن سلول قرار گرفته است. مقدار $u\Delta t$ مسافتی است که جریان در زمان Δt طی می کند و بنابراین این طول را از کل طول سلول (Δx) به پایین دست منتقل می نماید. (شکل 3-7)

شکل 3-7 نحوه انتقال غلظت از یک سلول به سلول دیگر در روش حجم محدود.

حال این جرم عبوری چقدر خواهد بود و یا در طول $u\Delta t$ از سلول بالادست، چه مقدار جرم وجود دارد، بستگی خواهد داشت به نحوه توزیع غلظت در آن سلول. هر نحوه توزیع منجر به تعریف خاصی از جرم عبوری و در نتیجه منجر به یک روش حل خاصی خواهد شد. بدین ترتیب باید توزیعی را برای سلول در نظر بگیریم که بهترین و مناسب‌ترین جواب را داشته باشد.

حال با طرح یک مسئله ساده و حل آن با روش‌ها و مرتبه‌های مختلف، بهترین و مناسب‌ترین روش را از بین روشهای ذکر شده در زیر، برای حل معادله انتقال را انتخاب می‌کنیم.

مسئله: فرض کنید که در ابتدای یک کانال تغییرات پارامتر c (که می‌تواند غلظت یا شار سرعت باشد) نسبت به مکان در لحظه ابتدایی به صورت نمودار شکل 3-8 باشد. اگر سرعت جریان در تمامی کانال ثابت و برابر با 2 m/s باشد و از اثرات دیفیوژن صرف‌نظر گردد، مطلوب است تعیین غلظت در طول کانال در یک ساعت بعد از شرایط اولیه؟

شکل 3-8 تغییرات غلظت در طول کانال در اولین لحظه.

ابتدا به حل مسئله به صورت فیزیکی می‌پردازیم. سرعت انتقال در تمامی نقاط مسیر ثابت می‌باشد، بنابراین فرم و شکل کلی توزیع غلظت در زمانهای مختلف نباید تغییری کند و تنها این توزیع غلظت است که باید در طول مسیر با همان شکل اولیه و سرعت ثابت حرکت کند. بنابراین در یک ساعت بعد از شرایط اولیه انتظار داریم که نمودار تغییر غلظت با همان شکل اولیه خود تنها به میزان $u\Delta t = 7200\text{ m}$ به جلو حرکت نماید. شکل (3-9) جواب نهایی و مورد انتظار مسئله را نمایش می‌دهد.

شکل 3-9 تغییرات غلظت در طول کانال پس از گذشت یک ساعت.

حال که به جواب واقعی مسئله پی بردیم، به حل عددی مسئله به روشهای مختلف می پردازیم و نتایج بدست آمده را با یکدیگر و با جواب واقعی مسئله مقایسه می نماییم و سپس بهترین روش برای حل معادله انتقال را انتخاب می کنیم.

به منظور پی بردن به یکی از خصوصیات مهم در حل معادله انتقال ابتدا به حل این مسئله به روش تفاضل محدود از نوع $FTCS^{17}$ می پردازیم. در این روش منقطع سازی معادله انتقال به شکل زیر انجام می گیرد:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} = 0$$

$$\frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} + u \frac{c_{i+\frac{1}{2}}^n - c_{i-\frac{1}{2}}^n}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} + u \frac{\frac{c_{i+1}^n + c_i^n}{2} - \frac{c_i^n + c_{i-1}^n}{2}}{\Delta x} = 0$$

که در نهایت پس از ساده سازی خواهیم داشت:

$$c_i^{n+1} = \frac{u\Delta t}{2\Delta x} c_{i-1}^n + c_i^n - \frac{u\Delta t}{2\Delta x} c_{i+1}^n$$

شکل 3-10 نتایج حاصل از حل عددی به روش تفاضل محدود مرکزی¹⁸ را با $\Delta x = 200_m$ و $\Delta t = 25_s$ نشان می دهد.

¹⁷ Forward in Time Central in Space

¹⁸ Central

شکل 3-10) نا پایدار در حل عددی به روش مرکزی.

همانطور که مشاهده می شود، مدل کاملاً ناپایدار شده است. هدفی که در این قسمت ما به دنبال آن بودیم، ارائه یک مثال ساده برای رسیدن به این نتیجه که معادلات انتقال را نمی توان به صورت کاملاً مرکزی حل نمود. بنابراین روش $FTCS$ برای حل عددی معادلات انتقال مناسب نمی باشد.

حال به حل عددی مسئله مذکور به روش عددی حجم محدود از نوع دقت مرتبه اول می پردازیم. همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، دقت روش انتخابی در روش احجام محدود به نوع توزیع غلظتی که در سلولهای محاسباتی در نظر می گیریم، بستگی دارد. چنانچه این توزیع برای سلولهای محاسباتی به صورت ثابت و خطی در نظر گرفته شود (شکل 3-11)، معادله (3-8) را با فرض مثبت بودن مقدار u می توان به شکل زیر تبدیل نمود.

شکل 3-11) توزیع غلظت در سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه اول.

$$\Delta x c_i^{n+1} = \Delta x c_i^n + u_{i-\frac{1}{2}}^n c_{i-1}^n \Delta t - u_{i+\frac{1}{2}}^n c_i^n \Delta t$$

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(u_{i+\frac{1}{2}}^n c_i^n - u_{i-\frac{1}{2}}^n c_{i-1}^n \right) \quad (10-3)$$

مقادیر $u_{i+\frac{1}{2}}^n c_i^n$ و $u_{i-\frac{1}{2}}^n c_{i-1}^n$ به ترتیب فلاکسهای عبوری از مرزهای پایین دست و بالادست سلول i ام می باشند، بنابراین:

$$\begin{cases} F_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}}^n c_i^n \\ F_{i-\frac{1}{2}} = u_{i-\frac{1}{2}}^n c_{i-1}^n \end{cases} \Rightarrow c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}})$$

که این همان معادله (3-9) می باشد. حال با فرض ثابت بودن مقدار u نسبت به زمان و مکان خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} c_i^{n+1} &= c_i^n + \frac{u\Delta t}{\Delta x} c_{i-1}^n - \frac{u\Delta t}{\Delta x} c_i^n \\ c_i^{n+1} &= c_i^n - \frac{u\Delta t}{\Delta x} (c_i^n - c_{i-1}^n) \end{aligned} \quad (11-3)$$

کمیت بی بعد $\frac{u\Delta t}{\Delta x}$ را اصطلاحاً عدد کورانت می نامند و در اینجا آن را با CN نشان می دهیم:

$$CN = \frac{u\Delta t}{\Delta x} \Rightarrow c_i^{n+1} = CN c_{i-1}^n + (1 - CN) c_i^n$$

این معادله مانند معادله روش حل عددی تفاضل محدود عقب گرد¹⁹ می باشد. با فرض $\Delta x = 100m$

و $\Delta t = 10, 25, 50s$ یعنی $(CN = 0/1, 0/5, 1/0)$ و حل مسئله مطرح شده قبلی به نتایج شکل 3-12

نایل می شویم.

شکل 3-12 حل عددی به روش عقب گرد.

شکل بالا نشان می دهد که هرگاه $CN = 1/0$ ($\Delta t = 50s$) باشد، جواب بدست آمده از مدل سازی دقیقاً با جواب واقعی مسئله یکسان می باشد. بنابراین هرگاه $CN = 1/0$ باشد، مقدار خطای

¹⁹ Backward

محاسباتی برابر صفر می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که در عمل نمی توانیم، عدد کورانت را دقیقاً برابر یک قرار دهیم. در اینجا چون مدل دارای سرعت ثابت می باشد و تغییرات سرعت در زمان و مکان هم در آن نداریم، می توانیم عدد کورانت را یک در نظر بگیریم. ولی در کل باید همواره سعی کنیم که عدد کورانت را نزدیک به یک نگه داریم تا حداقل خطای محاسباتی را داشته باشیم.

در معادلات بالا فرض شده است که در تمامی نقاط، u بزرگتر از صفر باشد. حال اگر $u < 0$ باشد، جهت فلاکسهای بالادست و پایین دست عوض می شود. در این صورت مقدار فلاکس در هر مرز را باید بر اساس غلظت سلول بالادستی آن محاسبه نمود. بدین ترتیب معادله (3-10) به شکل زیر تبدیل می شود.

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(u_{i+\frac{1}{2}}^n c_{i+1}^n - u_{i-\frac{1}{2}}^n c_i^n \right) \quad (12-3)$$

حال اگر فرض شود u دارای مقدار ثابت و منفی باشد، معادله بالا به شکل زیر تبدیل می شود:

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{u \Delta t}{\Delta x} (c_{i+1}^n - c_i^n) \quad (13-3)$$

معادله (3-13) همان معادله حل عددی تفاضل محدود پیشرو²⁰ می باشد. بنابراین در حل معادله انتقال به روش عددی حجم محدود دقت درجه یک هرگاه $u > 0$ باشد، معادله به شکل عقبگرد و هرگاه $u < 0$ باشد، معادله به شکل پیشرو حل می گردد.

با توجه به حل معادله انتقال در روش حجم محدود به شکل بقایی، می توان دریافت که حل معادله انتقال به شکل مرکزی²¹ امکان پذیر نمی باشد. زیرا همانطور که در بالا گفته شد اگر سرعت در دو طرف سلول مثبت باشد، روش عقبگرد و اگر منفی باشد، روش پیشرو مناسب می باشد. تنها در یک حالت خاص که سرعتها در دو طرف سلول دارای جهات متضادی باشند، روش مرکزی مناسب می باشد، که این امر حالت بسیار نادری است و در اغلب موارد سرعت در دو طرف سلول هم جهت می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حل معادله انتقال به صورت کاملاً مرکزی به جوابهای صحیحی نایل نمی گردد.

3-2-4-2- حل معادله انتقال با مرتبه دقت دو:

فرض کنید که در هر سلول محاسباتی مقدار غلظت به صورت خطی تغییر می کند، (شکل 3-13 و 3-14)، اگر شیب خط تغییرات غلظت در سلول i ام را با S_i نشان دهیم، در این صورت جریمهای عبوری از مرزها (فلاکسها) با فرض $u > 0$ عبارتند از:

²⁰ Forward

²¹ Central

شکل 13-3 توزیع غلظت سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه دوم ($u > 0$).

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{u_{i+\frac{1}{2}} \left[\left(c_i + \frac{\Delta x}{2} s_i \right) + \left(c_i + \left(\frac{\Delta x}{2} - u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t \right) s_i \right) \right]}{2}$$

مساحت قسمت هاشور زده شده در شکل 3-13 =

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}} \left[c_i + \frac{1}{2} \left(\Delta x - u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t \right) s_i \right], \quad u > 0 \quad (14-3)$$

حال اگر $u < 0$ باشد:

شکل 14-3 توزیع غلظت سلولها در روش حجم محدود از نوع دقت مرتبه دوم ($u < 0$).

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{u_{i+\frac{1}{2}} \left[\left(c_{i+1} + \frac{\Delta x}{2} s_{i+1} \right) + \left(c_{i+1} - \left(\frac{\Delta x}{2} - |u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t| \right) s_{i+1} \right) \right]}{2}$$

مساحت قسمت هاشور زده شده در شکل بالا =

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}} \left[c_{i+1} - \frac{1}{2} (\Delta x + u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t) S_{i+1} \right], \quad u < 0 \quad (15-3)$$

بر این اساس، بر مبنای مقدار تعیین شده برای S_i می توان روشهای مختلفی برای حل معادله تعریف نمود. این روش ها بر مبنای تعداد سلول های استفاده شده در تعیین مقدار شیب خط تغییرات غلظت داخل سلول i ام می باشند. در ادامه به معرفی برخی از این روشها می پردازیم.

الف) روش مرتبه دقت دو لکس وندروف^{۲۲}

در این روش مقدار شیب خط تغییرات غلظت بر اساس سلول بالادستی (برای سرعت های مثبت) تعیین می شود. بنابراین مقدار S_i در این روش برای سرعت های بزرگتر از صفر عبارتست از:

$$S_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{\Delta x} \quad (16-3)$$

با جایگذاری این رابطه در معادله (3-14) رابطه زیر استخراج می گردد:

$$\begin{aligned} F_{i+\frac{1}{2}} &= (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}} \left[c_i - \frac{1}{2} (\Delta x + u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t) \times \left(\frac{c_{i+1} - c_i}{\Delta x} \right) \right] \\ &= u_{i+\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t}{\Delta x} \right) c_i + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t}{\Delta x} \right) c_{i+1} \right] \end{aligned}$$

حال که رابطه بالا بدست آمد، به حل مسئله ساده ارائه شده باز می گردیم، چون در این مسئله، مقدار u در همه جای مدل ثابت می باشد، بنابراین کمیت بی بعد $\frac{u \Delta t}{\Delta x}$ نیز در همه مسیر ثابت می باشد. پس اگر $CN = \frac{u \Delta t}{\Delta x}$ باشد، داریم:

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = CN \frac{\Delta x}{\Delta t} \left[\frac{1}{2} (1 + CN) c_i + \frac{1}{2} (1 - CN) c_{i+1} \right]$$

فلاکس عبوری از مرز $i - \frac{1}{2}$ نیز به همین شیوه بدست می آید.

$$F_{i-\frac{1}{2}} = (u.c)_{i-\frac{1}{2}} = CN \frac{\Delta x}{\Delta t} \left[\frac{1}{2} (1 + CN) c_{i-1} + \frac{1}{2} (1 - CN) c_i \right]$$

با جایگذاری فلاکسهای بدست آمده در معادله (15-3) میزان غلظت برابر خواهد بود با:

$$c_i^{n+1} = \frac{CN + CN^2}{2} c_{i+1}^n + (1 - CN^2) c_i^n + \frac{CN^2 - CN}{2} c_{i-1}^n$$

با حل عددی رابطه فوق با مقادیر $\Delta x = 100_m$ و $CN = 0.5$ نتایج شکل 3-15 بدست آمده است:

²² Lax Wendroff

شکل (3-15) حل عددی به روش لکس وندروف.

در روش لکس وندروف اگر مقدار سرعت در مرز سلول منفی باشد، S_i از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$S_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{\Delta x} \quad (3-17)$$

ب) روش مرتبه دقت دو فروم^{۲۳}

در حل به روش فروم توزیع خطی در هر سلول را بر اساس سلولهای بالا دست و پایین دست آن سلول محاسبه می کنند (شکل 3-16). بنابراین در این روش مقدار S_i برابر است با:

$$S_i = \frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2\Delta x} \quad (3-18)$$

در این روش مقدار شیب خط تغییرات غلظت در یک سلول به جهت سرعت بستگی ندارد. حال با فرض مثبت بودن سرعتهای جریان و با جایگذاری مقدار S_i از رابطه (3-18) در رابطه فلاکس (3-14) خواهیم داشت:

$$F_{i+\frac{1}{2}} = (u.c)_{i+\frac{1}{2}} = u_{i+\frac{1}{2}} \left[c_i - \frac{1}{2} (\Delta x + u_{i+\frac{1}{2}} \Delta t) \times \left(\frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2\Delta x} \right) \right]$$

$$F_{i-\frac{1}{2}} = (u.c)_{i-\frac{1}{2}} = u_{i-\frac{1}{2}} \left[c_{i-1} - \frac{1}{2} (\Delta x + u_{i-\frac{1}{2}} \Delta t) \times \left(\frac{c_i - c_{i-2}}{2\Delta x} \right) \right]$$

در نهایت با ساده سازی رابطه بالا و با فرض اینکه سرعت در تمامی نقاط مسیر ثابت و بزرگتر از صفر باشد، معادله نهایی c_i^{n+1} با جایگذاری مقدار CN به جای $\frac{u\Delta t}{\Delta x}$ به شکل زیر تبدیل می شود:

$$c_i^{n+1} = \frac{1}{4} (CN^2 - CN) c_{i-2}^n + \frac{1}{4} (5CN - CN^2) c_{i-1}^n + \frac{1}{4} (4 - 3CN - CN^2) c_i^n + \frac{1}{4} (CN^2 - CN) c_{i+1}^n$$

²³ Fromm

در روش لکس وندروف مقدار غلظت در گام زمانی بعدی از یک سلول پایین دستی، یک سلول بالا دستی و خود سلول محاسبه می شود و در مجموع سه سلول در محاسبات شرکت داده می شود، اما در روش فروم مقدار غلظت در گام زمانی بعدی بر اساس دو سلول پایین دستی، یک سلول بالا دستی و خود سلول محاسبه می شود که در مجموع چهار سلول در محاسبات شرکت داده می شود.

شکل 3-16 نتایج حاصل از حل مسئله ساده قبلی را برای مدل سازی به روش دقت درجه دوم فروم و بر اساس مقادیر $\Delta x = 100m$ و $CN = 0.5$ و شکل 3-17 نتایج حاصل از همه روشهای حل عددی شرح داده شده در بالا (بجز FTCS) را نشان می دهد:

شکل 3-16 حل عددی به روش فروم.

شکل 3-17 مقایسه روشهای عددی مختلف.

شکل 3-17 نتایج بدست آمده از روشهای مختلف را برای عدد کورانت $CN = 0.5$ نشان می دهد. همانطور که در شکل ملاحظه می شود، روش با درجه دقت یک عقبگرد دارای عدم تطابق زیادی با جواب واقعی مسئله دارد. این روش چه در نقطه ماکزیمم و چه در نقطه شروع و پایان نمودار با جواب واقعی مسئله تطابق ندارد. روش لکس وندروف تطابق نسبی با جواب واقعی مسئله دارد، اما در نقطه شروع نمودار کمی عدم تطابق را نشان می دهد. در این نقطه مقدار جوابهای منفی ایجاد شده در این روش کمی زیاد از حد می باشد. همچنین در نقطه ماکزیمم نمودار روش لکس وندروف کمی اختلاف فاز نسبت به جواب واقعی مسئله دیده می شود. روش فروم بهترین تطابق را با جواب دقیق مسئله نشان می دهد. در این روش نقطه شروع و ماکزیمم نمودار بیشترین تطابق را در بین همه روشها با جواب واقعی مسئله دارد. همچنین مقدار جوابهای منفی بدست آمده بسیار ناچیز و قابل صرف نظر کردن می باشد. با مقایسه این نتایج و با توجه به این مسئله که در روش فروم از چهار سلول برای محاسبات غلظت در گام زمانی بعدی استفاده می شود و همچنین با توجه به اینکه در این روش مقدار شیب تغییرات غلظت در هر سلول به جهت جریان بستگی ندارد، روش فروم برای مدل سازی مناسب تر می باشد و در این تحقیق از این روش برای حل قسمت انتقال معادلات استفاده شده است.

البته لازم به ذکر است که برای حل معادله انتقال، روشهای دیگری با درجه دقت بالاتر نیز وجود دارد. به عنوان مثال می توان روش درجه دقت سه کوئیکست²⁴ را بیان نمود. در این روش توزیع غلظت در هر سلول به صورت سهمی شکل فرض می شود. همچنین در این روش نیز مانند روشهای قبلی باید سطح زیر نمودار سلول i ام برابر با مقدار $C_i \Delta x$ باشد.

در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که اگرچه روش کوئیکست دارای دقت نسبتاً بیشتری نسبت به روشهای فروم و لکس وندروف دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که این روش به شکل قابل توجهی منجر به افزایش عملیات محاسباتی و در نتیجه افزایش زمان اجرای مدل می شود. به همین دلیل در اینجا، به منظور صرفه جویی در زمان اجرای محاسبات و همچنین سادگی منقطع سازی، از روش درجه دقت دو فروم استفاده شده است.

3-2-5- حل قسمت انتقال در معادلات آبهای کم عمق

حال که با روشهای مختلف حل معادله انتقال آشنا شدیم و روش فروم را به عنوان گزینه برتر انتخاب نمودیم، به حل معادله انتقال در معادلات آبهای کم عمق می پردازیم. همانطور که در بخشهای قبلی به آن اشاره شد، برای حل معادله آبهای کم عمق از یک شبکه شطرنجی استفاده می نمایم، که در آن شبکه،

²⁴ Quickest

شارهای سرعت در مرزهای سلول و پارامتر سطح آب در مرکز سلول قرار می گیرند. این نوع شبکه بندی را شبکه اصلی معادله آبهای کم عمق می نامیم.

شکل 3-18 نمایش موقعیت شبکه بندی اصلی (خطوط مشکی رنگ)، شبکه بندی فرعی برای ممتم در راستای x (خطوط قرمز رنگ)، شبکه بندی فرعی برای ممتم در راستای y (خطوط آبی رنگ).

شکل 3-19 شبکه بندی برای حل ممتم در راستای x

 شکل (20-3) شبکه بندی برای حل ممتم در راستای y .

برای حل معادله انتقال مربوط به شارهای سرعت q و p ، به شبکه ای احتیاج داریم که در آن p و q در مرکز سلولها قرار داشته باشند. به همین علت در این قسمت مجبور به تعریف دو شبکه فرعی برای معادله انتقال- انتشار شارهای سرعت می باشیم. شکل 3-18 موقعیت شبکه اصلی و شبکه های فرعی را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. شکل های 3-19 و 3-20 به ترتیب شبکه های فرعی که برای حل معادلات ممتم در راستای x و y استفاده شده اند و نحوه تعریف خطوط شبکه را نشان می دهند. در این شبکه های فرعی باید مولفه های سرعت در محل مرزها محاسبه شوند. در این تحقیق برای محاسبه این سرعتها از یک درونیابی خطی استفاده شده است. روابط زیر نحوه محاسبه سرعتها در مرز سلولها را برای حل قسمت انتقال معادله ممتم در راستای x بیان می کنند: (علامتهای (') بیانگر شماره سلولهای شبکه فرعی معادله ممتم در راستای x می باشد).

$$u_{i'+\frac{1}{2},j'} = \frac{\frac{2p_{i',j'}}{h_{i'+\frac{1}{2},j'} + h_{i'-\frac{1}{2},j'}} + \frac{2p_{i'-1,j'}}{h_{i'-\frac{1}{2},j'} + h_{i'-\frac{3}{2},j'}}}{2} \quad (3-19 \text{ الف})$$

$$v_{i',j'+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2q_{i'-\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}}}{h_{i'-\frac{1}{2},j'} + h_{i'-\frac{1}{2},j'+1}} + \frac{2q_{i'+\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}}}{h_{i'+\frac{1}{2},j'} + h_{i'+\frac{1}{2},j'+1}}}{2} \quad (3-19 \text{ ب})$$

به طور مشابه برای معادله ممتم در راستای y داریم: (علامتهای (") بیانگر شماره سلولهای شبکه فرعی معادله ممتم در راستای y می باشد)

$$u_{i''+\frac{1}{2},j''} = \frac{\frac{2p_{i''+\frac{1}{2},j''}-\frac{1}{2}}{h_{i'',j''}-\frac{1}{2}} + \frac{2p_{i''+\frac{1}{2},j''}+\frac{1}{2}}{h_{i'',j''}+\frac{1}{2}}}{2} \quad (3-20 \text{ الف})$$

$$v_{i'',j''+\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2q_{i'',j''}}{h_{i'',j''}+\frac{1}{2}} + \frac{2q_{i'',j''}-1}{h_{i'',j''}-\frac{1}{2}}}{2} \quad (3-20 \text{ ب})$$

در روش حل عددی احجام محدود به جای نوشتن معادله غلظت برای هر سلول و محاسبه غلظت در آن سلول، ابتدا فلاسکهای عبوری از تمامی مرزها در یک گام زمانی محاسبه می گردد و سپس غلظت هر سلول به وسیله این فلاسکها محاسبه می شود. این عمل باعث صرفه جویی قابل توجهی در محاسبات می گردد.

در بخش 1-3-2-3، روابط مربوط به فلاسکها برای کمیت c ارائه گردید. با توجه به روابط (3-14) و (3-15)، برای فلاسکهای مرزی معادله انتقال شار p در راستای x داریم: (توجه شود که برای سادگی از اینجا به بعد از نوشتن علامتهای () و (') در معادلات p و q صرف نظر می کنیم).

$$F_{i+\frac{1}{2},j} = u_{i+\frac{1}{2},j} \left[p_{i,j} + \frac{1}{2} (\Delta x - u_{i-\frac{1}{2},j} \Delta t) S_i \right], \quad u_{i+\frac{1}{2},j} \geq 0 \quad (3-21 \text{ الف})$$

$$F_{i+\frac{1}{2},j} = u_{i+\frac{1}{2},j} \left[p_{i+1,j} - \frac{1}{2} (\Delta x + u_{i+\frac{1}{2},j} \Delta t) S_{i+1} \right], \quad u_{i+\frac{1}{2},j} < 0 \quad (3-21 \text{ ب})$$

که با توجه به روش درجه دقت دوم فروم مقادیر $S_{i,j}$ و $S_{i+1,j}$ عبارتند از:

$$S_i = \frac{p_{i+1,j} - p_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (3-22)$$

$$S_{i+1} = \frac{p_{i+2,j} - p_{i,j}}{2\Delta x} \quad (3-23)$$

و برای فلاکس قسمت انتقال در راستای y و برای معادله ممتنم در راستای x می توان نوشت:

$$F_{i,j+\frac{1}{2}} = v_{i,j+\frac{1}{2}} \left[p_{i,j} + \frac{1}{2} (\Delta y - v_{i,j+\frac{1}{2}} \Delta t) S_j \right], \quad v_{i,j+\frac{1}{2}} \geq 0 \quad (3-24 \text{ الف})$$

$$F_{i,j+\frac{1}{2}} = v_{i,j+\frac{1}{2}} \left[p_{i,j+1} - \frac{1}{2} (\Delta y + v_{i,j+\frac{1}{2}} \Delta t) S_{j+1} \right], \quad v_{i,j+\frac{1}{2}} < 0 \quad (3-24 \text{ ب})$$

$$S_i = \frac{p_{i,j+1} - p_{i,j-1}}{2\Delta y} \quad (3-25 \text{ الف})$$

$$S_{i+1} = \frac{p_{i,j+2} - p_{i,j}}{2\Delta y} \quad (3-25 \text{ ب})$$

با بدست آمدن مقادیر فلاکس در مرزها با استفاده از رابطه زیر مقدار غلظت در هر سلول محاسبه می شود:

$$p^{*1} = p_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+\frac{1}{2},j} - F_{i-\frac{1}{2},j} \right) \quad \text{برای جهت } x \quad (3-26 \text{ الف})$$

$$p^{*2} = p_{i,j}^{*1} - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left(F_{i,j+\frac{1}{2}} - F_{i,j-\frac{1}{2}} \right) \quad \text{برای جهت } y \quad (3-26 \text{ ب})$$

برای قسمت انتقال معادله ممتنم در راستای y نیز از روابط مشابهی استفاده می کنیم. اگر در روابط بالا p را به q و v را به u و Δx را به Δy و بلعکس تبدیل کنیم، روابط مربوط به قسمت انتقال معادله ممتنم در راستای y بدست می آیند.

با محاسبه مقدار p^{*2} ، محاسبات قسمت انتقال برای شار p به پایان می رسد. تنها مسئله ای که در این قسمت ناگفته مانده است، تعیین مقادیر فلاکس در مرزها می باشد. همانطور که قبلا بیان شد، در این مدل سازی سه نوع مرز تعریف شده است که عبارتند از:

1- مرز بسته (نوع 1)

2- سطح آب در مرز معلوم (نوع 2)

3- سرعت جریان یا فلاکس سرعت در مرز معلوم (نوع 3)

حال به شرح چگونگی محاسبه مقادیر فلاکسها در هر یک از این سه شرط مرزی می پردازیم:

3-2-5-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته)

شاید در نگاه اول مرز بسته مرزی باشد که در آن مقدار فلاکس سرعت عبوری برابر با صفر باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که در اینجا هدف حل معادله آبهای کم عمق می باشد و با نگاهی به نوع شبکه اصلی و فرعی در می یابیم که اگر مقدار فلاکس ناشی از شار در مرز سلول را برابر با صفر در نظر بگیریم، محلی که در آن باید سطح آب محاسبه شود، دقیقا روی مرز قرار می گیرد، در این صورت تنها یک سلول داریم که مساحت آن نصف سلولهای دیگر است و در نتیجه در محاسبه فلاکسهای q نیز مشکل ایجاد خواهد شد، (شکل 3-21).

شکل 3-21) مرز بسته در حالتی که فلاکس مرز چپ برابر با صفر باشد.

بنابراین برای حل این مشکل ابتدا فرض می کنیم که یک سلول مجازی با مقدار $P' = 0$ در مجاورت سلول مرزی قرار دارد. در این صورت برای حل معادله سطح آب یک سلول کامل در مرز داریم (شکل 3-22):

شکل 3-22) مرز بسته در حالتی که از یک $P' = 0$ استفاده شود.

حال که نحوه شبکه بندی در مرز بسته مشخص شد، به نوشتن روابط فلاکسها می پردازیم. همچنین به این نکته باید اشاره نمود که مقدار شیب خط تغییرات غلظت در مرز ابتدایی را برابر با صفر فرض می کنیم، بنابراین:

$$S = 0, \quad P' = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{\frac{1}{2}} = 0 \quad \text{اگر } u_{\frac{1}{2}} \geq 0$$

$$S = \frac{p_2 - p'}{2\Delta x} = \frac{p_2}{2\Delta x} \quad \text{اگر } u_{\frac{1}{2}} < 0$$

$$F_{\frac{1}{2}} = u_{\frac{1}{2}} \left[p_1 - \frac{1}{2} \left(\Delta x + u_{\frac{1}{2}} \Delta t \right) \frac{p_2}{2\Delta x} \right]$$

مرز بسته انتقال برای شار p در جهت y شکل کاملاً متفاوتی دارد. همانطور که در شکل 3-23

ملاحظه می شود، در اینجا یکسری $q' = 0$ و در نتیجه یک $v = 0$ در مرز بسته تعریف می کنیم، در نتیجه سرعت در مرز بسته برابر با صفر می شود و در نتیجه فلاکس مرز بسته برابر با صفر خواهد بود:

 شکل 3-23 مرز بسته برای p در راستای y .

تنها مسئله‌ای که در اینجا باقی می‌ماند، مسئله شیب خط تغییرات غلظت در هنگامی است که $v_{\frac{3}{2}} > 0$ باشد. در اینجا تنها در این سلول و در این شرایط برای محاسبه شیب خط تغییرات غلظت از روش لکس وندروف استفاده شده است. یعنی اینکه در اولین سلول شیب تغییرات غلظت بر اساس مقدار p در سلول 1 و 2 محاسبه شده است:

$$v_{\frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow F_{\frac{1}{2}} = 0$$

$$S_1 = \frac{p_2 - p_1}{\Delta y}$$

$$\text{اگر } v_{\frac{3}{2}} > 0$$

$$F_{\frac{3}{2}} = v_{\frac{3}{2}} \left[p_1 + \frac{1}{2} \left(\Delta y - v_{\frac{3}{2}} \Delta t \right) \frac{p_2 - p_1}{\Delta y} \right]$$

3-2-5-2- مرز نوع دو (سطح آب معلوم)

در این حالت مرز را به گونه‌ای اختیار می‌کنیم که سرعت جریان عمود بر راستای باشد، به عبارت دیگر در این حالت مولفه سرعت در راستای موازی مرز را صفر در نظر می‌گیریم. لازم به ذکر است که این مرز در اکثر موارد برای خروجی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در مواردی هم مجبور هستیم از این مرز به عنوان مرز ورودی مدل استفاده کنیم، زیرا معمولاً بدست آوردن اطلاعات تراز آب راحت‌تر و قابل دسترس‌تر از اطلاعاتی مانند سرعت جریان یا دبی می‌باشد. این حالت اکثراً برای مدل سازی جریان‌ات جزر و مدی به کار می‌رود. وقتی که قسمت انتقال را برای شار p در راستای x حل می‌نماییم، باید مقدار p و یا

گرادیان آن در مرز معلوم باشد. حال با توجه به این مسئله که مقدار q در مرز برابر با صفر می باشد، می توان مقدار گرادیان p را با نوشتن معادله بقاء در مرز به صورت زیر بدست آورد:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} = 0$$

$$q = 0 \Rightarrow \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi^{n+1} - \xi^n}{\Delta t}$$

حال با توجه به شکل زیر و رابطه حاصله در بالا می توان مقدار p' مجازی که این بار هم در مرز تعریف می شود را به صورت زیر بدست آورد:

شکل 3-24) مرز نوع دوم انتقال برای شار x در راستای y .

$$\frac{p_1 - p'}{\Delta x} = \frac{\xi^n - \xi^{n+1}}{\Delta x} \Rightarrow p' = p_1 + \frac{\Delta x}{\Delta t} (\xi^{n+1} - \xi^n)$$

با مشخص شدن مقدار p' می توان طبق روال معمول فلاکس در مرز اولین سلول را محاسبه نمود، (S)

در سلول مجازی برابر با صفر در نظر می گیریم):

$$S = 0 \Rightarrow F_{\frac{1}{2}} = u_{\frac{1}{2}} p' \quad \text{اگر } u_{\frac{1}{2}} > 0$$

$$S_1 = \frac{p_2 - p'}{2\Delta x} \quad \text{اگر } u_{\frac{1}{2}} < 0$$

$$F_{\frac{1}{2}} = u_{\frac{1}{2}} \left[p_1 - \frac{1}{2} (\Delta x + u_1 \Delta t) \times \frac{p_2 - p'}{2\Delta x} \right]$$

در هنگامی که انتقال شار p در راستای y را حل می نماییم، اگر در مرز ξ معلوم باشد، مقدار سرعت

و شار سرعت عمود بر مرز یعنی u و p برابر صفر می باشند. بنابراین مقادیر فلاکس عبارتند از:

$$F_{\frac{1}{2}} = 0$$

$$S_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{\frac{3}{2}} = 0 \quad \text{اگر } u_{\frac{3}{2}} \geq 0$$

$$S_2 = \frac{p_3}{2\Delta y} \quad \Rightarrow \quad F_{\frac{3}{2}} = u_{\frac{1}{2}} \left[p_2 - \frac{1}{2} \left(\Delta y + u_{\frac{1}{2}} \Delta t \right) \frac{p_3}{2\Delta y} \right] \quad \text{اگر } u_{\frac{3}{2}} < 0$$

3-5-2-3- شرط مرزی نوع سوم (سرعت معلوم)

در این حالت مقدار سرعت یا شار سرعت را در مرز به عنوان پارامتر معلوم داریم. این نوع مرز بهترین مرز برای ورودی جریان می باشد. این شرط مرزی را می توان حالت کلی تری از شرط مرزی بسته دانست. در آن مرز یک p' مجازی در مرز فرض نمودیم و مقدار آن را برابر صفر قرار دادیم و معادلات را بسط دادیم. در این حالت نیز از همان سلول مجازی استفاده می کنیم با این تفاوت که در اینجا مقدار p' را در مرز برابر با مقدار p معلوم قرار می دهیم و مقدار S در اولین سلول را برابر با صفر قرار می دهیم:

$$S_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{\frac{1}{2}} = u_{\frac{1}{2}} p' \quad \text{اگر } u \geq 0$$

$$S_1 = \frac{p_2 - p'}{2\Delta x} \quad \text{اگر } u < 0$$

$$F_{\frac{1}{2}} = u_{\frac{1}{2}} \left[p_1 - \frac{1}{2} \left(\Delta x + u_{\frac{1}{2}} \Delta t \right) \frac{p_2 - p'}{2\Delta x} \right]$$

در حالتی که انتقال را در راستای p حل می نماییم، یک p'' مجازی دیگری در مرز فرض می کنیم و معادلات را مانند حالت قبلی توسعه می دهیم:

$$S = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{\frac{1}{2}} = v_{\frac{1}{2}} p'' \quad \text{اگر } v \geq 0$$

$$S = \frac{p_2 - p''}{2\Delta y} \quad \text{اگر } v < 0$$

$$F_{\frac{1}{2}} = v_{\frac{1}{2}} \left[p_1 - \frac{1}{2} \left(\Delta x + v_{\frac{1}{2}} \Delta t \right) \frac{p_2 - p''}{2\Delta y} \right]$$

به شکل کاملاً مشابهی می توان معادلات بالا را برای شار سرعت q نیز تعمیم داد. با محاسبه شدن تمامی فلاکسها و قرار دادن آنها در روابط (3-26)، مقادیر p^{*2} و q^{*2} در تمامی نقاط شبکه محاسبه می گردند و بدین ترتیب مراحل محاسبه انتقال برای معادله ممتنم در راستای x و y برای یک گام زمانی به پایان می رسد. لازم به ذکر است که قسمت انتقال در معادلات آبهای کم عمق تاثیر عمده ای در نتایج نهایی دارد و توجه خاص به آن در بدست آوردن نتایج مطلوب بسیار موثر می باشد.

3-2-6- حل قسمت پخش یا دیفیوژن

یکی از بزرگترین مزیت های مجزا سازی معادلات به روش شکاف زمانی، امکان حل نمودن هر قسمت معادله به یک روش خاص می باشد. برای حل معادله انتقال از روش صریح²⁵ استفاده شد. این در حالی است که استفاده از روش صریح در حل معادله دیفیوژن روش مناسبی نمی باشد، زیرا در اینجا فلاکس عبوری از مرز بر حسب گرادیان شار سرعت می باشد و اینکه این گرادیان را در چه زمانی انتخاب کنیم، از اهمیت ویژه ای در دقت حل مسئله دارد. یک معادله دیفیوژن یک بعدی را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_x \frac{\partial c}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}, \quad F = D_x \frac{\partial c}{\partial x} \quad (27-3)$$

کمیت c در رابطه بالا می تواند غلظت (معادله انتقال رسوب) یا شار سرعت (معادلات آب های کم عمق) باشد. کمیت D_x را ضریب دیفیوژن می نامند. در معادلات آب های کم عمق این ضریب برابر با ضریب ویسکوزیته ادی سیال ν_{tx} می باشد.

ساده ترین شکل تعریف گرادیان پارامتر c در رابطه فلاکس، تعریف پارامترها در مرتبه زمانی n می باشد:

$$F_{i+\frac{1}{2}} = D_x \frac{c_{i+1}^n - c_i^n}{\Delta x}$$

وقتی که فلاکس دیفیوژن را به این صورت تعریف می کنیم، بدین معنی است که گرادیان کمیت در مرتبه زمانی n مبنای کار برای فاصله زمانی n تا $n+1$ قرار گرفته است و تغییرات کمیت و گرادیان آن در این فاصله نادیده گرفته می شود. بنابراین به نظر می رسد، انتخاب مناسب تر برای تعیین گرادیان در رابطه فلاکس، استفاده از گام زمانی $n + \frac{1}{2}$ می باشد:

$$F_{i+\frac{1}{2}} = D_x \frac{\partial c}{\partial x} \approx D_x \frac{c_{i+1}^{n+\frac{1}{2}} - c_i^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} \quad (28-3)$$

حال که روش مناسب برای حل معادله دیفیوژن انتخاب گردید، به منقطع سازی قسمت دیفیوژن در معادلات آب های کم عمق می پردازیم:

$$\frac{p^{*3} - p^{*2}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial x} \right)$$

$$\frac{p^{*4} - p^{*3}}{\Delta t} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

²⁵explicit

برای جهت x :

$$\frac{p^{n+1} - p^n}{\Delta t} = \frac{F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} \quad (3-29 \text{ الف})$$

$$F_{i+\frac{1}{2}} = \left(\vartheta_t \frac{\partial p}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2}} = \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{p_{i+1}^{n+\frac{1}{2}} - p_i^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} \right) \quad (3-29 \text{ ب})$$

$$p_i^{n+\frac{1}{2}} = \frac{(p_i^{n+1} + p_i^n)}{2}$$

به طور مشابه برای $F_{i-\frac{1}{2}}$ می توان نوشت:

$$F_{i-\frac{1}{2}} = \vartheta_{t_{i-\frac{1}{2}}} \frac{p_i^{n+\frac{1}{2}} - p_{i-1}^{n+\frac{1}{2}}}{2}$$

با جایگزینی مقادیر $F_{i-\frac{1}{2}}$ و $F_{i+\frac{1}{2}}$ در رابطه (3-28) و همچنین تبدیل پارامترها به شکل دوبعدی

به رابطه زیر دست می یابیم:

$$p_{i,j}^{n+1} = p_{i,j}^n + \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[\vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{p_{i+1,j}^{n+1} - p_{i,j}^{n+1} + p_{i-1,j}^n - p_{i,j}^n}{2\Delta x} - \vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{p_{i,j}^{n+1} - p_{i-1,j}^{n+1} + p_{i,j}^n - p_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \right]$$

معادله بالا را می توان بر حسب p_{i+1}^{n+1} و p_i^{n+1} ، p_{i-1}^{n+1} ، p_{i+1}^n ، p_i^n ، p_{i-1}^n در این

صورت:

$$\begin{aligned} & -\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i-1,j}^{n+1} + \left[1 + \left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{i,j}^{n+1} - \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i+1,j}^{n+1} \\ & = \vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i-1,j}^n + \left[1 - \left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{i,j}^n \\ & + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i+1,j}^n \end{aligned} \quad (3-30)$$

به علت اینکه در اینجا از روش شکاف زمانی برای جداسازی معادلات آبهای کم عمق استفاده

می کنیم، باید اصلاحاتی در رابطه (3-30) انجام داد. در این معادله تمامی مقادیر p^{n+1} را به p^{*3} ومقدار p^n با ضریب یک در طرف راست معادله را به p^{*2} تبدیل می کنیم، بنابراین معادله بالا به شکل زیر

تبدیل می شود.

$$\begin{aligned}
& -\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i-1,j}^{*3} + \left[1 + \left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{i,j}^{*3} - \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i+1,j}^{*3} \\
& = \vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i-1,j}^n - \left[\left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{i,j}^n + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i+1,j}^n \\
& + p_{i,j}^{*2} \tag{31-3}
\end{aligned}$$

برای حل معادله بالا ابتدا باید تمامی معادلات موجود در یک سطر شبکه نوشته شوند و سپس ضرایب پارامترهای p^{*3} و همچنین پارامترهای معلوم طرف راست در تمامی معادلات موجود در یک سطر شبکه محاسبه شوند. در این صورت با تشکیل یک ماتریس سه قطری و با استفاده از الگوریتم توماس می توان مجهولات را محاسبه نمود. در اینجا ضرایب الگوریتم توماس عبارتند از:

$$\begin{aligned}
A(i) &= -\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \\
B(i) &= 1 + \left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \\
C(i) &= -\vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \\
D(i) &= \vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i-1,j}^n - \left[\left(\vartheta_{t_{i-\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{i,j}^n + \vartheta_{t_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{i+1,j}^n + p_{i,j}^{*2}
\end{aligned}$$

در اینجا ضرایب E و G در الگوریتم توماس برابر با: [27]

$$\begin{aligned}
E(1) &= -\frac{C(1)}{B(1)} \\
G(1) &= \frac{D(1)}{B(1)} \\
E(i) &= -\frac{C(i)}{A(i) \times E(i-1) + B(i)} \\
G(i) &= \frac{D(i) - A(i) \times G(i-1)}{A(i) \times E(i-1) + B(i)}
\end{aligned}$$

اگر شماره آخرین سلول محاسباتی باشد، مقدار شار در سلول آخر در زمان مجازی p^{*3} برابر خواهد بود:

$$p_{ni,j}^{*3} = G(ni)$$

با بدست آمدن مقدار p^{*3} برای سلول آخر، می توان بوسیله رابطه زیر این مقدار را در نقاط مختلف همان سطر شبکه محاسبه نمود:

$$p_{i,j}^{*3} = E(i) \times p_{i+1,j}^{*3} + G(i)$$

حل معادله دیفیوژن شار p در راستای y ، نیز روند مشابه روند بالا دارد. ضرایب الگوریتم توماس برای p در راستای y از روابط زیر محاسبه می گردند:

$$A(j) = -\vartheta_{t_{i,j-\frac{1}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$B(j) = 1 + \left(\vartheta_{t_{i,j-\frac{1}{2}}} + \vartheta_{t_{i,j+\frac{1}{2}}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$C(j) = -\vartheta_{t_{i,j+\frac{1}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$D(j) = \vartheta_{t_{i,j-\frac{1}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,j-1}^n - \left[\left(\vartheta_{t_{i,j-\frac{1}{2}}} + \vartheta_{t_{i,j+\frac{1}{2}}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} \right] p_{i,j}^n + \vartheta_{t_{i,j+\frac{1}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,j+1}^n + p_{i,j}^{*3}$$

بدین ترتیب مقدار p^{*4} نیز محاسبه می شود. نکته ای که در اینجا ناگفته مانده است، محاسبه ضرایب الگوریتم توماس در محل مرزها می باشد.

3-2-6-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته)

همانطور که در توضیح شرایط مرزی قسمت انتقال معادله آبهای کم عمق بیان شد در این مدل در مرز بسته یک سلول مجازی با مقدار p' فرض می کنیم و سپس به نوشتن معادلات می پردازیم. با توجه به رابطه (31 - 3) می توان نوشت:

$$\begin{aligned} & \left[1 + \left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^{*3} - \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^{*3} \\ & = \left[- \left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^n + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n + p_{1,j}^{*2} \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب الگوریتم توماس در مرز عبارتند از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = 1 + \left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$C(1) = -\vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$D(1) = - \left[\left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^n + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n + p_{1,j}^{*2}$$

حل دیفیوژن شار p در راستای y کمی متفاوت می باشد. در اینجا باید مقدار ضریب ویسکوزیته ادی در مرز را برابر با صفر در نظر گرفت (شکل 3-25). در این صورت معادلات عبارتند از:

شکل 3-25 مرز نوع اول برای دیفیوژن شار x در راستای y .

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = 1 + \vartheta_{t_{i_{\frac{3}{2}}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$C(1) = -\vartheta_{t_{i_{\frac{3}{2}}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$D(1) = -\vartheta_{t_{i_{\frac{3}{2}}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,1}^n + \vartheta_{t_{i_{\frac{3}{2}}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,2}^n + p_{i,1}^{*3}$$

3-2-6-2- مرز نوع 2 (سطح آب معلوم)

با توجه به توضیحات بخش 3-2-5-2 در مرزی که در آن سطح آب معلوم است، مقدار تغییرات

شار سرعت در راستای عمود به مرز را می توان با استفاده از معادله بقاء بدست آورد، بنابراین:

$$\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\xi^n - \xi^{n+1}}{\Delta t} = const$$

با جایگذاری مقدار بدست آمده بالا در رابطه شار عبوری از اولین مرز، می توان نوشت:

$$F_{\frac{1}{2}} = \vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} \times const$$

$$F_{\frac{3}{2}} = \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \times \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_{\frac{3}{2}}$$

با ساده سازی روابط بالا و جایگذاری در رابطه (3 - 28) خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} & \left[1 + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^{*3} - \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^{*3} \\ &= -\vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{1,j}^n + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n - \vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{\Delta x} \times const + p_{1,j}^{*2} \\ const &= \frac{\xi^n - \xi^{n+1}}{\Delta t} \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب الگوریتم توماس در مرزی که سطح آب در آن معلوم باشد، عبارتند از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = 1 + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$C(1) = -\vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$D(1) = -\vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{1,j}^n + \vartheta_{t_{\frac{3}{2},j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n - \vartheta_{t_{\frac{1}{2},j}} \frac{\Delta t}{\Delta x} \times const + p_{1,j}^{*2}$$

اگر مرزی که در آن سطح آب مشخص است، موازی راستای x باشد، آنگاه در آن مرز مقدار شار p در راستای y مانند حالت مرز بسته در راستای x می باشد. بنابراین ضرایب الگوریتم توماس در این حالت عبارتند از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = 1 + (\vartheta_{t_{i,\frac{1}{2}}} + \vartheta_{t_{i,\frac{3}{2}}}) \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$C(1) = -\vartheta_{t_{i,\frac{3}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2}$$

$$D(1) = -\vartheta_{t_{i,\frac{3}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,1}^n + \vartheta_{t_{i,\frac{3}{2}}} \frac{\Delta t}{2\Delta y^2} p_{i,2}^n + p_{i,1}^{*3}$$

3-6-2-3- مرز نوع 3 (شار سرعت معلوم)

در مرز نوع 3، مقدار شار در مرز دارای مقدار معین و معلومی می باشد. در این حالت اگر مقدار شار معلوم را با p' نمایش دهیم، معادله (3 - 31) به شکل زیر تبدیل می شود:

$$\begin{aligned}
& \left[1 + \left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^{*3} - \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^{*3} \\
& = \vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} (p'^{(n+1)} + p'^{(n)}) - \left[\left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^n \\
& + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n + p_{1,j}^{*2}
\end{aligned}$$

بنابراین ضرایب ماتریس توماس عبارتند از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = 1 + \left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$C(1) = -\vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$$

$$D(1) = \vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} (p'^{(n+1)} + p'^{(n)}) - \left[\left(\vartheta_{t_{\frac{1}{2}j}} + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \right) \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} \right] p_{1,j}^n + \vartheta_{t_{\frac{3}{2}j}} \frac{\Delta t}{2\Delta x^2} p_{2,j}^n + p_{1,j}^{*2}$$

در حالتی که p را در جهت y حل می نماییم مقدار p را در مرز آخر برابر با صفر در نظر گرفته می شود.

با محاسبه ضرایب ماتریس سه قطری در مرزها محاسبات مرحله دیفیوژن برای شار p (معادله ممتنم در راستای x) در هر دو جهت x و y به پایان می رسد. برای حل قسمت دیفیوژن معادله ممتنم در راستای y نیز همین مراحل را باید تکرار نمود. بنابراین تا اینجا هشت مرحله از محاسبات معادلات آبهای کم عمق معرفی گشته است و نتیجه خروجی آن مقادیر p^{*4} و q^{*4} می باشند. تنها مسئله ناگفته در بحث دیفیوژن، نحوه محاسبه ضریب ویسکوزیته ادی می باشد. این ضریب را می توان به راه های مختلفی محاسبه نمود، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

3-2-6-4- تعیین ضریب ویسکوزیته ادی

در جریانات دارای سرعت کم مقدار ضریب ویسکوزیته ادی تاثیر زیادی در تغییرات پارامترهای جریان ندارد، اما در جریانات با سرعت بالا ضریب ویسکوزیته ادی تاثیر بسیار مهمی در پارامترهای جریان دارد و تعیین مقدار مناسب برای آن بسیار مهم و ضروری می باشد.

یکی از روشهایی که به طور گسترده در تعیین مقدار ضریب ویسکوزیته ادی بکار می رود، روش $k - \varepsilon$ می باشد. در این روش مقدار ضریب ویسکوزیته ادی از رابطه زیر محاسبه می گردد: [9]

$$\vartheta_t = \frac{C_v k^2}{\varepsilon} \quad (32 - 3)$$

در رابطه بالا k انرژی جنبشی آشفتگی^{۲۶} می باشد و از رابطه انتقال زیر محاسبه می گردد:

$$\frac{Dk}{Dt} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma_{xy}^k \frac{\partial k}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma_{xy}^k \frac{\partial k}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_z^k \frac{\partial k}{\partial z} \right) + \vartheta_T \left(S^2 + \frac{N^2}{\sigma_T} \right) - \varepsilon \quad (33-3)$$

پارامتر ε نیز از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$\begin{aligned} \frac{D\varepsilon}{Dt} = & \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma_{xy}^\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma_{xy}^\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_z^\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right) \\ & + \frac{\varepsilon}{k} \left(\vartheta_t \left(C_{1\varepsilon} S^2 + \frac{C_{3\varepsilon} N^2}{\sigma_T} \right) - C_{2\varepsilon} \varepsilon \right) \end{aligned} \quad (34-3)$$

پارامتر σ_T را اصطلاحاً عدد پرات آشفتگی^{۲۷} می نامند و S تنش برشی می باشد و می تواند به صورت

تنسور زیر نوشته شود:

$$S^2 = \partial u_i / \partial x_j \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

در روابط (33-3) و (34-3) مقادیر Γ_{xy} و Γ_z ضرایب دیفیوژن در راستای قائم و افقی

می باشد.

یک روش متداول دیگر و ساده تر برای محاسبه ضریب ویسکوزیته ادی رابطه اسماکورینسکی^{۲۸}

(1963) می باشد. این رابطه معمولاً برای تعیین ضریب ویسکوزیته ادی افقی به کار می رود و به شکل زیر

می باشد: [23]

$$\vartheta_t = C_d \Delta^2 |\bar{S}| \quad (35-3)$$

$$|\bar{S}| = \sqrt{2 \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}$$

که در آن C_d ثابت اسماکورینسکی، Δ طول مشخصه و $\bar{S}_{ij}$ از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

$$\bar{S}_{ij} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)} \quad i, j = 1, 2 \quad (36-3)$$

در این تحقیق برای محاسبه ضریب ویسکوزیته ادی از روش اسماکورینسکی استفاده شده است.

زیرا اولاً مدل آبهای کم عمق در این تحقیق دو بعدی در افق می باشد و ثانیاً این روش بسیار سریع تر از

روش آنالیز $k - \varepsilon$ می باشد. مقدار ضریب C_d باید به وسیله کالیبراسیون محاسبه شود، اما در این مدل این

ضریب به صورت پیش فرض، برابر با مقدار 0/15 قرار داده شده است.

3-2-6-5- اعمال اثر زبری کف و کوریولیس

²⁶ Turbulent Kinetic Energy

²⁷ Turbulent Prandtl Number

²⁸ Smagorinsky

در پدیده های جریان و رسوب میزان زبری کف در دو صورت مختلف در پارامترهای جریان و رسوب اثر می گذارد. یکی اینکه زبری کف می تواند باعث تغییر در سرعت جریان شود که این عامل بحث مربوط به این قسمت می باشد، و دیگر اینکه افزایش زبری کف باعث افزایش اصطکاک مولکولهای جریان و ذرات رسوبی کف و در نهایت افزایش رسوب برداری می شود.

افزایش میزان زبری کف باعث کاهش تغییرات سرعت جریان و کاهش آن باعث افزایش تغییرات سرعت جریان می شود. این مطلب را می توان با نگاهی به معادله آبهای کم عمق (رابطه (3-2) و (3-3)) به خوبی استنباط نمود. اثر کوریولیس تنها در مدل های با مقیاس جهانی و در محلهای نزدیک به قطبین محسوس می باشد و در مدل های کوچک منطقه ای و دور از قطبین اثر قابل توجهی ندارد. این عامل باعث ایجاد یک چرخش و تغییر جهت در جریان می شود.

برای اعمال اثر این دو پارامتر، از یک روش نیمه ضمنی استفاده شده است. بدین صورت که مثلاً در معادله ممتم در راستای x تمامی مقادیر q و همچنین p داخل رادیکال را از زمان قبلی (n) و p خارج رادیکال را از زمان بعدی ($n+1$) در محاسبات اثر می دهیم. بنابراین در اینجا برای اعمال اثر زبری کف و کوریولیس در معادلات آبهای کم عمق، به شکل زیر عمل نمودیم:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = q\Omega - \frac{gp\sqrt{p^2 + q^2}}{C^2 h^2}$$

$$\frac{p_{i,j}^{n+1} - p_{i,j}^n}{\Delta t} = q_{i,j}^n \Omega - \frac{gp_{i,j}^{n+1} \sqrt{p_{i,j}^{n^2} + q_{i,j}^{n^2}}}{C^2 h^2}$$

$$\left(1 + \frac{g\Delta t \sqrt{p_{i,j}^{n^2} + q_{i,j}^{n^2}}}{C^2 h^2} \right) p_{i,j}^{n+1} = p_{i,j}^n + q_{i,j}^n \Omega$$

حال با جایگذاری $p_{i,j}^{**}$ و p^{*4} به جای p^n در سمت راست معادله بالا، به رابطه زیر می رسیم:

$$\left(1 + \frac{g\Delta t \sqrt{p_{i,j}^{n^2} + q_{i,j}^{n^2}}}{C^2 h^2} \right) p_{i,j}^{**} = p_{i,j}^{*4} + q_{i,j}^n \Omega \quad (37-3)$$

بنابراین ضرایب ماتریس توماس عبارتند از:

$$A(i) = 0$$

$$B(i) = \left(1 + \frac{g\Delta t \sqrt{p_{i,j}^{n^2} + q_{i,j}^{n^2}}}{C^2 h^2} \right)$$

$$C(i) = 0$$

$$D(i) = p_{i,j}^{*4} + q_{i,j}^n \Omega$$

در روابط بالا C ضریب شزی می باشد و از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$C = 18 \log \left(\frac{12h}{K_s} \right) \quad (38-3)$$

برای اعمال نمودن اثر زبری کف و کوریولیس در معادله ممنت در راستای y نیز روند کاملاً مشابهی را باید طی نمود. با توجه به رابطه $(3-3)$ تنها تفاوت در روند حل، علامت پشت پارامتر کوریولیس می باشد.

با محاسبه شدن مقادیر p^{**} و q^{**} در معادلات آبهای کم عمق، مرحله اول محاسبات پایان می پذیرد. در مرحله بعدی با استفاده از تکنیک ADI به حل قسمت ثقل در معادلات آبهای کم عمق و همچنین معادله بقاء می پردازیم.

3-2-7- حل قسمت ثقلی و معادله بقاء

تا اینجا قسمتهای انتقال در جهت x و y ، دیفیوژن در جهت x و y ، زبری بستر و کوریولیس در دو معادله ممنت $(3-2)$ و $(3-3)$ به صورت جداگانه حل شدند. در این بخش به تشریح نحوه حل قسمت ثقلی و همچنین معادله ممنت می پردازیم. بنابراین با توجه به مراحل طی شده تا اینجا معادلات آبهای کم عمق به شکل زیر تبدیل شده است:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} &= 0 \\ \frac{p^{n+1} - p^{**}}{\Delta t} + gh \frac{\partial \xi}{\partial x} &= 0 \\ \frac{q^{n+1} - q^{**}}{\Delta t} + gh \frac{\partial \xi}{\partial y} &= 0 \end{aligned}$$

لازم به ذکر است که همانطور که در بخش 3-2-1 بیان شد، در این مرحله شبکه بندی مدل به همان شبکه اصلی تبدیل خواهد شد، یعنی p و q در مرزهای سلولها و ξ در وسط سلول قرار می گیرد (شکل 3-26).

شکل 3-26 نحوه قرارگیری پارامترها برای حل معادله بقاء.

برای حل معادله بالا با توجه به این مسئله که مقادیر p^{**} و q^{**} قبلاً محاسبه شده‌اند، از دو معادله ممتنم مقدار p^{n+1} و q^{n+1} را بر حسب ξ^n و ξ^{n+1} بدست می‌آوریم و سپس در معادله بقاء جایگزین می‌کنیم، بنابراین می‌توان نوشت:

$$\frac{\xi_{i,j}^{n+1} - \xi_{i,j}^n}{\Delta t} + \frac{p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1} - p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}}{\Delta x} + \frac{q_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1} - q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta y} = 0 \quad (39-3)$$

حال باید مقادیر $p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1}$ ، $p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}$ ، $q_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1}$ و $q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}$ را از معادلات ممتنم در معادله بقاء جایگزین نمود. به عنوان مثال برای $p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1}$ می‌توان نوشت:

$$p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1} = -gh_{i+\frac{1}{2},j} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2},j} \Delta t + p_{i,j}^{**} \quad (40-3)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \theta \frac{\xi_{i+1,j}^{n+1} - \xi_{i,j}^{n+1}}{\Delta x} + (1-\theta) \frac{(\xi_{i+1,j}^n - \xi_{i,j}^n)}{\Delta x}$$

ضریب θ در بالا را اصطلاحاً ضریب برونابی زمانی²⁹ می‌نامند. این ضریب باعث می‌شود که اثر پارامترهای گام زمانی قبلی در گام زمان بعدی در نظر گرفته شوند. این ضریب در مدل‌هایی که تغییرات ناگهانی در مقادیر پارامترهای جریان وجود دارد و یا سرعت جریان با خطوط شبکه دارای زاویه حدود 45 درجه باشد، اثر قابل توجهی دارد. این ضریب در محلهایی که شیب بستر زیاد می‌باشد از ناپایداری مدل جلوگیری می‌کند. ضریب θ را معمولاً در محدوده $0/5 \leq \theta \leq 1/0$ انتخاب می‌کنند. وقتی $\theta = 0/5$ باشد، در حقیقت روش حل به روش کرانک نیلسون، و وقتی $\theta = 1/0$ باشد، روش حل به صورت کاملاً ضمنی انجام می‌گردد.

حال به حل معادله بالا برمی‌گردیم، با جایگزینی مقدار $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ در معادله (39-3) و مرتب سازی آن می‌توان نوشت:

$$p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1} = -gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x} \theta \xi_{i,j}^{n+1} + gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x} \theta \xi_{i-1,j}^{n+1} - gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x} (1-\theta) \xi_{i,j}^n + gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x} (1-\theta) \xi_{i-1,j}^n + p_{i,j}^{**} \quad (41-3)$$

به طور مشابه می‌توان معادله (39-3) را برای مقادیر $q_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1}$ ، $q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}$ ، $p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}$ ، $p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1}$ نیز بسط داد. بدین ترتیب با جایگزینی روابط $p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1}$ ، $p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}$ ، $q_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1}$ و $q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}$ در معادله (39-3)، به معادله‌ای می‌رسیم که در آن پنج مجهول $\xi_{i,j}^{n+1}$ ، $\xi_{i+1,j}^{n+1}$ ، $\xi_{i-1,j}^{n+1}$ ، $\xi_{i,j+1}^{n+1}$ و $\xi_{i,j-1}^{n+1}$ وجود دارد. در این حالت یک ماتریس 5 قطری را باید حل نمود. برای حل این ماتریس 5 قطری از تکنیک ADI استفاده می‌نماییم. در این روش

²⁹ Time Extrapolation Factor

ابتدا Δt را به $\Delta t/2$ تبدیل می نماییم و معادله را با جایگزینی مقادیر شار q از زمان قبلی، به یک معادله بر حسب $\xi_{i,j}^{n+1}$ ، $\xi_{i+1,j}^{n+1}$ و $\xi_{i-1,j}^{n+1}$ تبدیل می نماییم. بنابراین می توان نوشت:

$$\frac{\xi_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \xi_{i,j}^n}{\frac{\Delta t}{2}} + \frac{p_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1} - p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}}{\Delta x} + \frac{q_{i,j+\frac{1}{2}}^n - q_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} = 0 \quad (42-3)$$

$$\begin{aligned} & -gh_{i-\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta \xi_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} + \left[g \left(h_{i-\frac{1}{2},j} + h_{i+\frac{1}{2},j} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t} \right] \xi_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta \xi_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} \\ & = gh_{i-\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i-1,j}^n - \left[g \left(h_{i-\frac{1}{2},j} + h_{i+\frac{1}{2},j} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{i,j}^n \\ & + gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i+1,j}^n + \frac{p_{i-\frac{1}{2},j}^{**} - p_{i+\frac{1}{2},j}^{**}}{\Delta x} + \frac{q_{i,j-\frac{1}{2}}^n - q_{i,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \\ & + \frac{2}{\Delta t} \xi_{i,j}^n \end{aligned} \quad (43-3)$$

به این ضرایب الگورتم توماس عبارتند از:

$$A(i) = -gh_{i-\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta$$

$$B(i) = g \left(h_{i-\frac{1}{2},j} + h_{i+\frac{1}{2},j} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t}$$

$$C(i) = -gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta$$

$$\begin{aligned} D(i) = & gh_{i-\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i-1,j}^n - \left[g \left(h_{i-\frac{1}{2},j} + h_{i+\frac{1}{2},j} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{i,j}^n \\ & + gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i+1,j}^n + \frac{p_{i-\frac{1}{2},j}^{**} - p_{i+\frac{1}{2},j}^{**}}{\Delta x} + \frac{q_{i,j-\frac{1}{2}}^n - q_{i,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} + \frac{2}{\Delta t} \xi_{i,j}^n \end{aligned}$$

در مرحله بعدی باید معادلات را در یک نیم گام زمانی برای جهت y حل نمود. در این حالت از p های زمان قبلی و q های زمان جدید استفاده می نماییم. بنابراین معادله بقاء جرم در جهت y به شکل زیر تبدیل می شود:

$$\frac{\xi_{i,j}^{n+1} - \xi_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\frac{\Delta t}{2}} + \frac{p_{i+\frac{1}{2},j}^n - p_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} + \frac{q_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1} - q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta y} = 0 \quad (44-3)$$

$$\begin{aligned}
 & -gh_{i,j-\frac{1}{2}} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta \xi_{i,j-1}^{n+1} + \left[g \left(h_{i,j-\frac{1}{2}} + h_{i,j+\frac{1}{2}} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t} \right] \xi_{i,j}^{n+1} - gh_{i,j+\frac{1}{2}} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta \xi_{i,j+1}^{n+1} \\
 & = gh_{i,j-\frac{1}{2}} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i,j-1}^n - \left[g \left(h_{i,j-\frac{1}{2}} + h_{i,j+\frac{1}{2}} \right) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{i,j}^n \\
 & + gh_{i,j+\frac{1}{2}} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{i,j+1}^n + \frac{p_{i-\frac{1}{2},j}^n - p_{i+\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} + \frac{q_{i,j-\frac{1}{2}}^{**} - q_{i,j+\frac{1}{2}}^{**}}{\Delta y} \\
 & + \frac{2}{\Delta t} \xi_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \quad (45-3)
 \end{aligned}$$

با حل این معادلات به روش الگوریتم توماس مقادیر $\xi_{i,j}^{n+1}$ در نقاط مختلف شبکه محاسبه می شوند. تنها مسئله باقی مانده در این قسمت نحوه محاسبه ضرایب الگوریتم توماس در محل مرزها می باشد.

3-7-1- مرز نوع 1 (مرز بسته)

در مرز بسته مقدار فلاکس سرعت عمود بر مرز برابر با صفر می باشد. بنابراین در مرز $p' = 0$ است. با جایگزینی این مقدار در معادله بقاء (3-42) و بسط و ساده سازی معادلات، در نهایت به معادله زیر می رسیم:

$$\begin{aligned}
 & \left[g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t} \right] \xi_{1,j}^{n+\frac{1}{2}} - gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta \xi_{2,j}^{n+\frac{1}{2}} \\
 & = - \left[gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{1,j}^n + gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{2,j}^n - \frac{p_{\frac{3}{2},j}^{**}}{\Delta x} \\
 & + \frac{q_{1,j-\frac{1}{2}}^n - q_{1,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} + \frac{2}{\Delta t} \xi_{1,j}^n
 \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب الگوریتم توماس عبارتند از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t}$$

$$C(1) = -gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta$$

$$\begin{aligned}
 D(1) = & - \left[gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{1,j}^n + gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{2,j}^n - \frac{p_{\frac{3}{2},j}^{**}}{\Delta x} + \frac{q_{1,j-\frac{1}{2}}^n - q_{1,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \\
 & + \frac{2}{\Delta t} \xi_{1,j}^n
 \end{aligned}$$

برای جهت γ نیز به شکل کاملاً مشابهی عمل می‌نماییم. یعنی q' در مرز را برابر با صفر در نظر می‌گیریم و این مقدار را در رابطه (3-44) جایگزین می‌کنیم.

3-2-7-2- مرز نوع 2 (سطح آب معلوم)

در این شرط مرزی مقدار تراز سطح آب (ξ) در مرز معلوم می‌باشد. با جایگذاری مقدار ξ' معلوم به جای $\xi_{i-1,j}^{n+1}$ در رابطه (3-43) و مرتب سازی معادله، می‌توان ضرایب الگوریتم توماس را به شکل زیر نوشت:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t}$$

$$C(1) = -g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta$$

$$D(1) = g h_{\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \left(\theta \xi_j^{n+\frac{1}{2}} + (1-\theta) \xi_j^n \right) - \left[g (h_{\frac{1}{2},j} + h_{\frac{3}{2},j}) \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \right] \xi_{1,j}^n \\ + g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1-\theta) \xi_{2,j}^n + \frac{p_{\frac{1}{2},j}^{**} - p_{\frac{3}{2},j}^{**}}{\Delta x} + \frac{q_{1,j-\frac{1}{2}}^n - q_{1,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} + \frac{2}{\Delta t} \xi_{1,j}^n$$

برای جهت γ نیز به شکل مشابهی عمل می‌نماییم. در آن حالت " ξ معلوم را جایگزین $\xi_{i,j-1}^{n+1}$ در رابطه (3-45) می‌کنیم و سپس ضرایب الگوریتم توماس را می‌نویسیم.

3-2-7-3- شرط مرزی نوع 3 (شار سرعت معلوم)

این مرز حالت کلی‌تری از مرز نوع 1 (مرز بسته) می‌باشد. در مرز بسته p' مجازی را در مرز برابر صفر قرار می‌دهیم، ولی در اینجا p' را برابر با مقدار معلوم و معین در مرز قرار می‌دهیم و سپس جایگزین $p_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1}$ در رابطه (3-42) می‌نماییم. بدین ترتیب ضرایب الگوریتم توماس برای حل در جهت x و برای این شرط مرزی عبارت است از:

$$A(1) = 0$$

$$B(1) = g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta + \frac{2}{\Delta t}$$

$$C(1) = -g h_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \theta$$

$$D(1) = - \left[gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \theta) \right] \xi_{1,j}^n + gh_{\frac{3}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \theta) \xi_{2,j}^n - \frac{p'_j - p_{\frac{3}{2},j}^{**}}{\Delta x} \\ + \frac{q_{1,j-\frac{1}{2}}^n - q_{1,j+\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} + \frac{2}{\Delta t} \xi_{1,j}^n$$

به طور مشابه، برای جهت y نیز q معلوم در مرز را جایگزین $q_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1}$ در رابطه (3-44) می نماییم و ضرایب الگوریتم توماس را بدست می آوریم. پس از پایان مراحل محاسبه در تمامی نقاط شبکه بوسیله روابط زیر مقادیر p^{n+1} و q^{n+1} را محاسبه می نماییم.

$$p_{i+\frac{1}{2},j}^n = -gh_{i+\frac{1}{2},j} \frac{\Delta t}{\Delta x} (\xi_{i+1,j}^{n+1} - \xi_{i,j}^{n+1}) + p_{i+\frac{1}{2},j}^{**} \quad (3-46 \text{ الف})$$

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n = -gh_{i,j+\frac{1}{2}} \frac{\Delta t}{\Delta y} (\xi_{i,j+1}^{n+1} - \xi_{i,j}^{n+1}) + q_{i,j+\frac{1}{2}}^{**} \quad (3-46 \text{ ب})$$

در اینجا تشریح روند عملیاتی حل معادله آبهای کم عمق به پایان می رسد. برای تست مدل آبهای کم عمق تهیه شده، دو مثال ساده با این مدل جریان تست می شود.

3-2-8- تست 1: جریان اطراف اپی

در این مثال قصد داریم که جریان اطراف یک اپی به طول 150 متر که در یک کانال به عمق 6 متر و عرض 400 متر قرار دارد را به صورت کیفی بررسی نماییم. سرعت جریان در این کانال را برابر با 1 متر بر ثانیه فرض می نماییم.

با نگاهی تحلیلی به مسئله انتظار داریم که در پشت اپی یک جریان چرخشی³⁰ ایجاد شود. همچنین انتظار داریم که در مرز اپی بردارهای سرعت جریان موازی راستای اپی باشند.

در مرز ورودی کانال سرعت جریان معلوم می باشد. در این مرز جریان را از صفر تا یک متر بر ثانیه در 100 گام زمانی افزایش می دهیم. این کار برای جلوگیری از ایجاد تلاطم و ناپایداری در مدل موثر می باشد. مقدار گام زمانی برابر با $\Delta t = 1/0_s$ و $\Delta x = \Delta y = 10_m$ در نظر گرفته شده است. شکل های 3-27 و 3-28 سطح آب و بردارهای سرعت را در زمانی که جریان در کانال به حالت پایدار رسیده است را نشان می دهند.

³⁰ vortex

شکل 3-27 تغییرات سطح آب اطراف ای

شکل 3-28 بردارهای سرعت اطراف ای

همانطور که از شکل بر می آید، نتایج بدست آمده با آنچه که انتظار داشتیم کاملاً تطابق دارد. در مرز ای ها و دیوارهای کناری بردارهای جریان موازی مرز می باشد و در پشت ای یک جریان چرخشی ایجاد شده است.

3-2-9- تست 2: شکست سد

در این مثال قصد داریم که تغییرات سطح آب بعد از رخ دادن پدیده شکست سد یا باز شدن ناگهانی دریچه را مورد بررسی قرار دهیم. در هنگام شکستن یک سد و یا باز شدن یک دریچه دو نوع موج تولید می شود: 1) موج مثبت که باعث افزایش دبی در پایین دست می گردد. 2) موج منفی که باعث کاهش دبی در بالادست می گردد. اندازه گیری سرعت پیشروی این دو موج و همچنین ارتفاع آن موضوع این قسمت می باشد. موج مثبت دارای شیبی تند و معمولاً متشکل از چند موج به صورت پله ای می باشد، اما موج منفی دارای شیبی ملایم می باشد و با گذشت زمان نیز شیب آن کاهش می یابد.

شکل 3-29 باز شدن دریچه و ایجاد موجهای مثبت و منفی.

لازم به ذکر است که بر اساس اختلاف تراز سطح آب در دو طرف دریچه یا سد، جریان حاصله می‌تواند حالت‌های زیربحران، بحرانی و فوق بحرانی را داشته باشد. پیش از پرداختن به حل عددی این مسئله به حل تئوریک آن می‌پردازیم. در نهایت نیز نتایج حل عددی را با حل تئوریک مقایسه می‌نماییم.

3-2-9-1- حل تئوریک

به طور خلاصه سرعت پیشروی امواج مثبت و منفی در حالت‌های مختلف از روابط زیر قابل محاسبه‌اند. [13]

ب) موج منفی از بالا دست

الف) موج مثبت از پایین دست

(د) موج منفی از پایین دست

$$c_t(-) = U_1 - \sqrt{gh_1} \sqrt{(h_2/2h_1)(1 + h_2/h_1)}$$

(ج) موج مثبت از بالا دست

$$c_t(+) = U_1 + \sqrt{gh_1} \sqrt{(h_2/2h_1)(1 + h_2/h_1)}$$

سرعت انتشار موج بلافاصله پس از باز شدن دریچه از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$C_t(h) = U_1 - 3\sqrt{gh} + 2\sqrt{gh_1} \quad (47-3)$$

که در آن:

U_1 : سرعت اولیه جریان در کانال.

h : عمق آب در محلی که سرعت موج را در آن اندازه گیری می کنیم.

h_1 : عمق اولیه آب در بالادست.

بنابراین پروفیل سطح آب از رابطه زیر بدست می آید:

$$x = C_t = (U_1 - 3\sqrt{gh} + 2\sqrt{gh_1})t$$

مقدار سرعت در نقطه انتهایی موج مثبت از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$C_{tc} = \frac{(-2\sqrt{gh_2} + 2\sqrt{gh_1})h_2}{h_2 - h_0} \quad (48-3)$$

h_2 : عمق آب بعد از عبور موج مثبت.

جهت ملاحظه چگونگی بدست آمدن روابط بالا به مرجع [13] مراجعه فرمایید.

در مسئله بالا مجهولات h_2 و C_{tc} می باشند. برای محاسبه این مجهولات از یک روند سعی و خطا

استفاده می شود. در این حالت ابتدا h_2 را حدس زده و سپس از دو رابطه (47-3) و (48-3)

مقدار C_{tc} را بدست می آوریم، اگر مقدار C_{tc} بدست آمده از هر دو رابطه با هم برابر بودند، h_2 حدس زده

شده جواب مسئله می باشد و گرنه باید مجدداً یک h_2 دیگر حدس زد و محاسبات را تکرار نمود. در اینجا

مسئله برای سه حالت $Fr > 1/0$ ، $Fr < 1/0$ و $Fr = 1/0$ حل شده است. بدین منظور عمق بالا دست را

در هر سه حالت مساوی و برابر با $h_1 = 3/2$ m در نظر گرفته و در عوض عمق پایین دست دریاچه یا سد را برای سه حالت $Fr > 1/0$ ، $Fr < 1/0$ و $Fr = 1/0$ به صورت متغیر و به ترتیب برابر با $0/32$ m، $0/44$ m و $0/64$ m در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از حل تحلیلی این سه حالت در زیر ارائه گردیده است.

h_1 [m]	= 3.20
h_0 [m]	= 0.32
h_0/h_1 [-]	= 0.1000
h_2 [m]	= 1.268 < 1.422
c_{1c} [m/s]	= + 5.55
c_{1B} [m/s]	= + 0.63
U_2 [m/s]	= + 4.15
$\sqrt{gh_2}$ [m/s]	= + 3.53
$Fr_2 = \frac{U_2}{\sqrt{gh_2}}$	= 1.18 > 1
q [m ² /s]	= 5.31

supercritical flow

شکل 3-30) باز شدن دریاچه برای حالتی که جریان فوق بحرانی باشد.

h_1 [m]	= 3.20	
h_o [m]	= 0.44 ($= h_o^*$)	
h_o/h_1 [-]	= 0.1383	
h_2 [m]	= 1.422 ($= h_{xo}$)	
c_{tC} [m/s]	= + 5.42	
c_{tB} [m/s]	= + 0.00	
U_2 [m/s]	= + 3.74	} critical flow
$\sqrt{gh_2}$ [m/s]	= + 3.74	
$Fr_2 = \frac{U_2}{\sqrt{gh_2}} = 1$		
q [m ² /s]	= 5.31	

شکل 31-3) باز شدن دریچه برای حالتی که جریان بحرانی باشد.

h_1 [m]	= 3.20	
h_o [m]	= 0.64	
h_o/h_1 [-]	= 0.2000	
h_2 [m]	= 1.6252 > 1.422	
c_{tC} [m/s]	= + 5.31	
c_{tB} [m/s]	= - 0.77	
U_2 [m/s]	= + 3.22	} subcritical flow
$\sqrt{gh_2}$ [m/s]	= + 3.99	
$Fr_2 = \frac{U_2}{\sqrt{gh_2}} = 0.81 < 1$		
q [m ² /s]	= 5.23	

شکل 32-3) باز شدن دریچه برای حالتی که جریان زیر بحرانی باشد.

3-2-9-2- حل عددی مسئله شکست سد

برای حل عددی مسئله بالا از دو نوع موقعیت شبکه جهت اطمینان کامل از صحت مدل استفاده می‌کنیم. در یک حالت از یک شبکه با خطوطی موازی و عمود بر راستای کانال و در حالت دیگر از یک شبکه با خطوطی با زاویه 45 درجه نسبت به راستای کانال استفاده می‌نماییم (شکل 3-33). در مدل‌های جریان که دارای شبکه‌بندی مستطیلی می‌باشند، هنگامی که بردارهای سرعت جریان با خطوط شبکه دارای زاویه 45 درجه هستند، حداکثر خطای محاسبات عددی نمایان می‌گردد. به همین دلیل در اینجا این حالت نیز مدل‌سازی شده و با حالتی که خطوط جریان موازی خطوط شبکه هستند، مقایسه گردیده است. شکل‌های 3-34، 3-35 و 3-36 نتایج حاصل از مدل برای سه حالت ذکر شده در بالا و همچنین برای دو نوع شبکه‌بندی مختلف در زمان $t = 960$ ثانیه را نشان می‌دهد.

همانطور که از شکل‌ها نتیجه می‌شود، نتایج حاصل از مدلی که خطوط شبکه آن موازی و عمود بر امتداد کانال می‌باشند، با نتایج حل تئوری کاملاً انطباق دارد. نتایج حاصل از مدل با خطوط شبکه 45 درجه نسبت به امتداد کانال نیز با حل تئوری انطباق خوبی دارد و با توجه به جهت خطوط شبکه نتایج مناسبی دارد. در همه حالات مقدار h_2 بدست آمده از مدل با مقدار محاسبه شده از روش تحلیلی یکسان می‌باشد. شکل‌های 3-37 و 3-38 نمای سه بعدی تغییرات سطح آب را پس از باز شدن دریچه در زمان‌های $t = 0, 240, 480, 720, 960$ ثانیه برای حالت $Fr > 1/0$ در هر دو نوع شبکه‌بندی را نشان می‌دهد.

شکل 3-33 تفاوت شبکه بندی دو مدل تهیه شده برای آزمایش شکست سد.

شکل 3-34) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr > 1/0$.

شکل 3-35) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr = 1/0$.

شکل 36-3) پروفیل سطح آب برای دو مدل با شبکه موازی و مورب در حالت $Fr < 1/0$.

شکل 3-37) نمای سه بعدی تغییرات سطح آب در زمانهای $t = 0, 240, 480, 720, 960$ ثانیه و برای حالت $Fr > 1/0$ و مدل با شبکه موازی نسبت به امتداد موج.

شکل 3-38) نمای سه بعدی تغییرات سطح آب در زمانهای $t = 0, 240, 480, 720, 960$ ثانیه و برای حالت $Fr > 1/0$ و مدل با شبکه 45 درجه نسبت به امتداد موج.

3-3- معادله انتقال انتشار رسوب سه بعدی

مسئله انتقال رسوبات نقش مهمی در تغییرات خط ساحلی و مورفولوژی بستر منطقه ساحلی و دریایی ایفا می نماید و اندازه گیری و پیش بینی مقدار دقیق رسوبات و تغییرات مورفولوژی از مهمترین دغدغه های مهندسان سواحل می باشد. در این میان حل دقیق معادله انتقال انتشار برای بدست آوردن مقدار بار معلق رسوبات و در پی آن محاسبه رسوبگذاری و فرسایش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. جدای از محاسبه کمیت های رسوب یا آلودگی به وسیله معادله انتقال انتشار، این معادله بخش عمده معادلات حاکم بر جریان را تشکیل می دهد که با این کاربرد معادله انتقال انتشار در بخش مدل سازی عددی معادلات آب های کم عمق (بخش 2-3) آشنا شدید.

به طور کلی یک معادله انتقال انتشار در فضای سه بعدی در سیستم مختصات کارتزین به شکل زیر

می باشد:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial uc}{\partial x} + \frac{\partial vc}{\partial y} + \frac{\partial (w - w_s)c}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_x \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D_y \frac{\partial c}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D_z \frac{\partial c}{\partial z} \right) + S \quad (49-3)$$

که در آن:

c : غلظت حجمی رسوب. (m^3/m^3)

u : مولفه سرعت در راستای x . (m/s)

v : مولفه سرعت در راستای y . (m/s)

w : مولفه سرعت در راستای z . (m/s)

w_s : سرعت سقوط ذرات رسوبی. (m/s)

D_x : ضریب دیفیوژن (پخش) در راستای x (m^2/s)

D_y : ضریب دیفیوژن (پخش) در راستای y (m^2/s)

D_z : ضریب دیفیوژن (پخش) در راستای z (m^2/s)

S : ترم چشمه و چاه.

در رابطه بالا ترم اول تغییرات زمان، و سه ترم بعدی ترمهای انتقال و سه ترم ابتدای طرف راست معادله، ترمهای دیفیوژن و آخرین ترم، ترم چشمه^{۳۱} یا چاه^{۳۲} می‌باشد. با توجه به توضیحات فصل دوم، بار رسوبی شامل دو بخش بار بستر و بار معلق می‌باشد. در اینجا از معادله انتقال انتشار ذکر شده در بالا، مقادیر غلظت در نقاط مختلف محاسبه می‌شوند و سپس مقادیر بارمعلق بوسیله این غلظتها محاسبه می‌گردند. بار بستر نیز به وسیله رابطه حل تجربی ون راین که در فصل دوم بیان شده است، قابل محاسبه می‌باشد.

لازم بذکر است که در این تحقیق چون برای بدست آوردن پارامترهای جریان (مولفه‌های سرعت و عمق آب) از یک مدل دو بعدی استفاده شده است، نمی‌توانیم مقدار مولفه سرعت جریان در راستای قائم را محاسبه کنیم. بنابراین در این تحقیق از اثر مولفه سرعت در راستای قائم صرف‌نظر شده است. بنابراین معادله (3-49) به شکل زیر تبدیل می‌شود و در این تحقیق از معادله زیر برای مدل‌سازی استفاده می‌شود:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial uc}{\partial x} + \frac{\partial vc}{\partial y} - \frac{\partial w_s c}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_x \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D_y \frac{\partial c}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D_z \frac{\partial c}{\partial z} \right) + S \quad (3-50)$$

برای جداسازی معادله بالا به مانند معادلات آبهای کم‌عمق، از روش شکاف زمانی و برای حل آن نیز از روش حل عددی حجم محدود استفاده شده است. مسائلی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرند، نحوه توزیع سرعت‌های متوسط در عمق بدست آمده از مدل آبهای کم‌عمق در ترازهای مختلف عمق، نوع شبکه بندی مدل سه بعدی با در نظر گرفتن اثر نوسانات سطح آب، نحوه محاسبه ضرایب دیفیوژن در جهات مختلف، شرط مرزی بستر و سطح آب، نحوه محاسبه بار بستر و نحوه محاسبه تغییرات مورفولوژیک بستر می‌باشند. در ادامه به شرح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

3-3-1- نحوه شبکه‌بندی مدل

³¹ Source

³² Sink

در مدل دو بعدی آبهای کم عمق از یک شبکه منظم مربع مستطیلی در افق استفاده نمودیم. در اینجا با یک مدل سه بعدی روبرو هستیم که در آن طول بعد سوم (راستای قائم) متغیر می باشد و همراه با نوسانات سطح آب تغییر می کند. در اینگونه موارد برای رفع مشکل باید از یک شبکه غیر منظم استفاده نمود. در این تحقیق نیز از یک شبکه بندی سیگما³³ استفاده شده است. در این روش هر عمق سیال به تعداد مشخصی لایه تقسیم بندی می شود و خطوط شبکه بر اساس این لایه ها تشکیل می گردند. در شبکه بندی این مدل از یک شبکه بندی مستطیلی در افق و لایه بندی شده در قائم استفاده شده است. به عبارت دیگر اگر از بالا به شبکه نگاه کنیم یک شبکه مستطیلی و اگر از کناره ها به آن نگاه کنیم یک شبکه دوزنقه ای می بینیم (شکل 3-39).

شکل 3-39) شبکه بندی مدل سه بعدی انتقال رسوب

3-3-2- توزیع سرعت های متوسط در راستای عمق

برای رسیدن به یک توزیع منطقی سرعت ها در عمق، روابط بسیار زیادی وجود دارد. برخی از این توزیع ها مربوط به شرایط و جریان های خاصی می باشد و برخی دیگر حالت های کلی تری را شامل می شوند. اما شاید معروف ترین رابطه توزیع سرعت در عمق رابطه های لگاریتمی باشند. این روابط برای توزیع سرعت سیال در راستای قائم یک شکل لگاریتمی فرض می نمایند. البته چون این رابطه ها در نزدیکی بستر سرعت های منفی می دهند، در این رابطه ها فرض می شود که از یک مرزی به پایین سرعت ثابت و خطی باشد. رابطه لگاریتمی توزیع سرعت در عمق که توسط ون راین پیشنهاد شده است به شکل زیر می باشد: [26]

$$u(z) = \left[\frac{\bar{u}}{\frac{z_0}{h} - 1 + \ln\left(\frac{h}{z_0}\right)} \right] \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (51-3)$$

که در آن:

³³ σ -co-ordinate

$\bar{u}$: سرعت متوسط. (m/s) h : عمق آب. (m) z_0 : تراز سرعت صفر. (m)

که تراز سرعت صفر از رابطه زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$z_0 = 0.11 \frac{\vartheta}{u_{*,c}} \quad \frac{u_{*,c} k_s}{\vartheta} \leq 5 \quad \text{رژیم جریانی نرم (ملایم)}$$

$$z_0 = 0.033 K_s \quad \frac{u_{*,c} k_s}{\vartheta} \geq 70 \quad \text{رژیم جریانی زبر (تند)}$$

$$z_0 = 0.033 K_s + 0.11 \frac{\vartheta}{u_{*,c}} \quad 5 < \frac{u_{*,c} k_s}{\vartheta} < 70 \quad \text{رژیم جریانی انتقالی}$$

که در این روابط:

 ϑ : ویسکوزیته (m^2/s) k_s : زبری بستر. (m) $u_{*,c}$: سرعت برشی بستر مربوط به جریان (m/s)

لازم به ذکر است که پارامتر تراز سرعت صفر، تنها یک پارامتر محاسباتی می‌باشد و معنای فیزیکی خاصی ندارد. به عبارت دیگر در تراز z_0 لزوماً سرعت جریان برابر با صفر نمی‌باشد. همچنین رابطه (3-51) برای محاسبه سرعت در ترازهای خیلی نزدیک بستر کاربرد ندارد زیرا در این رابطه z نسبت به تراز می‌باشد که به اندازه $0.075d$ (قطر ذره کروی می‌باشد) بالاتر از تراز بستر قرار دارد. به هر صورت بوسیله رابطه (3-51) می‌توان مولفه سرعت را در هر تراز دلخواه که در نزدیکی بستر نباشد، محاسبه نمود.

3-3-3- شرایط مرزی (مرزهای کناری)

در این مدل نیز مانند مدل آبهای کم عمق از سه نوع مرز برای مرزهای کناری استفاده می‌نماییم. البته مرزهای مدل غلظت با مدل آبهای کم عمق کمی تفاوت دارند. بجز مرز بسته که در هر دو مدل به صورت مشترک می‌باشد، دو مرز دیگر با یکدیگر کاملاً متفاوت می‌باشند و لزومی ندارد که اگر در مدل جریان مرزی نوع دو باشد، در مدل رسوب هم، آن مرز نوع دو باشد و می‌تواند بر اساس شرایط مرز نوع سه هم باشد.

3-3-3-1- شرط مرزی نوع 1 (مرز بسته)

با توجه به توضیحات بخش 3-2-2 مرز بسته مرزی است که جریان و غلظتی از آن عبور نمی کند. در معادلات آبهای کم عمق مرز بسته را مرزی می گرفتیم که در آن شار سرعت صفر باشد ولی در اینجا فلاکس عبوری از مرز بسته را صفر در نظر می گیریم.

3-3-2- شرط مرزی نوع 2 (مرز خروجی)

در این مرز مقدار $\frac{\partial c}{\partial x}$ و $\frac{\partial c}{\partial y}$ در سلول آخری برابر با صفر قرار داده شده است. این مرز، مرز خروجی و گاهی ورودی مدل می باشد و تاثیری در جوابهای بدست آمده ندارد. در این مرز فرض شده است از محل مرز به خارج مدل، مقدار غلظت ثابت می ماند و تغییری نمی کند.

3-3-3- شرط مرزی نوع 3 (غلظت پارامتر معلوم)

در این مرز مقدار غلظت به عنوان پارامتر معادله انتقال انتشار می باشد. این مرز در اکثر مواقع به عنوان مرز ورودی مدل استفاده می شود.

به طور کلی در هنگامی که می خواهیم مقدار بار رسوبی معلق را محاسبه نماییم، مرزهای کناری مدل (بر خلاف مدل جریان) تاثیر زیادی در نتایج ندارد. در اینجا تنها باید به این مسئله توجه داشت که فاصله مرزهای مدل تا جایی که رسوب آن برای ما مهم است را به حدی در نظر گرفت که میزان غلظت قبل از رسیدن به محل اصلی مدل به تعادل برسد.

3-3-4- شرایط مرزی سطح آب و بستر

واضح است که از سطح آب غلظت و ذرات رسوبی عبور نمی کنند، بنابراین در مرز سطح آب مقدار فلاکس عبوری را برابر با صفر در نظر می گیریم. بنابراین شرایط مرزی در سطح آب عبارت است از:

$$w_s c + D_z \frac{\partial c}{\partial x} = 0 \quad (52 - 3)$$

اما مهمترین شرط مرزی در یک مدل سه بعدی انتقال رسوب، شرط مرزی بستر می باشد. این مرز دارای پیچیدگیها و تنوع روابط زیادی می باشد و بر اساس روش انتخابی برای این شرط مرزی، می توان میزان انتقال رسوب به مراتب متفاوتی را بدست آورد. همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش 1-2، در مدلهای سه بعدی انتقال رسوب، میزان تغییرات بستر به طور مستقیم از فلاکس خالص عبوری از شرط مرزی بستر محاسبه می شود، که این امر اهمیت این شرط مرزی را بیان می نماید. در این تحقیق به این

علت اینکه در محاسبه تمامی پارامترها از روشهای پیشنهادی ون راین استفاده شده است، در اینجا نیز از شرط مرزی بستر که توسط ون راین پیشنهاد شده است، استفاده می کنیم.

در روش ون راین برای تعیین شرایط مرزی بستر مدل‌های انتقال رسوب، به اطلاعات هیدروگرافی بستر، عمق آب و خصوصیات رسوبات (اندازه، سرعت سقوط، چگالی و غیره) نیاز می باشد. در این روش شرایط مرزی بستر به وسیله فلاکس خالص عبوری از بستر محاسبه می گردد. که این فلاکس خالص عبارت است از:

$$F_{net} = \left(w_s c + D_z \frac{\partial c}{\partial z} \right)_{z=a} = -\alpha w_s (c_a - c_1) \quad (53-3)$$

که در آن:

c : غلظت حجمی رسوبات. (m^3/m^3)

w_s : سرعت سقوط. (m/s)

c_a : غلظت مینا در ارتفاع a بالاتر از تراز بستر. (m^3/m^3)

c_1 : غلظت اولین سلول شبکه در روی بستر. (m^3/m^3)

a : ارتفاع تراز مینا رابطه (2-34). (m^3/m^3)

در رابطه بالا مقدار w_s منفی می باشد. با توجه به توضیحات بخش 2-3-6 مقدار c_a را می توان از رابطه (3-45) یا (2-35) محاسبه نمود، که در این تحقیق رابطه (2-35) نتایج قابل قبول تری ارائه داده است و به همین دلیل در اینجا از این رابطه برای محاسبه غلظت مینا استفاده شده است.

3-3-5- محاسبه ضرایب دیفیوژن

برای محاسبه ضرایب دیفیوژن از روابط مختلفی می توان استفاده نمود. این روابط معمولاً به پارامترهایی همچون سرعت سیال، آشفتگی و اصطکاک بستر بستگی دارند. در مدل *MIKE3D-FM-AD* برای محاسبه ضریب دیفیوژن قائم از ضریب ویسکوزیته ادی قائم و برای محاسبه ضریب دیفیوژن افقی نیز از ضریب ویسکوزیته ادی افقی استفاده شده است. در این مدل مقدار ضریب ویسکوزیته ادی قائم از آنالیز $k - \varepsilon$ و ضریب ویسکوزیته ادی افقی از رابطه اسمانگورنسکی (1963) محاسبه می گردد [23]. همچنین در این نرم افزار در مدل دیگری با نام *MIKE3D-FM-ST* که مربوط به پدیده انتقال رسوب ذرات ماسه ای (غیر چسبنده) می باشد، مقدار ضریب دیفیوژن قائم از همان ویسکوزیته ادی قائم محاسبه می شود، ولی اثر دیفیوژن در راستای افقی صرف نظر شده است [9].

در این تحقیق برای محاسبه ضریب دیفیوژن قائم از روابطی که ون راین ارائه نموده است، استفاده شده است. ون راین برای محاسبه مقدار ضریب ویسکوزیته قائم، چهار رابطه بر اساس نوع توزیع پروفیل در قائم ارائه داده است که این روابط عبارتند از:

$$\begin{aligned} \vartheta_t &= \frac{1}{\alpha_1} k u_* h & (\text{ثابت}) & (3-55 \text{ الف}) \\ \vartheta_t &= \frac{1}{\alpha_2} k u_* h \frac{z}{h} & (\text{خطی}) & (3-55 \text{ ب}) \\ \vartheta_t &= k u_* h \frac{z}{h} \left(1 - \frac{z}{h}\right) & (\text{سه‌موی}) & (3-55 \text{ ج}) \\ \begin{cases} \vartheta_t = k u_* h \frac{z}{h} \left(1 - \frac{z}{h}\right) & \frac{z}{h} < 0.5 \\ \vartheta_t = 0.25 k u_* h & \frac{z}{h} \geq 0.5 \end{cases} & (\text{سه‌موی ثابت}) & (3-55 \text{ د}) \end{aligned}$$

که در آنها:

$u_{*,c}$: سرعت برشی بستر مربوط به جریان (m/s).

h : عمق آب (m).

k : ثابت ون کارمن ($0/4$).

α_1 و α_2 : ضریب.

در میان توزیعهای مختلف، توزیع سه‌موی دارای حس فیزیکی مناسبتری نسبت به بقیه توزیعها می‌باشد. تنها اشکال این توزیع، ایجاد ضریب دیفیوژن صفر در روی سطح آب می‌باشد. کلمن^{۳۴} (1970) نشان داد که پروفیل‌های ضرایب دیفیوژنی که بر اساس اندازه‌گیریها بدست آمده‌اند، با توزیع سه‌موی-ثابت بیشترین تطابق را دارند [26]. به همین دلیل در اینجا برای محاسبه ضریب دیفیوژن در راستای قائم از توزیع سه‌موی-ثابت استفاده شده است.

مقدار ضریب دیفیوژن ذراب رسوبی بوسیله رابطه زیر از ضریب اختلاط سیال قابل محاسبه است:

$$D_{x \text{ or } y} = \beta \vartheta_t \quad (3-56)$$

ضریب β اثر مقدار اختلاف در دیفیوژن ذرات مختلف رسوبات را در نظر می‌گیرد. در اینجا مقدار

β را در عمق ثابت فرض می‌کنیم و از رابطه زیر محاسبه می‌نماییم (ون راین 1984):

$$\beta = 1 + 2 \left(\frac{w_s}{u_*} \right)^2 \quad 0.1 < w_s < 1 \quad (3-57)$$

رابطه بالا مقداری بزرگتر از یک را نتیجه می‌دهد. این ضریب نشان می‌دهد که ذرات می‌توانند بر

میزان ویسکوزیته ادی غلبه کنند. لازم به ذکر است که طبق توصیه ون راین، بهتر است در هیچ حالتی

ضریب β بزرگتر از 2 در نظر گرفته نشود.

³⁴ Coleman

ضریب ϕ ، اثر ذرات رسوبی در ساختار آشفته سیال را اعمال می کند. این اثر بیشتر برای جریانهای رژیم بالایی و با غلظتهای بالا ($\bar{c} > 10 \frac{kg}{m^3}$) مهم می باشد. در اینجا چون همواره غلظتهای ما از این مقدار کمتر است، این ضریب را برابر با یک فرض می کنیم. بنابراین، مقدار ضرایب دیفیوژن قائم در این تحقیق از روابط زیر محاسبه می شود:

$$D_z = \beta k u_* h \frac{z}{h} \left(1 - \frac{z}{h}\right) \quad \frac{z}{h} < 0.5$$

$$D_z = \beta 0.25 k u_* h \quad \frac{z}{h} \geq 0.5$$

در این تحقیق مقدار ضریب دیفیوژن در راستای افقی بوسیله ضریب ویسکوزیته ادی افقی محاسبه شده است، بنابراین این ضریب در عمق ثابت می باشد. نحوه محاسبه ضریب ویسکوزیته ادی با استفاده از رابطه اسماکورینسکی در بخش 3-2-6-4 به اختصار شرح داده شد. در اینجا مقادیر بدست آمده برای ویسکوزیته ادی افقی در رابطه (3-57) قرار داده می شود و مقادیر D_x, D_y محاسبه می گردد.

3-3-6- حل عددی معادله انتقال رسوب سه بعدی

با توجه به توضیحات قبلی در مورد مقطع سازی شکاف زمانی، برای حل معادله (3-50) باید یک گام زمانی واقعی را در 6 مرحله (3 مرحله انتقال و 3 مرحله دیفیوژن) حل نمود. با توجه به نوع شبکه بندی، الگوریتم عددی حل معادلات انتقال و همچنین دیفیوژن در راستای x و y کاملاً مشابه یکدیگر می باشند. در اینجا در حل برای این دو جهت، در هر سلول محاسباتی باید چهار فلاکس در چهار وجه سلول (بالا، پایین، چپ و راست) محاسبه گردد (شکل 3-40). اما برای حل معادله در راستای z تنها نیاز به محاسبه دو فلاکس می باشد و در این حالت روابط مشابه حالت دو بعدی می باشند.

شکل 3-40) فلاکسهای عبوری از مرزهای یک سلول برای حل در راستای x یا y .

3-3-6-1- حل قسمت انتقال در راستای افقی

اگر بخواهیم معادله انتقال را برای سلول شکل 3-40 به صورت بقاء جرمی در راستای x بنویسیم، می توان نوشت:

$$c_{i,j,k}^n \times (\Delta x \times \Delta y \times \Delta z_{i,j}) - c_{i,j,k}^{n+1} \times (\Delta x \times \Delta y \times \Delta z_{i,j}) + F_{up} \times (\Delta y \times \Delta z_{up} \times \Delta t) - F_{down} \times (\Delta y \times \Delta z_{down} \times \Delta t) + F_{left} \times \left(\Delta y \times \Delta z_{i-\frac{1}{2},j} \times \Delta t \right) - F_{right} \times \left(\Delta y \times \Delta z_{i+\frac{1}{2},j} \times \Delta t \right) = 0$$

که در آن:

$$\Delta z_{i,j} = \frac{h_{i,j}}{\text{No. of Layer}}$$

پس از ساده سازی و مرتب سازی معادله بالا، به رابطه زیر نایل می شویم:

$$c_{i,j,k}^{n+1} = c_{i,j,k}^n + \frac{\Delta t}{\Delta z_{i,j} \Delta x} \left[F_{left} \Delta z_{i-\frac{1}{2},j} - F_{right} \Delta z_{i+\frac{1}{2},j} + F_{up} \Delta z_{up} - F_{down} \Delta z_{down} \right] \quad (58-3)$$

تنها تفاوتی که معادله بالا با معادله انتقال در حالت دو بعدی دارد، این است که مقادیر Δz برای اثر دادن میزان دخالت هر فلاکس در تغییرات سلول حجمی به معادلات اضافه گردیده اند. این Δz ها در حقیقت به علت نا منظم بودن شبکه بندی در سیستم اعمال شده اند.

اگر i شماره نقاط شبکه در راستای x و j شماره نقاط شبکه در راستای y و k شماره نقاط شبکه در راستای z باشد، آنگاه می توان مقادیر F_{up} و F_{down} ، F_{right} ، F_{left} را با مقادیر $F_{i,k-\frac{1}{2}}$ ، $F_{i+\frac{1}{2},k}$ ، $F_{i-\frac{1}{2},k}$ و $F_{i,k+\frac{1}{2}}$ نشان داد.

برای محاسبه مقادیر فلاکسها در معادله انتقال از همان روش درجه دقت دو فروم استفاده می نماییم. قبل از محاسبه فلاکس ناشی از انتقال، ابتدا باید سرعتهای جریان در چهار مرز سلول مطابق با شکل 3-41 بوسیله درونیابی و استفاده از رابطه لگاریتمی توزیع سرعت جریان در قائم محاسبه شوند.

شکل 3-41 موقعیت قرارگیری سرعتها در مرز سلولها.

نکته مهم در این قسمت نحوه محاسبه شیب خط تغییرات غلظت در سلول مورد نظر محاسباتی می باشد. برای محاسبه فلاکسهای چپ و راست سلول از تغییرات غلظت در راستای محور x و در محل مرکز سلول استفاده می شود. برای محاسبه شیب خط تغییرات غلظت در راستای x یا y نمی توان به صورت مستقیم از غلظت در مرکز سلولهای مجاور استفاده نمود، زیرا این غلظتها در یک امتداد موازی محور x نمی باشند. بنابراین برای محاسبه شیب خط تغییرات غلظت در داخل سلولها از مقادیر درونیابی شده c'_{i-1} و c'_{i+1} (شکل 3-42) استفاده می نماییم.

شکل 3-42 درونیابی غلظتها برای محاسبه شیب خط تغییرات غلظت.

به منظور محاسبه غلظتهای c'_{i-1} و c'_{i+1} از یک درونیابی سهموی بین سه سلول $(i-1, j, k-1)$ و $(i-1, j, k)$ و $(i-1, j, k+1)$ برای محاسبه c'_{i-1} و سه سلول $(i+1, j, k-1)$ و $(i+1, j, k)$ و $(i+1, j, k+1)$ برای محاسبه c'_{i+1} استفاده شده است. در این درونیابی اگر مبدا مختصات را نقطه پایینی فرض کنیم، با توجه به شکل زیر معادله سهمی عبوری از سه نقطه $c_{i-1,j,k-1}$ ، $c_{i-1,j,k}$ و $c_{i-1,j,k+1}$ عبارتست از:

$$C(z) = \left[\frac{2c_{i-1,j,k-1} - 4c_{i-1,j,k} + 2c_{i-1,j,k+1}}{4\Delta z^2} \right] z^2 + \left[\frac{-3c_{i-1,j,k-1} + 4c_{i-1,j,k} - c_{i-1,j,k+1}}{2\Delta z} \right] z + c_1 \quad (59-3)$$

که در معادله (59-3) اگر مقدار z را برابر با اختلاف تراز بین $c_{i-1,j,k-1}$ و $c_{i,j,k}$ قرار دهیم، مقدار c'_{i-1} بدست می آید. به طور مشابه معادله بالا را می توان برای سلولهای ردیف $i+1$ نیز نوشت و مقدار c'_{i+1} را محاسبه نمود.

با محاسبه مقادیر درونیابی شده غلظتها می توان شیب خط تغییرات غلظت را در سلول i, j, k و همچنین فلاکس عبوری از مرزهای کناری این سلول را به شکل زیر بدست آورد:

$$S_i = \frac{c'_{i+1} - c'_{i-1}}{2\Delta x} \quad u \geq 0$$

$$F_{right} = F_{i+\frac{1}{2},j,k} = u_{i+\frac{1}{2},j,k} \left[c_{i,j,k} + \frac{1}{2} \left(\Delta x - u_{i+\frac{1}{2},j,k} \Delta t \right) S_i \right] \quad (3-60 \text{ الف})$$

$$S_{i+1} = \frac{c'_{i+2} - c'_i}{2\Delta x} \quad u < 0$$

$$F_{right} = F_{i+\frac{1}{2},j,k} = u_{i+\frac{1}{2},j,k} \left[c_{i+1,j,k} - \frac{1}{2} \left(\Delta x + u_{i+\frac{1}{2},j,k} \Delta t \right) S_{i+1} \right] \quad (3-60 \text{ ب})$$

برای محاسبه فلاکسهای بالا و پایین سلولهای محاسباتی، نکته ای که باید به آن توجه داشت این مسئله است که آیا فلاکس محاسبه شده به سلول وارد می شود و یا از آن خارج می گردد. به عبارت دیگر در اینجا باید توجه داشت که اگر سرعت در مرز بالایی یا پایینی سلول بزرگتر از صفر باشد، لزوماً باعث وارد شدن فلاکس به سلول نمی شود و جهت شیب صفحه بالایی و پایینی سلول نیز در ورودی بودن و خروجی بودن آن موثر است. مثلاً برای مرز بالایی، اگر سرعت و شیب هر دو بزرگتر از صفر یا هر دو کوچکتر از صفر باشد، فلاکس به سلول وارد و در غیر این صورت از آن خارج می شود. همچنین با توجه به این مسئله که این فلاکس باعث می شود که مقداری از غلظتهای سلول بالایی به سلول پایینی برود (و یا بالعکس)، می توان سرعت افقی موجود در مرز بالایی سلول را به نسبت شیب صفحه بالایی سلول، در راستای قائم منعکس نمود و سپس فلاکس را در راستای قائم حل نمود، بنابراین:

حالت فلاکس ورودی:

$$S_{v_{k+1}} = \frac{c_{i,j,k+2} - c_{i,j,k}}{2\Delta z_{i,j}}$$

$$F_{up} = F_{i,k+\frac{1}{2}} = u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \left[c_{i,j,k+1} - \frac{1}{2} \left(\Delta z - u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \frac{\Delta z_{up}}{\Delta x} \Delta t \right) S_{v_{k+1}} \right] \quad u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \geq 0 \quad (3-61 \text{ الف})$$

$$F_{up} = F_{i,k+\frac{1}{2}} = u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \left[c_{i,j,k+1} - \frac{1}{2} \left(\Delta z + u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \frac{\Delta z_{up}}{\Delta x} \Delta t \right) S_{v_{k+1}} \right] \quad u_{i,j,k+\frac{1}{2}} < 0$$

حالت فلاکس خروجی:

$$S_{v_k} = \frac{c_{i,j,k+1} - c_{i,j,k-1}}{2\Delta z_{i,j}}$$

$$F_{up} = F_{i,k+\frac{1}{2}} = u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \left[c_{i,j,k} + \frac{1}{2} \left(\Delta z - u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \frac{\Delta z_{up}}{\Delta x} \Delta t \right) S_{v_k} \right] \quad u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \geq 0 \quad (3-61 \text{ ب})$$

$$F_{up} = F_{i,k+\frac{1}{2}} = u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \left[c_{i,j,k} + \frac{1}{2} \left(\Delta z + u_{i,j,k+\frac{1}{2}} \frac{\Delta z_{up}}{\Delta x} \Delta t \right) S_{v_k} \right] \quad u_{i,j,k+\frac{1}{2}} < 0$$

با ضرب شدن مقادیر فلاکس بالا در مقدار $\frac{\Delta z_{up}}{\Delta x}$ در رابطه (3-58)، در حقیقت مانند این است که سرعت $u_{i,j,k+\frac{1}{2}}$ در راستای z تصویر شده است. حال که بحث در مورد نحوه محاسبه فلاکسها در قسمتهای میانی شبکه پایان پذیرفت، در ادامه به نحوه نوشتن معادلات فلاکس در مرزها خواهیم پرداخت.

شرایط مرزهای کناری

الف) مرز نوع 1 (مرز بسته)

در مرز بسته مقدار فلاکس در مرز را برابر با صفر قرار می دهیم. همچنین مقدار شیب خط تغییرات غلظت در اولین سلول پس از مرز را برابر با مقدار زیر در نظر می گیریم:

$$S_1 = \frac{c'_{2,j,k} - c'_{1,j,k}}{\Delta x}$$

ب) مرز نوع دو (غلظت ثابت)

مرز نوع دو مرزی است که در آن تغییرات غلظت را برابر با صفر در نظر می گیریم. بنابراین در این مرز، ابتدا یک ردیف سلول مجازی در بیرون مرز واقعی فرض می نماییم و سپس مقدار غلظت آنها را برابر با غلظت اولین سلول پس از مرز قرار می دهیم. بدین ترتیب می توان شیب تغییرات غلظت در اولین سلول را با استفاده از همان غلظتهای مجازی بدست آورد.

شکل 3-43 مرز نوع دو ($\frac{\partial c}{\partial x}$).

$$\frac{\partial c}{\partial x} = 0 \Rightarrow c'_{\text{مجازی}} = c_1$$

ج) مرز نوع 3 (غلظت معلوم)

در مرز نوع سه مقدار غلظت در مرز معلوم می باشد. در اینجا نیز یک ردیف سلول مجازی در بیرون مدل فرض می نماییم و مقادیر معلوم غلظت را در آنها قرار می دهیم و معادلات را به همان روشهای قبلی بسط می دهیم.

د) مرزهای سطح آب و بستر

همانطور که در بخش 3-3-4 بیان شد، در سطح آب مقدار فلاکس عبوری برابر با صفر در نظر گرفته می شود. همچنین مقدار شیب خط تغییرات غلظت در سلول زیرین سطح آب را بوسیله خود سلول و سلول پایینی آن محاسبه می نماییم. بنابراین:

$$F_{surface} = 0$$

$$S_{i,nk} = \frac{c_{i,j,nk} - c_{i,j,nk-1}}{\Delta z}$$

در بستر فلاکس غلظت وجود دارد، اما مقدار فلاکس ناشی از جهت x یا y در مرز بستر را برابر با صفر قرار می دهیم و اثر این فلاکس عبوری را در حل معادله در راستای z اعمال می کنیم. در اینجا مراحل حل معادله انتقال x به پایان می رسد، حل این معادله در راستای y نیز روند کاملاً مشابهی دارد، که در اینجا از ذکر آنها خودداری می نماییم.

3-3-6-2- حل معادله انتقال در راستای z

همانطور که قبلاً شرح داده شد، در این تحقیق از مولفه سرعت جریان در راستای قائم به علت ناچیز بودن آن در برابر مولفه سرعتهای افقی صرف نظر شده است. بنابراین تنها عامل انتقال در راستای z ، سرعت سقوط ذرات می باشد. همانطور که می دانیم، سرعت سقوط ذرات همواره به سمت پایین (خلاف جهت محور z) می باشد. در اینجا، بسط معادلات انتقال در راستای z با توجه به نوع شبکه بندی، از پیچیدگی جهت های افقی برخوردار نمی باشد، زیرا نوع شبکه آن به گونه ای است که در راستای z برای هر سلول تنها دو فلاکس (بالا و پایین سلول) موجود می باشند و این امر به علت قائم بودن صفحات کناری سلولها می باشد. بنابراین معادله انتقال در راستای z عبارت است از:

$$S = \frac{c_{i,j,k+1} - c_{i,j,k-1}}{2\Delta z_{i,j}}$$

همواره $w_s < 0$ است:

$$F_{k+\frac{1}{2}} = w_s \left[c_{i,j,k+1} - \frac{1}{2}(\Delta z - w_s \Delta t) S \right] \quad (62-3)$$

در مرز سطح آب:

$$F_{nk+\frac{1}{2}} = 0$$

در مرز بستر:

$$F_{bed} = w_s c_{i,j,1}$$

3-6-3- حل قسمت دیفیوژن در راستای x

همانطور که در بخش 3-6-3 به آن اشاره شد، برای حل معادله دیفیوژن در راستای x و y در هر سلول باید چهار فلاکس محاسبه گردد، اما برای محاسبه دیفیوژن در راستای z تنها نیاز به محاسبه دو فلاکس می باشد. معادله کلی بقای هر سلول در راستای x مانند حالت انتقال و معادله (3-58) می باشد. در این مورد تنها تفاوت معادلات مربوط به تفاوت فلاکسهای دیفیوژن با معادلات فلاکسهای انتقال می باشد. در اینجا معادلات فلاکسها کمی پیچیده تر از حالت انتقال می باشند، زیرا در معادله این فلاکسها ترم گرادیان غلظت وجود دارد، که با توجه به نوع شبکه بندی مدل سه بعدی، برای محاسبه آنها باید از درونیابی استفاده نمود:

$$F_{i+\frac{1}{2},k} = D_{x_{i+\frac{1}{2},j,k}} \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2},j}$$

شکل 3-44) درونیابی غلظتها برای محاسبه دیفیوژن.

با توجه به شکل 3-44 برای محاسبه مقدار فلاکس $F_{i+\frac{1}{2},j,k}$ از 6 سلول $c_{i+1,j,k}$ ، $c_{i+1,j,k+1}$ ، $c_{i+1,j,k-1}$ و $c_{i,j,k}$ ، $c_{i,j,k+1}$ ، $c_{i,j,k-1}$ استفاده می شود. در این روش ابتدا بوسیله درونیابی سهموی مقدار c'_i و c'_{i+1} محاسبه می شوند و سپس مقدار فلاکس $F_{i+\frac{1}{2},j,k}$ از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$F_{i+\frac{1}{2},k} = D_{x_{i+\frac{1}{2},j,k}} \left(\frac{c'_{i+1}{}^{n+\frac{1}{2}} - c'_i{}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} \right) \quad (3-63)$$

$$c'_i{}^{n+\frac{1}{2}} = \frac{c_i{}^{n+1} + c_i{}^n}{2}$$

رابطه بالا به طور مشابه برای $F_{i-\frac{1}{2},k}$ نیز محاسبه می شود.

برای محاسبه $F_{i,k+\frac{1}{2}}$ و $F_{i,k-\frac{1}{2}}$ نیز از روند مشابهی استفاده می کنیم. همانطور که در شکل 3-45 نمایش داده شده، در اینجا برای محاسبه $F_{i,k+\frac{1}{2}}$ و $F_{i,k-\frac{1}{2}}$ از 6 سلول $c_{i+1,j,k-1}$ ، $c_{i+1,j,k}$ ، $c_{i+1,j,k+1}$ و $c_{i-1,j,k-1}$ ، $c_{i-1,j,k}$ ، $c_{i-1,j,k+1}$ استفاده می نماییم.

شکل 3-45) درونیایی غلظتها برای محاسبه دیفیوژن.

مانند محاسبات $F_{i,k+\frac{1}{2}}$ ، ابتدا باید c'_{i-1} و c'_{i+1} را به وسیله درونیایی سهموی محاسبه نمود و سپس به شکل زیر معادلات فلاکسهای $F_{i,k-\frac{1}{2}}$ و $F_{i,k+\frac{1}{2}}$ را نوشت:

$$F_{i,k+\frac{1}{2}} = D_{x_{i,j,k+\frac{1}{2}}} \left(\frac{c'_{i+1}{}^{n+\frac{1}{2}} - c'_{i-1}{}^{n+\frac{1}{2}}}{2\Delta x} \right) \quad (64-3)$$

$$c'_{i+1}{}^{n+\frac{1}{2}} = \frac{c_{i+1}^{n+1} + c_{i+1}^n}{2}$$

شرایط مرزهای کناری

الف) مرز نوع 1 (مرز بسته)

مشابه حالت انتقال در اینجا نیز مقدار فلاکس در مرز را برابر با صفر قرار می دهیم.

ب) مرز نوع 2 (غلظت ثابت)

در این مرز مقدار تغییرات غلظت در راستای x (یا y) برابر با صفر می باشد و بنابراین با توجه به این مسئله در این نوع مرز برای فلاکس دیفیوژن می توان نوشت:

$$\left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_{bound} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{bound} = D_{bound} \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_{bound}$$

ج) مرز نوع 3 (غلظت معلوم)

در این مرز یک ردیف سلول مجازی در بیرون مرز فرض می نماییم و مقادیر غلظت های معلوم را در آنها قرار می دهیم و معادلات را به همان شکل قبلی برای اولین سلول می نویسیم.

د) مرز سطح آب و مرز بستر

در مرز سطح آب مقدار فلاکس عبوری از سطح آب را برابر با صفر قرار می دهیم. در بستر نیز با توجه به توضیحات قبلی، فلاکس های عبوری در راستای x را برابر با صفر قرار می دهیم.

3-3-4- حل معادله دیفیوژن در راستای z

حل معادله دیفیوژن در راستای z از شکل ساده تری برخوردار است، زیرا تنها دو فلاکس (پایین و بالای سلول) باید محاسبه شود و در ضمن نیازی به درونیابی برای بدست آوردن گرادیان غلظت نمی باشد، زیرا غلظت ها همگی در یک راستا و موازی محور z می باشند. بنابراین با توجه به توضیحات بیان شده مقدار فلاکس ناشی از دیفیوژن در راستای z را می توان از روابط زیر محاسبه نمود.

شکل 3-46) فلاکس عبوری از مرز بالایی سلول.

$$F_{k+\frac{1}{2}} = D_{z_{i,j,k+\frac{1}{2}}} \left(\frac{c_{i,j,k+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - c_{i,j,k}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} \right) \quad (65 - 3)$$

$$c_{i,j,k}^{n+\frac{1}{2}} = \frac{c_{i,j,k}^{n+1} + c_{i,j,k}^n}{2}$$

شرط مرزی سطح آب:

در سطح آب مقدار فلاکس عبوری برابر با صفر در نظر گرفته می شود:

$$F_{surface} = F_{nk+1} = 0$$

شرایط مرزی بستر:

$$F_{bed} = -w_s c_a$$

توجه شود که در رابطه بالا w_s عددی منفی می باشد و در نتیجه کل فلاکس مثبت است و به سمت

بالا می باشد.

3-3-7- محاسبه بار بستر

در روش پیشنهادی ون راین برای محاسبه بار بستر در یک نقطه، احتیاج به پارامترهای سرعت متوسط جریان، عمق آب، زبری بستر، شیب بستر و قطر متوسط ذرات بستر می باشد. در فصل دوم این رساله به اختصار در مورد نحوه محاسبه بار بستر بحث شد. در این تحقیق ابتدا بوسیله رابطه (2-13) مقدار $q_{b,c}$ محاسبه معادلات آبهای کم عمق گردد و سپس بوسیله ضرایب (2-15) و (2-16) اثر شیب بستر نیز اعمال می گردد. البته لازم به ذکر است که اثر شیب بستر در محاسبه تنش برشی بستر و در نهایت در محاسبه تنش برشی بی بعد T نیز در نظر گرفته می شود.

3-4- مدل مورفولوژی

با توجه به توضیحات بخش 1-2 برای در نظر گرفتن تغییرات مورفولوژی در یک مدل سه عدی انتقال رسوب، از میزان فلاکس خالص عبوری از بستر استفاده می گردد. بنابراین با توجه به رابطه (3-53)، تغییرات تراز بستر عبارتست از:

$$(1-p) \frac{\partial z_b}{\partial t} + F_{Bed} = 0$$

$$(1-p) \frac{\partial z_b}{\partial t} + w_s(c_a - c_{i,j,1}) = 0 \quad (3-66)$$

که در آن:

z_b : تراز بستر نسبت به یک تراز مبنای افقی.

p : ضریب تخلخل (0/4)

توجه شود که در رابطه بالا w_s منفی می باشد.

فصل چهارم

اجرای مدل و نتایج

4-1- مقدمه

تا اینجا به بحث و تحلیل چگونگی ساخت یک مدل عددی دو بعدی جریان بوسیله حل معادلات آبهای کم عمق و همچنین تهیه یک مدل سه بعدی انتقال رسوب و نحوه ارتباط دادن خروجی های آنها به یکدیگر و استفاده از نتایج آنها در مدل مورفولوژی پرداختیم. در این فصل ابتدا به بحث در مورد نتایج حاصل از اجرای چند نمونه کانال¹ ساده، بوسیله مدل ساخته شده در این رساله می پردازیم. این نمونه ها هر چند که بسیار ساده می باشند، اما به دلیل در دسترس بودن جوابهای آزمایشگاهی آنها، می توانند برای تست مدلها، گزینه های بسیار مناسبی باشند. همچنین بوسیله این نمونه ها می توان به بررسی میزان اثر استفاده از سرعت های متوسط در عمق یک مدل دو بعدی جریان در یک مدل سه بعدی انتقال بوسیله روابط لگاریتمی توزیع سرعت متوسط در عمق و همچنین صرف نظر کردن از مولفه سرعت جریان در راستای قائم پرداخت. معمولاً در اکثر موارد میزان مولفه سرعت جریان در راستای قائم دارای مقدار ناچیزی می باشد، مگر در مواردی که یک اختلاف تراز ناگهانی در بستر داشته باشیم. در اینگونه موارد، مولفه سرعت جریان در راستای قائم قابل صرف نظر کردن نمی باشد. همچنین توزیع سرعت جریان در راستای قائم معمولاً دارای شکل لگاریتمی می باشد، مگر در مواردی که تغییر ناگهانی در تراز بستر داشته باشیم و یا در مناطقی که عمق جریان کمتر از حد معمول باشد. در اینگونه موارد معمولاً نمودار توزیع سرعت در عمق از شکل لگاریتمی تبعیت نمی کند. یکی از مواردی که در آن تراز بستر به طور ناگهانی تغییر می کند، کانالها و ورودی بندرگاه ها در سواحل دریایی می باشد. در اینگونه مناطق معمولاً امتداد کانال عمود بر ساحل و در نتیجه عمود بر جریانات موازی ساحل می باشد. بنابراین در کانالها، در امتداد جریان تراز بستر به صورت ناگهانی تغییر می کند. به همین دلیل در اینجا جهت بررسی اثرات فوق الذکر در مدل ساخته شده این تحقیق، سه کانال مختلف با عمقهای کم را بوسیله مدل، مدلسازی می نماییم.

نمونه دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، جریان اطراف اپی و نحوه تغییرات بستر در اطراف آن می باشد. اپی ها باعث ایجاد یک جریان چرخابی در پایین دست خود می گردند. همچنین به خاطر باریک شدن عرض رودخانه در مقطع اپی ها، جلوی آنها گود می گردد.

مدل ایجاد شده در این تحقیق قادر است که هر گونه بی نظمی در محیط را مدلسازی نماید. به همین منظور در اینجا نتایج مدلسازی حاصل از یک محیط نامنظم نیز که بتی متری آن بر گرفته شده از بندر هانس هلم در کشور هلند می باشد، ارائه گشته است. این مدل برای یک دوره زمانی شش روزه به اجرا در آمده است و نتایج آن به خوبی میزان حرکت عرضی کانال دسترسی بندر را نشان می دهد.

¹ Trench

4-2- مدلسازی سه کانال با شیبهای جانبی مختلف

نمونه‌های استفاده شده برای تست مدل ساخته شده در این رساله، نمونه‌هایی می‌باشند که توسط ون راین² (1986 و 1987) در آزمایشگاه و همچنین در مدل عددی دو بعدی در قائم خود او مدلسازی شده‌اند و نتایج حاصل از آنها در دسترس می‌باشند. شکل‌های 1-4، 2-4 و 3-4 مقاطع کانالهایی را که ون راین برای مدلسازی خود مورد استفاده قرار داده است را نشان می‌دهند. وی در تحقیقات خود سه کانال با شیبهای جانبی 1:3، 1:7 و 1:10 را مدلسازی نمود. در این تحقیقات قطر متوسط ذرات $160 \mu m$ ، عمق آب در بیرون کانال $0.39 m$ ، زبری بستر $0.025 m$ و سرعت سقوط ذرات را برابر با $0.013 m/s$ فرض نمود. او یک جریان با سرعت $0.51 m/s$ را در مرز ورودی مدل قرار داد و مدل را برای یک دوره زمانی 15 ساعته اجرا نمود. در این تحقیق نیز مدلی، با همان مشخصات نمونه‌های ون راین مدلسازی شده و نتایج آن با نتایج بدست آمده از مدل آزمایشگاهی و مدل عددی ون راین مقایسه شده است. همچنین در مدل ایجاد شده در این تحقیق، مقادیر Δx و Δy برابر با $0.25 m$ و مقدار Δt برابر با $0.1 s$ قرار داده شده است. به دلیل اینکه شبکه‌بندی در مدل سه بعدی به صورت مختصات سیگما می‌باشد، مقدار Δz در آن متغیر می‌باشد و تنها تعداد لایه‌ها است که در همه مدل یکسان است. در این مدل تعداد لایه‌ها در راستای قائم (محور z) برابر با شش لایه قرار داده شده است. همچنین، در مرز ورودی مدل ($x = 0$) جریانی با سرعت ثابت $0.51 m/s$ و در مرز خروجی سطح آب ثابت و برابر با مقدار اولیه آن قرار داده شده است.

شکل‌های 1-4، 2-4 و 3-4 تغییرات مقطع کانال را پس از گذشت 15 ساعت از شرایط اولیه، و برای مدل ایجاد شده در این تحقیق و همچنین برای مدل‌های آزمایشگاهی و عددی ون راین نشان می‌دهند. در این شکل‌ها، شیب دیواره کانالها به ترتیب برابر با 1:10، 1:7 و 1:3 می‌باشد. در این شکل‌ها پروفیل بستر مدل اجرا شده در این تحقیق به صورت کامل و بقیه به شکل نقطه چین و خط چین نشان داده شده‌اند. اگر مدل آزمایشگاهی ون راین را مبنای مقایسه مدل ایجاد شده در این تحقیق قرار دهیم، نتایج نشان می‌دهد که در مدل تهیه شده در این تحقیق برای حالتی که شیب عرضی دیواره کانال 1:10 می‌باشد، نتایج حاصله با مدل آزمایشگاهی تطابق خوبی دارد، اما برای حالت‌هایی که شیب عرضی دیواره کانال زیاده‌تر (مانند 1:3 و 1:7) باشد، جواب‌های حاصله کمی با مدل آزمایشگاهی متفاوت است. نمای سه‌بعدی تغییرات بستر کانال با شیبهای 1:10، 1:7 و 1:3 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت بعد از شرایط اولیه، در شکل‌های 4-4، 4-5 و 4-6 نشان داده شده است.

² Van Rijn

شکل 4-1 تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:10

شکل 4-2 تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:7

شکل 4-3 تغییرات بستر کانال با شیب عرضی 1:3

شکل 4-4) نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:10 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت.

شکل 4-5) نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:7 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت.

شکل 4-6 نمای سه بعدی کانال با شیب عرضی 1:3 برای زمانهای 0، 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت.

نتایج حاصله از این اجراها نشان داد که مدل مذکور برای مواردی که شیب بستر در حد کمی باشد و تغییرات ناگهانی در تراز بستر نداشته باشیم نسبت به حالتی که شیب بستر زیاد می باشد و تغییرات

ناگهانی در تراز بستر داریم، جوابهای بسیار مناسب و قابل قبولی ارائه می‌دهد. با توجه به شکل 4-1 که مربوط به تغییرات مقطع کانالی با شیب جانبی دیواره 1:10 می‌باشد، می‌توان ملاحظه نمود که چون شیب عرضی دیواره کانال کم می‌باشد، جوابهای بدست آمده از این مدل به خوبی با نتایج حاصل از مدل عددی و آزمایشگاهی ون راین تناسب دارد. در شکل 4-2 تغییرات بستر حاصل از کانالی با شیب عرضی دیواره 1:7 و با همان مشخصات جریان را می‌توان مشاهده نمود. در این حالت نیز تقریباً تغییرات بستر حاصل از مدل این تحقیق با تغییرات بستر مدل‌های عددی و آزمایشگاهی ون راین انطباق دارد، اما نسبت به حالت قبلی کمی در ابتدای کانال (بخصوص در محل شروع کانال)، تغییرات تراز بستر در مدل این تحقیق با مدل‌های ون راین متفاوت است، اما این تفاوت بیشتر از $0/015\text{ m}$ نمی‌باشد. در شکل 4-3 سومین نمونه مورد آزمایش در این تحقیق را می‌توان مشاهده نمود. این مورد مربوط به کانالی می‌باشد که شیب جانبی دیواره آن 1:3 است. در این حالت چون شیب جانبی دیواره کانال زیاد می‌باشد و در مدل فراهم شده در این تحقیق به دلیل شرایط ذکر شده در بالا، از مولفه‌های سرعت‌های جریان در راستای قائم و همچنین تغییرات ناگهانی پروفیل سرعت صرف‌نظر شده است، نتایج حاصله از تغییرات بستر کانال با نتایج تغییرات بستر مدل‌های عددی و آزمایشگاهی ون راین کمی عدم انطباق دارد. البته این عدم انطباق بیشتر در محل کف کانال ملاحظه می‌شود و مقدار آن نیز از $0/03\text{ m}$ تجاوز نمی‌کند. حتی در شکل 4-3 که مربوط به کانال با شیب جانبی 1:3 می‌باشد نیز می‌توان ملاحظه نمود که در دیواره‌های کانال، تراز بستر بدست آمده از این مدل با تراز بستر مدل‌های ون راین مطابقت دارد.

هنگامی که در یک مدل از مولفه سرعت جریان در راستای قائم صرف‌نظر می‌نماییم، در حقیقت توزیع فشار در عمق را به صورت هیدرواستاتیک فرض نموده‌ایم. حال اگر ر محلی شیب بستر زیاد باشد (مثلاً در حدود 1:3)، در این صورت توزیع فشار غیر خطی خواهد بود و از حالت هیدرواستاتیک به حالت هیدرودینامیک تبدیل می‌گردد. بنابراین به دلیل فرض فشار هیدرواستاتیک در این مدل، و همچنین با توجه به اینکه در محل‌هایی که شیب دیواره کانال زیاد است، توزیع فشار هیدرودینامیک و غیر خطی می‌باشد، نتایج حاصل از این مدل در مورد این نوع کانالها با واقعیت تطابق ندارد. بنابراین برای حل این مشکل باید تصحیحاتی در مدل هیدرودینامیک ایجاد گردد. یکی از روشهای غلبه بر این مشکل، محاسبه مولفه سرعت در راستای قائم به وسیله رابطه پیوستگی سرعتها می‌باشد، $(\nabla \vec{U} = 0)$.

همچنین جهت بررسی و مقایسه پروفیل توزیع غلظت در عمق، اطلاعات چهار مقطع در عرض کانال با شیب 1:3 که در شکل 4-7 مشخص شده‌اند، از مدل استخراج شده و با غلظتهای بدست آمده از مدل ون راین در همین چهار مقطع مقایسه گردید. لازم به ذکر است که اطلاعات حاصل از پروفیل تغییرات غلظت مدل ون راین تنها برای کانال با شیب جانبی 1:3 در دسترس بوده و به همین دلیل در

اینجا تنها پروفیل‌های غلظت این مورد مقایسه گردیده است. همچنین جدول 4-1 مقادیر انتقال رسوب شامل بار بستر، بار معلق و بار کل را در چهار مقطع مذکور و در زمانهای 3، 6، 9، 12 و 15 ساعت بعد از شرایط اولیه را نشان می‌دهد.

با توجه به نمودار شکل‌های 4-8 الی 4-11 می‌توان استنباط نمود که پروفیل‌های غلظت بدست آمده از مدل ایجاد شده در این تحقیق در مقاطع شماره 1 و 3 با پروفیل بدست آمده از مدل دو بعدی در قائم و ن راین تفاوت چندانی ندارد، زیرا در این دو محل بستر دارای شیب نمی‌باشد. در حالی که پروفیل‌های غلظت بدست آمده برای دو مقطع شماره 2 و 4 که یکی در نزدیکی شیب و دیگری روی شیب قرار دارد، در عمق‌های نزدیک بستر با پروفیل غلظت مدل و ن راین تطابق ندارد. علت این امر بیش از هر چیز دیگر، صرف‌نظر کردن از مولفه قائم جریان می‌باشد. اگر به شکل 4-9 بیشتر توجه شود ملاحظه می‌کنیم که در محلی که در نزدیکی شیب بستر رو به پایین می‌باشد (مقطع 2)، مقدار غلظت در نزدیکی بستر در مدل این رساله از مدل دو بعدی در قائم و ن راین کمتر می‌باشد. واضح است که در محلی که شیب رو به پایین باشد، مولفه قائم سرعت در نزدیکی بستر رو به پایین می‌باشد، بنابراین این مولفه قائم سرعت باعث افزایش غلظت در نزدیکی بستر می‌شود، که این امر تنها در مدل و ن راین رخ داده است و در مدل این رساله که از مولفه قائم سرعت جریان صرف‌نظر شده است، مقدار غلظت در بستر افزایش نیافته است. در مقطع چهار درست عکس این رخ داده است. در این مقطع مولفه سرعت در راستای قائم در نزدیکی بستر رو به بالا می‌باشد. بنابراین در مدل و ن راین در نزدیکی بستر غلظت کاهش یافته است، در صورتی که در مدل تهیه شده در این رساله این امر رخ نداده است.

جدول 4-1) میزان انتقال رسوب در واحد عرض در چهار مقطع انتخابی (کانال با شیب 1:3)

زمان (ساعت)	kg/s/m
-------------	--------

		3	6	9	12	15
مقطع 1	بار معلق	0.2959281	0.3045331	0.310145	0.3300294	0.3427447
	بار بستر	0.0841184	0.0841311	0.0851551	0.0859596	0.0865628
	کل	0.3800465	0.3886643	0.3953001	0.415989	0.4293075
مقطع 2	بار معلق	0.2509428	0.2835945	0.313684	0.3389909	0.3452778
	بار بستر	0.0389338	0.0662129	0.0831379	0.0868225	0.0875284
	کل	0.2898766	0.3498074	0.3968219	0.4258133	0.4328062
مقطع 3	بار معلق	0.2445128	0.2764915	0.3060208	0.3306906	0.3532632
	بار بستر	0.0112932	0.0191425	0.0390833	0.0671584	0.0843442
	کل	0.255806	0.295634	0.345104	0.397849	0.4376074
مقطع 4	بار معلق	0.2190801	0.2476787	0.2740628	0.2962321	0.3166198
	بار بستر	0.0146089	0.0138584	0.0142019	0.0169155	0.0263908
	کل	0.233689	0.2615372	0.2882647	0.3131476	0.3430106

شکل 4-8 توزیع غلظت در عمق در مقطع 1 (کانال 1:3).

شکل 4-9 توزیع غلظت در عمق در مقطع 2 (کانال 1:3).

شکل 4-10 توزیع غلظت در عمق در مقطع 3 (کانال 1:3).

شکل 4-11 توزیع غلظت در عمق در مقطع 4 (کانال 1:3).

3-4- مدلسازی اپی

اپی‌ها در رودخانه‌ها به منظور جلوگیری از فرسایش دیواره‌های رودخانه، در محل‌های مناسب احداث می‌گردند. اما گاهی همین اپی‌ها باعث ایجاد مشکلاتی در پایین دست خود و به هم زدن طبیعت منطقه مورد نظر می‌گردند. به همین دلیل قبل از اجرای آنها باید به بررسی دقیق این تغییرات پرداخت تا پس از اجرای آنها آسیبی به طبیعت منطقه وارد نشود.

در اینجا یک اپی با طول 80 متر در یک کانال به عرض 200 متر، عمق 6 متر و با یک جریان یکنواخت در بالا دست آن با دبی 4 متر مکعب بر ثانیه در واحد عرض را مدلسازی می‌نماییم. مقدار Δx و Δy برابر با 10 متر و مقدار Δt برابر با 1 ثانیه قرار داده شده است. قطر متوسط ذرات بستر برابر با 0/2 میلی‌متر در نظر گرفته شده است. مرز بالادست و پایین دست مدل در حدودی 500 متری از اپی قرار داده شده است، بستر از نوع رسوب ماسه‌ای و قطر متوسط ذرات برابر با 0/15 میلی‌متر در نظر گرفته شده است. این مدل برای یک دوره زمانی 36 ساعته اجرا گردیده است. شکل 4-12 تغییرات سطح آب را در زمان 24 ساعت پس از شرایط اولیه را نشان می‌دهد. شکل‌های 4-13 و 4-14 بردارهای سرعت در زمان‌های 24 و 36 ساعت و شکل‌های 4-15 الی 4-19 تغییرات مورفولوژی بستر برای زمان‌های 6، 12، 18، 24 و 36 ساعت پس از شرایط اولیه مدل را نشان می‌دهد. در اینجا برای اینکه تلاطم‌های ابتدای

شروع جریان در نتایج اثر نگذارد، ابتدا مدل جریان اجرا شده است تا اینکه به شرایط تعادل نزدیک شویم، سپس این شرایط تعادل به عنوان شرایط اولیه مدل اصلی در نظر گرفته شده است.

شکل 4-12 تغییرات تراز سطح آب در زمان $t = 24 \text{ hr}$.

شکل 4-13 بردارهای سرعت در کانال در زمان $t = 24 \text{ hr}$.

شکل 4-14 بردارهای سرعت در کانال در زمان $t = 36 \text{ hr}$.

شکل 4-15 تغییرات تراز بستر در اطراف ایی در زمان $t = 6 \text{ hr}$.

شکل 4-16 تغییرات تراز بستر در اطراف ایی در زمان $t = 12 \text{ hr}$.

شکل 4-17 تغییرات تراز بستر در اطراف ایی در زمان $t = 18 \text{ hr}$.

شکل 4-18 تغییرات تراز بستر در اطراف ایی در زمان $t = 24 \text{ hr}$.

شکل 4-19 تغییرات تراز بستر در اطراف ایی در زمان $t = 36 \text{ hr}$.

یک روش حل تجربی برای تخمین مقدار حداکثر فرسایش در نزدیکی ایی این است که مساحت قسمت رسوب برداری شده را برابر با مساحت قسمتی از مقطع که توسط ایی بسته شده است در نظر بگیریم. در این صورت با فرض $L_1 = L$ و $A = \frac{1}{3}(h_{s,max} L_1) = h_1 L$ می توان نوشت: [26]

شکل 4-20 شمای کلی فرسایش مقطع کانال در نزدیکی یک ایی [26]

$$h_{s,max} \approx 3 h_1 \quad \text{for} \quad L > 10 h_1 \quad (1-4)$$

رابطه (4-1) با رابطه پیشنهادی از ریچاردسون³ (1988) تطابق مناسبی دارد. رابطه ریچاردسون به شکل زیر می‌باشد:

$$h_{s,max} \leq 4h_1 \quad \text{for} \quad L > 25h_1 \quad (2-4)$$

در مدل‌سازی انجام گرفته در بالا حداکثر فرسایشی که توسط مدل بدست آمد برابر با 12 متر بود و پس از آن به علت افزایش قابل توجه مقدار شیب در محل فرسایش، مدل ناپایدار می‌گشت. به همین دلیل در این مدل‌سازی نتوانستیم به حداکثر میزان فرسایش یعنی $h_{s,max} = 6 \times 3 = 18m$ دست یابیم. البته مسئله مهم در این مدل‌سازی شمای کلی تغییرات تراز بستر در نزدیکی اپی بود. این تغییرات تراز باید به شکل اسپایرال باشد. نمودار شکل 4-21، ماکزیمم تغییرات تراز بدست آمده توسط مدل این تحقیق را نشان می‌دهد. همانطور که از شکل بر می‌آید شمای کلی فرسایش بستر با آنچه که در شکل 4-20 نشان داده شده است تطابق کاملی دارد. لازم به ذکر است که ماکزیمم فرسایش در این مدل در زمان $t = 36$ ساعت پس از شرایط اولیه اتفاق افتاد و پس از این زمان مدل ناپایدار گشت.

شکل 4-21) مقطع مورد فرسایش در نزدیکی اپی $t = 36 \text{ hr}$

4-4- مدل‌سازی یک محیط نامنظم

در این مرحله به مدل‌سازی یک محیط غیر منظم می‌پردازیم. شکل 4-22 نمایی دو بعدی از بتی‌متری انتخاب شده برای مدل‌سازی در این قسمت را نشان می‌دهد. این محیط برگرفته شده از بندر هانس هلند در کشور هلند می‌باشد، اما در تراز بستر آن تغییراتی داده شده است. همانطور که در شکل 4-22 مشخص شده است، در مدل‌سازی انجام گرفته، سرعت جریان در مرز ورودی برابر با 1 متر بر ثانیه و در مرز خروجی تراز آب برابر با صفر قرار داده شده است. بقیه مرزها، مرز نوع یک (مرز بسته) می‌باشند. ابعاد شبکه 5×5 متر و گام زمانی برابر با $0/33333$ یا یک سوم ثانیه و تعداد لایه‌ها در راستای

³Richardson

قائم برابر با 10 لایه قرار داده شده است. قطر ذرات رسوبی بستر در همه نقاط یکسان و برابر با 0/2 میلیمتر قرار داده شده است. این مدل برای یک دوره زمانی 6 روزه اجرا گردیده است. شکل 4-23 بردارهای سرعت در زمان 6 روز و شکل‌های 4-24 الی 4-25 تغییرات تراز بستر را برای زمانهای 0، 2، 4، 6 روز پس از شرایط اولیه نشان می‌دهند. همانطور که از شکل‌های 4-24 و 4-25 بر می‌آید، نتایج حاصله حرکت عرضی کانال همراه با پرشدن آن را در امتداد جریان نمایان می‌سازند.

شکل 4-22) بتی متری مورد استفاده برای مدلسازی محیط نامنظم.

شکل 4-23) بردارهای سرعت در زمان 6 روز پس از شرایط اولیه

شکل 4-24 تغییرات تراز بستر برای زمانهای 0، 2، 4، 6 روز پس از شرایط اولیه. (دو بعدی)

شکل 4-25) تغییرات تراز بستر برای زمانهای 0، 2، 4، 6 روز پس از شرایط اولیه. (سه بعدی)

فصل پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری

5-1- جمع‌بندی

در این رساله یک مدل‌سازی عددی سه بعدی انتشار پخش رسوب با استفاده از نتایج یک مدل‌سازی عددی دو بعدی جریان به روش حل عددی حجم محدود و منقطع‌سازی شکاف زمانی انجام گرفت. استفاده از روش حل عددی حجم محدود، باعث حل معادلات به شکل بقائی و در نتیجه تضمین بقاء جرم و صرفه‌جویی در محاسبات می‌شود. همچنین روش منقطع‌سازی شکاف زمانی علاوه بر اینکه باعث سادگی حل معادلات و مدل‌سازی می‌شود، امکان حل هر قسمت از معادله به روش خاصی را نیز به محقق می‌دهد.

در مدل‌های دو بعدی انتقال رسوب مورفولوژی بستر به وسیله روابط تعادلی بارهای بستر و معلق محاسبه می‌گردد و در مدل‌های سه بعدی انتقال رسوب تغییرات مورفولوژی بستر بوسیله فلاکس خالص عبوری از شرط مرزی بستر محاسبه می‌گردد. در این روش بر خلاف روش تعادلی در یک ستون غلظت، همه بار خالص ورودی (یا خروجی) به آن ستون صرف تغییرات تراز بستر نمی‌شود (برخلاف مدل‌های دوبعدی) و ممکن است این اضافه بار (یا کاهش بار)، تنها صرف افزایش (یا کاهش) غلظتها در آن ستون گردد.

محاسبه پارامترهای جریان به وسیله یک مدل دو بعدی در افق آب‌های کم‌عمق و استفاده از آنها در یک مدل سه بعدی انتقال رسوب می‌تواند باعث صرفه‌جویی زیادی در زمان اجرا گردد، به شرط آنکه نتایج بدست آمده از این روش به واقعیت نزدیک باشند. بر اساس نتایج بدست آمده در فصل چهارم، مدل تهیه شده در این رساله برای محلهایی که دارای شیب بستر زیادی نمی‌باشند، جواب‌های بسیار قابل قبولی ارائه داده است. اما در محلهایی که شیب بستر زیاد است، اگر چه تغییرات مورفولوژی تفاوت چندانی با واقعیت ندارد، اما پروفیل توزیع غلظت با یک مدل سه بعدی یا دو بعدی در قائم، متفاوت می‌باشد، (شکلهای 4-9 و 4-11).

5-2- نتیجه‌گیری

همانطور که در بخش قبلی بیان شد، مدل تهیه شده در این رساله توزیع غلظت مناسبی در محلهایی که شیب بستر زیاد باشد، ارائه نمی‌دهد. دلیل این امر صرف‌نظر کردن از مولفه قائم سرعت جریان و همچنین استفاده از توزیع پروفیل سرعت لگاریتمی در همه نقاط می‌باشد. در عوض مقدار تغییرات مورفولوژی که از این مدل بدست آمده است در حد قابل قبولی می‌باشد.

برای اعمال اثر مولفه قائم سرعت در مدل، می‌توان از رابطه پیوستگی مقدار مولفه قائم سرعت را بوسیله مولفه‌های افقی سرعت محاسبه نمود. با انجام این کار تا حد بسیار زیادی مشکل توزیع نامناسب غلظتها در عمق در محل‌های با تغییرات تراز بستر ناگهانی برطرف خواهد شد. [26]

با توجه به این مسئله که اجرای مدل‌های کاملاً سه بعدی (هر دو مدل جریان و رسوب سه بعدی) بسیار وقت‌گیر می‌باشد و با پیشرفته‌ترین کامپیوترهای موجود در بازار ایران نیز چند ده روز و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامد، می‌توان گفت که استفاده از یک مدل جریان دو بعدی برای یک مدل انتقال رسوب سه بعدی می‌تواند بدون کاهش قابل توجه دقت مدل، باعث کاهش شدید زمان اجرای مدل‌ها می‌شود.

5-3- پیشنهادات جهت ادامه کار

- اضافه نمودن اثر مولفه قائم سرعت بوسیله حل معادله پیوستگی سرعت ($\nabla \vec{U} = 0$).
- محاسبه بار بستر و شرط مرزی بستر به روشهای دیگر به غیر از ون‌راین.
- محاسبه ضرایب دیفیوژن به وسیله آنالیز $k - \varepsilon$.
- مقایسه تغییرات تراز بستر در مدل سه بعدی انتقال رسوب ایجاد شده در این رساله با یک مدل دو بعدی انتقال رسوب.
- مدلسازی جریان دو بعدی و رسوب سه بعدی در یک شبکه غیرساختاری مثلثی.
- مقایسه نتایج حاصل از مدل این رساله با مدل‌های معروف و معتبر همچون *MIKE3D*.

References:

1. Abbott, M B and Basco D. R. (1989) "*COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS, AN INTRODUCTION FOR ENGINEERS*". Longman Singapore Publisher.
2. Abbott, M.B. and Price W.A. (1994) "*COASTAL, ESTUARIAL AND HARBOUR ENGINEERS' REFERENCE BOOK*", E & FN SPON.
3. Bagnold, R.A. (1956) "The Flow of Cohesionless Grains in Fluids". *Proc. Royal Soc. Philos.Trans., London, Vol. 249*.
4. Bermudez Alfredo and et al (1996) "Upwind schemes for the two-dimensional shallow water equations with variable depth using unstructured meshes", *Elsevier Science S.A. Computer methods in applied mechanics and engineering*, 155 49-72.
5. Blumberg Alan F. and Mellor George L. (1987) "A Description of a Three-Dimensional Coastal Ocean Circulation Model", *American Geophysical Union, Washington, DC*.
6. Bouchtein Andrei and Bouchtein Ludmila (2006) "Modified time splitting scheme for shallow water equations", *Elsevier Science ltd, Mathematics and Computers in Simulation*.
7. Boztosun I. and Charafi A. (2002) "An analysis of the linear advection–diffusion equation using mesh-free and mesh-dependent methods", *Elsevier Science Ltd, Engineering Analysis with Boundary Elements*, 26 (2002) 889–895.
8. Dehghan Mehdi (2004) "Numerical solution of the three-dimensional advection–diffusion equation", *Elsevier Science Ltd, Applied Mathematics and Computation*, 150 (2004) 5–19.
9. DHI Software (2007), "MIKE 21 & MIKE 3 flow model FM manual, Hydrodynamic and Transport module, scientific documentation", *DHI Water & Environment*.
10. Drago M. and Iovenitti L. (2000) " σ -Coordinates hydrodynamic numerical model for coastal and ocean three-dimensional circulation", *Elsevier Science Ltd, Ocean Engineering*, 27 (2000) 1065–1085.
11. Dubois T. and et al (2005) "Multilevel schemes for the shallow water equations", *Elsevier Science ltd, Journal of Computational Physics* 207 (2005) 660–694.
12. Goede Erik D. de (1991) "3D Shallow Water Model on the CRAY, CWI", *Centre for Mathematics and Computer Science*. Report NM-R91 06.
13. Graf Walter H. (2001) "*FLUVIAL HYDRAULICS I: Flow and Transport Processes in Channels of Simple Geometry*", John Wiley & sons ltd.

14. Hashemi M.R and et al (2006), "Numerical modeling of long waves in shallow water using Incremental Differential Quadrature Method", *Elsevier Science Ltd, Ocean Engineering*, 33 , 1749–1764.
15. Hoffman Joe D. (2001) "*NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTISTS*", Marcel Dekker AG, Second Edition.
16. Hughes J.R. and Wells Garth N. (2005) "Conservation properties for the Galerkin and stabilized forms of the advection–diffusion and incompressible Navier–Stokes equations Thomas", *Elsevier Science S.A. Computer methods in applied mechanics and engineering*, 194 (2005) 1141–1159.
17. Jensen, J. H. and Fredsøe, J.(2001) "Sediment transport and backfilling of trenches in oscillatory flow", *ASCE, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*, Vol. 127, No. 5.
18. Kubatko Ethan J. and et al (2006) An unstructured grid morphodynamic model with a discontinuous Galerkin method for bed evolution, *Elsevier Science Ltd, Ocean Engineering*, 15 (2006) 71–89.
19. Lanser D. (2001) "A Comparison of Operator Splitting and Approximate Matrix Factorization for the Shallow Water Equations in Spherical Geometry", *CWI, Modeling, Analysis and Simulation (MAS)*, REPORT MAS-R0115.
20. Lomax H. and Pulliam T. H. and Zingg D. W. (1999) "*FUNDAMENTAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS*", NASA Ames Research Center.
21. Meyer-Peter, E. and Mueller, R. (1948) "Formulas for Bed-Load Transport", *Sec. Int. IAHR congress, Stockholm, Sweden*.
22. Shoucri M. (2004) "The application of a fractional steps method for the numerical solution of the shallow water equations", *Elsevier Science Ltd, Computer Physics Communications*, 164 (2004) 396–401.
23. Smagorinsky (1963), "J. General Circulation Experiment with the Primitive Equations", *Monthly Weather Review*, 91, No.3, pp 99-164.
24. Sommeijer B.P. and van der Houwen P.J. (2000) "Parallel Solution of a Coupled Flow and Transport Model for Shallow Water", *CWI, Modelling, Analysis and Simulation (MAS)*, Report MAS-R0008.
25. Sorensen Robert M. (2006) "*BASIC COASTAL ENGINEERING*", Springer ScienceBusiness Media, Inc. Third Edition.
26. Van Rijn, Leo. C. (1993) "*PRINCIPLES OF SEDIMENT TRANSPORT IN RIVERS, ESTUARIES AND COASTAL SEAS*". Aqua Publications, Amsterdam, The Netherlands.

27. Versteeg H. K. and Malalasekera W. (1995) "*AN INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS*", The finite volume method, Longman Scientific & Technical.
28. Vreudenhil, C.B, (1994) "*NUMERICAL METHODS FOR SHALLOW-WATER FLOW*", Water Science and Technology Library, Kluwer Academic Publishers.
29. Wanga X.H. and et al. (2005) "Modelling tidal currents in a sediment stratified idealized estuary", *Elsevier Science Ltd, Continental Shelf Research* 25 (2005) 655–665.
30. Wesseling, Pieter (2000) "*PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC*", Springer series in computational mathematics.
31. Whitehouse R.J.S. and Hardity J. (1988) "Experimental Assessment of Two Theories for the Effect of Bed Slope on the Threshold of Bed Load Transport", *Marine geology*, Vol.79, p. 135-139.
32. Yalin, M. S. (1972) "Mechanics of Sediment Transport", *Pergamon Press*.
33. Yan Wu and Falconer Roger A. (1999) "A mass conservative 3-D numerical model for predicting solute fluxes in estuarine waters", *Elsevier Science Ltd, Advances in Water Resources*, 23 (2000) 531-543.
34. Zingg David W. (1999) "*FUNDAMENTALS OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS*", Harvard Lomax and Thomas H. Pulliam, NASA Ames Research Center.
35. Ilia, A. and Montazeri Namin, M. (2008) "Developing a Coupled 2 Dimensional Hydrodynamic Model and a 3 Dimensional Sediment Transport Model", 10.13140/RG.2.2.18064.46089.
36. http://www.astro.uu.se/~bf/course/numhd_course/Contents.html